


ミスミ

VCTF PSE対応ビニルキャブタイプ



コゴが特長 300V 汎用電源ケーブル

電安法 PSE 300V より線

在庫品

3 日目出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストック A

巻末-9

RoHS



ご注意

・0.3、0.5mm²を装置間に配線する場合の定格電圧は100V未満になります。
・ご注文後、納品後の「VCTF-A」、「VCTF-B」、「旧型番」等の型番変更等を承る事は出来ません。予めご了承下さい。
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
【式：型番末尾の数字(m数)×下記のm単価(円)】



1本単位

Table with columns for specifications (type, color, cross-section, conductor count, length) and pricing (unit price, total price) for various cable types (A and B) and lengths (100m, 99-50m, 49-20m, 19-10m, 9-1m).

ご注意の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログを参照ください。
※上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法
【式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)】

・0.5mm²以下のもは電安法の対象外であり電源電線としての使用はできません。
・ケーブルペーパー・ロボットアーム等の振動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
・0.3mm²、0.5mm²を装置間に使用する場合は定格電圧は100V未満となります。
・電気用品認証番号
12-6765 又は 12-6765-0.75mm²~3.5mm²の2芯~12芯
・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。

材質特性

サンプル提供サービス

Order form with fields for product type (VCTF-A), cross-section (0.3), conductor count (2), and length (10).

※「:」半角括弧、「1」イチ、「I」アイ、「0」ゼロ、「O」オーなどの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認ください。