

ミスミ

同軸ケーブル各種



ココが特長 低価格な同軸ケーブルです



・ご注文の際に指定長と数量を混同されないようご注意ください。
・映像・音声信号用以外の用途には使用できません。

使用温度範囲	-20~60℃
曲げ半径	仕上外径×4倍(固定部のみ)

2 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

急 ストック T

急 巻末-9
当日出荷 ¥1,000/本

急 ストック A

急 巻末-9
翌日出荷 ¥500/本
ストック出荷については価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



Order 注文例

型番	長さ
VA3D-2V	10

※「(: 半角括弧、| : イチ、| : アイ、| : セロ、| : オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。


仕様

特徴	型番	全長 (m)	特性インピーダンス Z ₀ (10MHz)	導体		誘電体		外部導体1		外部導体2		シース		電気的特性						規格	概算質量 kg/km
				材質	構成本/mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	外径約mm	材質	色	外径約mm	導体抵抗 Ω/km (20℃)	絶縁特性 MΩkm (20℃)	耐電圧 V/分	波長短縮率約%	静電容量 nF/km		
汎用	VA3D-2V	10	50	AC	7/0.32	PE	3	AC	3.7	—	—	PVC	灰	5.3	33.3	1000	1000	66	100	3D-2V	44
	VA5D-2V			AC	1/1.4	PE	4.8	AC	5.5	—	—	PVC	灰	7.3	11.7	1000	1000	66	100	5D-2V	81
RGタイプ	VARG-58AU	20	75	TAC	19/0.18	PE	2.9	TAC	3.6	—	—	PVC	黒	5	40.7	1000	1000	67	102	RG-58AU	40
	VA3C-2V			AC	1/0.5	PE	3.1	ACC	3.8	—	—	PVC	黒	5.2	91.4	1000	1000	66	67	3C-2V	38
機械用ロケットケーブル	VA5C-2V	50	75	AC	1/0.8	PE	4.8	AC	5.4	—	—	PVC	黒	7.2	35.9	1000	1000	66	67	5C-2V	66
	VA5C-FB			AC	1/1.05	PEF	4.85	アルミ	5.1	TAC	5.8	PVC	灰	7.6	21.1	1000	1000	79	56	S-5C-FB	63

AC 軟銅線 ACC 銅覆アルミ合金線 PE ポリエチレン PVC 塩化ビニル アルミ アルミテープ
PEF 発泡ポリエチレン TAC すずめっき軟銅線

構造図

VA3C-2V VA3D-2V VARG-58AU
VA5C-2V VA5D-2V



標準減衰量

型番	規格	標準減衰量(単位 dB/km)	
		10MHz	2150MHz
VA3D-2V	3D-2V	47	—
VA5D-2V	5D-2V	27	—
VARG-58AU	RG-58AU	48	—
VA3C-2V	3C-2V	42	—
VA5C-2V	5C-2V	27	—
VA5C-FB	S-5C-FB	—	408

※上記の数値は参考値であり、保証値ではございません。



Order 注文例

型番	長さ
VA3D-2V	10

※「(: 半角括弧、| : イチ、| : アイ、| : セロ、| : オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。



1本単位

型番	全長 (m)	¥通常単価		通常出荷日			¥指定長単価			通常出荷日			サンプル提供 P.1692
		100m(巻)	全長	通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)	当日 Tストック (プラス1,000円/巻)	50m	20m	10m	通常	翌日 Aストック (プラス500円/本)	当日 Tストック (プラス1,000円/本)	
		全長											
VA3D-2V	10	5,009	2日目 (2巻まで)	OK (2巻まで)	OK (2巻まで)	3,799	1,369	738	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)	○	
VA5D-2V		8,190				6,223	2,237	1,205					○
VARG-58AU	20	6,375	2日目 (2巻まで)	OK (2巻まで)	OK (2巻まで)	3,666	1,658	840	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)	○	
VA3C-2V		3,698				2,219	999	537					○
VA5C-2V	50	5,190	2日目 (2巻まで)	OK (2巻まで)	OK (2巻まで)	2,984	1,350	727	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)	○	
VA5C-FB		3,980				2,389	1,075	578					○



・ご注文の際に指定長と数量を混合されないようご注意ください。
・ご注文は価格表に記載されている注文型番にて、必ずご注文下さい。

ご注意

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロケットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カルコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの奥方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて(ULリステッドケーブルのご案内)

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス

1 断面積

電線に電流を流すための構成部分である導体(→⑤)の断面積のことで、大きさを表す。その値が大きいほど線は太くなる。サイズ表記はmm²、コネクタ、端子類の適用電線サイズの判断にも利用する。

2 AWG(American Wire Gauge)

主にアメリカで一般に使用されている導体(→⑤)の寸法規格。断面積(→①)とは異なり、その値が大きいほど線は細くなる。コネクタ、端子類の適用電線サイズの判断にも利用する。

3 芯数

電線の中にある線心の本数で1芯、2芯〜とカウントする。
〈線心〉導体(→⑤)に絶縁体を施したもの。
〈絶縁体〉導体を他の回路から絶縁するもので、厚い絶縁体ほど高い電圧に耐える。使用する材質と厚さで耐電圧、絶縁抵抗(→⑭)耐熱性などの特性が決まる。

4 対数

線心を2本撚り合わせて「対」としたものを一つの単位として数える。2対(カタログでは2Pで表記)は4芯となる。

5 導体

電線に電流を流すための構成部分。一本一本の素線(→A)から構成されている。太い導体ほど電気抵抗が小さくなり、大きな電流が流せるようになる。最も一般的な材質は銅、ついでアルミニウム。

6 導体構成

導体を構成する要素で本/mmで表す。7/0.18mmは0.18mmの導体素線を7本より合わせて導体を構成しているということ。導体の構成を細線化したり、編組する等の工夫により耐屈曲性等の特性に変化を持たせる。

7 導体外径

素線(→A)により構成された導体部分の外径。

8 絶縁厚さ

導体(→⑤)を覆う絶縁体の厚さ。

9 線芯外径

導体に絶縁体が覆われた状態(=線心)での直径。同じ断面積、AWGサイズでも絶縁の厚さにより線芯外径は異なるので、コネクタ、端子類などの適用電線の選択には考慮する。

10 シース厚さ

絶縁線心の保護被覆(シース→C)の厚さ。

11 仕上外径

電線を断面として見た場合の直径。コネクタフード、ケーブルクランプなど電線の引出し口径サイズの判断に利用。

12 許容曲げ半径

電線の持つ特性を失わない範囲で、電線を曲げることのできる半径。電線はある程度の屈曲性を持っているが、極度に屈曲させると電気的特性を低下させるため、布設に際してこの値以下には屈曲しないように注意する。

13 導体抵抗

導体(→⑤)部分の抵抗。電流の流れやすさを表す特性。その数値が小さいほうが優れている。

14 絶縁特性

絶縁物の電気抵抗。その数値が大きい方が絶縁性に優れている。

15 耐電圧

電線の絶縁体、シース等に規定の電圧を加え、これに耐えるかを確認する試験における一定電圧。

16 許容電流

与えられた布設条件で電線に特別な支障を与えることなく流すことのできる電流値。

A 素線

導体を構成する1本1本の線。

B より線

導体が2本以上の素線の撚り合わせにより形成されているもの。単線(一本の素線で形成されている)に比べて柔軟で、折り曲げに強い。また、同じ断面積のより線でも、素線径を小さくし導体の数を増やすことにより柔軟性、折り曲げに強くなる。

C シールド(遮へい)

回路を外部の雑音から守るための層で、金属テープ、金属編組(メッシュ)などで回路(線心)を包み込むのが一般的。接地する必要あり。

D シース

保護を目的として、線心上または撚り合わせた線心の上に被覆した部分。使用する材質により耐熱性、耐油性、耐磨耗性などの特性が決まる。材質はPVC、ゴム等が多く使われている。

静電容量

2つの導体間に蓄えることができる電気エネルギーの大きさを表す係数。通信ケーブルの場合、静電容量が大きいと通話が妨げられる。

定格電圧

規格により定められた電線の最高使用電圧。配線をする場合に安全に使用するために定められた電圧。

許容最高温度

規格により定められた電線の使用時における(電流を流した場合)絶縁物の最高許容温度。

電流減少係数

電線の電流値は周囲温度により変化するので、それを算出するための周囲温度に対する係数。電流減少係数を電流値に乘じることによりその周囲温度での許容電流値を求めることができる。

ツイストペア(対撚)

対撚された2本を1組として、信号を電送する方法やケーブルをいう。他の回路との電磁結合を打ち消す。

電線断面積 / AWGサイズ換算早見表について

断面積とAWGサイズの換算表を早見表として▶P1688に掲載しています。AWGサイズは、AWG4/0の直径を0.4600インチ、AWG36の直径を0.0050インチと定め、その間について等比数例に割り振ったものです。断面積とはその算出方法が異なりサイズ同士が完全一致するものではありません。

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

カールコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの見方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて / ULリステッドケーブルのご案内

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本 / 電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス

★ミスミオリジナルケーブルを無償提供致します★

電線サンプル

ミスミでは、弊社販売のオリジナルケーブルをご活用頂く為、無償サンプルを提供致します。実際に手にとり、質感や作業性をご確認下さい。尚、サンプルについては「長さ20~30cm」となります。予めご了承下さい。

対象品目

※ ケーブルのサンプルは仕様表中のサンプル提供欄に「◎」印があるものに限ります。

型式	標準規格 (mmφ)	材質 (P-20) (P-30) (P-50)	規格番号 (規格)	標準寸法 (mm)	仕上寸法 (mm)	重量 (kg/100m)	許容電圧 (V/分)	電線の特性 (絶縁材料)	耐電圧 (V/分)	構造 (本/mm)	外径 (mm)	芯径 (mm)	厚さ (mm)	耐熱 (℃)	寸法公差 (mm)	シース (材質)	規格	サンプル提供◎			
0.2	1P	25	P-20	2	2.5	1.7	0.0	1050T	1500	40/0.08 PVC 標準 仕様	0.6	0.2	1.0	0.7	0.1	UL2103	◎				
	2P			4	5.2	3.7	0.0										◎				
	3P			6	7.5	4.8	0.0										◎				
	4P			8	10	6.0	0.0										◎				
	6P			12	15	9.0	0.0										◎				
	8P			16	22	14.0	0.0										◎				
	10P			18	25	16.0	0.0										◎				
	12P			20	30	18.0	0.0										◎				
	16P			25	40	24.0	0.0										◎				
	20P			30	50	30.0	0.0										◎				
NASVTR	1P	23	P-20	対応	対応	71.5±T	1500	3/30/0.08 PVC 標準 仕様	2000	0.8	すず	0.25	ふんば (ETFE)	1.3	0.7	PVC	◎				
	2P																4	6.5	5.0	0.0	◎
	3P																6	9.5	7.0	0.0	◎
	4P																8	13	9.0	0.0	◎
	6P																12	18	12.0	0.0	◎
	8P																16	25	16.0	0.0	◎
	10P																18	30	18.0	0.0	◎
	12P																20	35	21.0	0.0	◎
	16P																25	45	27.0	0.0	◎
	20P																30	55	33.0	0.0	◎
0.5	1P	21	P-20	対応	対応	43.4±T	1500	3/30/0.08 PVC 標準 仕様	2000	1.1	0.25	1.6	1.6	0.7	UL2103	◎					
	2P															4	7.5	5.0	0.0	◎	
	3P															6	11	7.0	0.0	◎	
	4P															8	15	9.0	0.0	◎	
	6P															12	21	12.0	0.0	◎	
	8P															16	28	16.0	0.0	◎	
	10P															18	35	18.0	0.0	◎	
	12P															20	40	21.0	0.0	◎	
	16P															25	50	27.0	0.0	◎	
	20P															30	60	33.0	0.0	◎	



サンプルの申し込み方法

ご希望のケーブルの商品型番を「サンプル依頼シート」に記入し、下記のFAX番号へご連絡ください。お申し込み後、1週間程度かかります。

(出荷日のご連絡はいたしませんのであらかじめご了承ください。) ※サンプルはケーブルのみです。チューブやコネクタやアクセサリなどのサンプル提供はいたしておりませんので、ご了承ください。 ※必ず正確な型番をご記入の上、お申し込みください。不明確な型番にてご依頼の場合は、サンプルをお出しできない場合があります。

サンプル依頼シート

FAX.03-5805-7416

株式会社ミスミ
VONAエレクトロニクス事業部 行

※太枠内をご記入下さい。

ご依頼日： 年 月 日			
フリガナ	お客様コード		
社名			
住所	〒		
部課名	役職		
フリガナ	TEL(直通)		
お名前	FAX(直通)		
	E-mail		
	《サンプル希望商品》 ※ケーブルのサンプルはカタログの仕様表中のサンプル提供欄『◎』印があるものが対象となります。		
ページNo	商品型番		
記入例： 1139	記入例： NASVCTSB-0.75-2		
《ミスミ処理欄》			