





CADデータフォルダ名: 22\_Locating\_Pins

特長: テーパータイプに比べつなぎ部にRがつくため抜き差しが容易です。




Table with columns: 材質 No., 材質, 表面処理, 硬度, Type (圧入, 圧入, めねじ)



●圧入

●めねじ



- \*導入部は公差m6・p6とも適用となります。
●SUS440C相当はD部の任意の位置に識別用の溝が付きませ。
●SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。

圧入

Table for insertion pins with columns: Type, D, D寸公差, P選択, L, B, C, E, 基準単価

めねじ

Table for threaded pins with columns: Type, D, D寸公差, P選択, L, B, E, M, 基準単価

- D寸でTが付くサイズは、ねじ径を1つ小さくして肉厚を厚くしております。
●首下部の強度に注意 P1566
●下穴深さ P1566



Order 注文例: Type D P JPRS B 10 - 6
Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price table with columns: 数量区分, 標準単価, 大口, 個別対応



特長: 小頭ラウンドテーパタイプの各部寸法をフリーでご指定頂けます。また、両端部公差とテーパ寸法も指定可能です。




Table with columns: 材質 No., 材質, 表面処理, 硬度, Type (圧入, めねじ)




Table for precision grades with columns: D, P, M, P, G, H, S, A, B

●圧入



●めねじ



圧入

Table for insertion pins with columns: Type, D, P, L, B, E, R, C, 基準単価

- \*導入部は公差m6・p6とも適用となります。
●SUS440C相当はD部の任意の位置に識別用の溝が付きませ。
●SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。

めねじ

Table for threaded pins with columns: Type, D, P, L, B, E, R, M, 基準単価

- D寸でTが付くサイズは、ねじ径を1つ小さくして肉厚を厚くしております。
●首下部の強度に注意 P1566
●下穴深さ P1566




Table for alterations with columns: Alterations, Code, Spec, ¥/1Code

Table for E and R dimensions with columns: P, E, R

Table for delivery and price with columns: Delivery, Price

位置決めピン 治具ブッシュ