


# PRECISION RESIN PLATES RESIN BLOCKS 精密樹脂プレート/樹脂ブロック

—上下面フライス/6面フライス—




類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>



Type	M材質	色	使用雰囲気温度
BLA BLBA	ベークライト(紙系)	自然色 黒色	-50~100℃
PAA PABA	ポリアセタール (スタンダード)	白色 黒色	-45~95℃
MCA MCAW	MCナイロン (スタンダード)	青色 アイボリー	-40~120℃
PKA	PEEK(スタンダード)	灰褐色	-50~250℃

仕上り方法	A・B寸法公差	
	単位:mm	AB寸公差
V	~99	±0.5
W	100~200	±0.75
	~200	±0.2

特性 P907~909



穴加工詳細		M(ネジインサート)		L(挿入長さ)	
N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細	M(ネジインサート)	L(挿入長さ)	L(挿入長さ)
3, 4, 5, 6, 8, 10	3, 4, 5, 6, 8, 10	ボルト呼び径 d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11 d1 6.5 8 9.5 11 14 h 4 5 6 7 9	ボルト呼び径 d 3 4 5 6 8 10 L 3 4 5 6 7.5 9 12 15 16 8 10 12 16 20	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8 10

Type	①仕上り方法	②板厚公差	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	選択 T
BLA BLBA	V W	P N M	20~200	20~200	5・6・8・10・12・15・20
PAA PABA					5・6・8・10・12・15・20・25・30
MCA MCAW					5・7・10・12・15・20・25・30
PKA					5・8・10・16・20・25

Type	仕上り方法	板厚公差	呼び	指定1mm単位 A	指定1mm単位 B	指定1mm単位 T	指定1mm単位 F	指定1mm単位 G	穴加工付ボルト呼び径選択	
BLA BLBA	V W	P N M	2H 4H 6H	20~200	20~200	5・6・8・10 12・15・20	9~191 (2H・4H)	5~195 (2H)	5 6 7 8 10	3 4 3 4 5 6 3 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10
PAA PABA						5・6・8・10・12 15・20・25・30	9~145 (6H)	15 16 20 25	表1より 選択	
MCA MCAW						5・7・10・12・15 20・25・30	9~191 (4H・6H)	8 10		
PKA						5・8・10・16 20・25				

穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。  
F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5, 6Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5が必要。  
G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合: d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5, 4H・6Hタイプ選択の場合: d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)  
MCAをご注文の場合で仕上り方法W、板厚公差Mを選択する場合は型式はMCAWMの後ろに、(ドット)をつけてご注文ください。

Order 注文例: 型式 - A - B - T  
BLAVN - 200 - 100 - 10  
穴加工付・ネジインサート加工付タイプ  
型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - L  
MCAVP2H - 200 - 150 - 20 - F100 - G75 - N5  
PAAWP4H - 100 - 50 - 5 - F50 - G25 - M4 - L4  
Alteration 追加加工: PABAVN4H - 200 - 190 - 10 - F100 - G100 - N5 - XC15 - YC35  
BLAVM - 100 - 50 - 20 - F100 - G100 - N5 - CRA10 - CRC10  
5日発送

Alterations	コーナーのR加工	コーナーカット	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定
Code	CRA・CRB・CRC・CRD	CCA・CCB・CCC・CCD	XC	YC
Spec.	任意のコーナーをR加工します。 R=指定5mm単位 (10≦A(B)-R(2R)) 5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100 指定方法 (例)AとCのコーナーをR10加工 CRA10-CRC10 標準タイプのみ適用可	任意のコーナーをカットすることができます。 5≦コーナーカット≦50 5mm単位指定 指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5-CCD5 標準タイプのみ適用可	XC=指定0.5mm単位 (2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5 (6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5	YC=指定0.5mm単位 d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5
¥/1Code	5≦R≦20 200/コーナー 25≦R≦50 300/コーナー 55≦R≦100 450/コーナー	200/コーナー 300/コーナー	400	400

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89  
数量 1~10 11~20 21~50 51以上  
値引率 基本単価 5% 10% 15%  
出荷日 通常  
この製品の単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります(1円単位は切捨)。  
(例) 型式 - A - B - T (表中価格) × (素材係数) = 標準タイプ単価  
BLBAWP - 100 - 100 - 5 のとき 1,430 × 1.2 = 1,716円 → 1,710円

型式 Type	T	A	¥基準単価			
			B20~50	B51~100	B101~150	B151~200
Type(素材係数) (上下面フライス) BLAV□(x1.0) BLBAV□(x1.0) (6面フライス) BLAW□(x1.2) BLBAW□(x1.2)	5	20~50	750	-	-	-
		51~100	1,140	1,430	-	-
		101~150	1,430	1,780	2,380	-
	6	20~50	930	-	-	-
		51~100	1,320	1,610	-	-
		101~150	1,610	1,960	2,620	-
	8	20~50	1,120	-	-	-
		51~100	1,510	1,800	-	-
		101~150	1,800	2,170	2,890	-
	10	20~50	1,240	-	-	-
		51~100	1,630	1,920	-	-
		101~150	1,920	2,290	3,010	-
12	20~50	1,360	-	-	-	
	51~100	1,750	2,040	-	-	
	101~150	2,040	2,410	3,130	-	
15	20~50	1,480	-	-	-	
	51~100	1,870	2,160	-	-	
	101~150	2,160	2,530	3,250	-	
20	20~50	1,600	-	-	-	
	51~100	1,990	2,280	-	-	
	101~150	2,280	2,650	3,370	-	
25	20~50	1,720	-	-	-	
	51~100	2,110	2,400	-	-	
	101~150	2,400	2,770	3,490	-	
30	20~50	1,840	-	-	-	
	51~100	2,230	2,520	-	-	
	101~150	2,520	2,890	3,610	-	
35	20~50	1,960	-	-	-	
	51~100	2,350	2,640	-	-	
	101~150	2,640	3,010	3,730	-	
40	20~50	2,080	-	-	-	
	51~100	2,470	2,760	-	-	
	101~150	2,760	3,130	3,850	-	
45	20~50	2,200	-	-	-	
	51~100	2,590	2,880	-	-	
	101~150	2,880	3,250	3,970	-	
50	20~50	2,320	-	-	-	
	51~100	2,710	3,000	-	-	
	101~150	3,000	3,370	4,090	-	
55	20~50	2,440	-	-	-	
	51~100	2,830	3,120	-	-	
	101~150	3,120	3,490	4,210	-	
60	20~50	2,560	-	-	-	
	51~100	2,950	3,240	-	-	
	101~150	3,240	3,610	4,330	-	
65	20~50	2,680	-	-	-	
	51~100	3,070	3,360	-	-	
	101~150	3,360	3,730	4,450	-	
70	20~50	2,800	-	-	-	
	51~100	3,190	3,480	-	-	
	101~150	3,480	3,850	4,570	-	
75	20~50	2,920	-	-	-	
	51~100	3,310	3,630	-	-	
	101~150	3,600	3,970	4,690	-	
80	20~50	3,040	-	-	-	
	51~100	3,430	3,780	-	-	
	101~150	3,720	4,110	4,810	-	
85	20~50	3,160	-	-	-	
	51~100	3,550	3,990	-	-	
	101~150	3,840	4,320	5,030	-	
90	20~50	3,280	-	-	-	
	51~100	3,670	4,100	-	-	
	101~150	3,960	4,430	5,150	-	
95	20~50	3,400	-	-	-	
	51~100	3,790	4,210	-	-	
	101~150	4,080	4,540	5,270	-	
100	20~50	3,520	-	-	-	
	51~100	3,910	4,320	-	-	
	101~150	4,200	4,650	5,390	-	

穴加工付 Type	¥穴加工料金		
	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)
2H	300	400	620
4H	600	800	1,240
6H	900	1,200	1,540

穴加工付・ネジインサート加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金・ネジインサート加工料金を加えた金額になります。  
(例) 型式 - A - B - T - F - G - ボルト呼び径 - L のとき (標準タイプ単価) + (穴加工料金) = 穴加工タイプ単価  
PAAWP4H - 100 - 100 - 10 - F50 - G25 - M5 - L5 のとき 1,960(1,640×1.2) + 1,240 = 3,200円



Type	M材質	グレード/色
PAAB	ポリアセタール	スタンダード/白色
MCAB	MCナイロン	スタンダード/青色
MCDB	MCナイロン	導電性R6(MC501 CDR6)/黒色

Type	A・B・Cの寸法公差
PAAB	A・B・C 30 50 100 ±0.5 ±0.5 ±0.75
MCAB	
MCDB	

Order 注文例: 型式 - PAAB50  
Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P89  
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89  
数量 1~9 10~14 15~19 20~49  
値引率 基本単価 5% 10% 18%  
希望によりPMS-00迄、当日出荷受付致します。  
Alteration 追加加工: 型式 - (AC・BC・CC) PAAB50 - AC46 - BC40  
3日発送

Alterations	A寸法変更	B寸法変更	C寸法変更
Code	AC	BC	CC
Spec.	A寸法をカットします。 AC=指定1mm単位 20≦AC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 20≦BC	C寸法をカットします。 CC=指定1mm単位 20≦CC
¥/1Code	500	500	500

46 透明樹脂