
HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS -ONE END STEPPED WITH FLANGE-ONE END STEPPED TYPE-

ーツバ付1段タイプー

■特長: 駆動用途に適した回転軸です。駆動がかかる回転運動に必要な精度や形状をご選択いただけます。



型式		指定0.5mm単位	選択	指定1mm単位	指定0.5mm単位	指定1mm単位	指定0.5mm単位		
Type	D	L T		Р	LA	Q	Н	*Ds	
KZFN	8	50.0~220.0	10 15 20 10 15 20 25 10 20 30	6~9	4.0~40.0	5~7	4.0~40.0	12	10
	10	50.0~300.0		8~12	5.0~50.0	7~9	5.0~50.0	15	13
	12			10~13	5.0~60.0	7~11	5.0~60.0		14
	12A			12~18					16
	15	100.0~400.0		12~18	5.0~75.0	10~14	5.0~75.0		18
KZFC	17			14~18	5.0~100.0	10~16	5.0~100.0		19
KZFP	17A			14~20					21
KZFS	20			17~23		14~19			24
KZFF	25			20~28	10.0~125.0	14~24	10.0~125.0	30	29
	30			25~33	45.0450.0	20~29	45.0450.0	35	34
	35			28~38	15.0~150.0	20~34	15.0~150.0	40	39
	40	000 0 500 0	40 50	35~47	00.0450.0	20~39	00.0450.0	50	48
	15	200.0~500.0	- 50	25~/12	20.0~150.0	20~44	20.0~150.0		40



						_
	■数量ス	ライド価格	(1)1円未	満切り捨て)	P.127	
	数量区分		個別対応			
数里区万			大口			
	数量	1~4	5~9	10~20	21~	
	値引率	基準単価	5%	10%	お見積り	
出荷日		通	常	お見積り	の兄領リ	

・表示数量超えはWOSにてご確認ください。

・KZFF (高周波焼入) について

• KZFN · KZFC 12 日目出荷

● KZFP · KZFF · KZFS

14 日目出荷

右ページに記載されています追加工を選択された場合 追加工を行った後で高周波焼入を行います。(おねじ部を除く) そのため、商品には下記のような現象が起きる可能性があります。 ①:おねじ部は熱の伝導により、長さ2~3mm程度ねじ部が硬くなる場合 があります。 ②: 高周波焼入により、キー溝幅が縮む事があります。(-0.01~-0.02程度) キーが入りにくい場合は、現合にて調整ください。

- L - T - P - LA - Q - LB

KZFN30 - 350 - T20 - P30 - LA50 - Q25 - LB30

Туре	¥ KZFN				¥ KZFC					¥ KZFP					
D	最短L ~100.0	L100.5 ~200.0	L200.5 ~300.0	L300.5 ~400.0	L400.5 ~500.0	最短L ~100.0	L100.5 ~200.0	L200.5 ~300.0	L300.5 ~400.0	L400.5 ~500.0	最短L ~100.0	L100.5 ~200.0	L200.5 ~300.0	L300.5 ~400.0	L400.5 ~500.0
8	2,200	2,460	2,960	_	_	2,260	2,520	3,020	_	_	2,800	3,120	4,400	_	_
10	2,500	2,760	3,360	_	_	2,520	2,800	3,400	_	_	2,960	3,280	4,600	_	_
12	2,600	2,900	3,560	_	_	2,600	2,980	3,560	_	_	3,160	3,480	4,900	_	_
12A	3,500	3,880	4,800	_	_	3,640	4,040	4,900	_	_	4,200	4,580	5,600	_	_
15	3,880	3,880	4,800	5,800	_	4,040	4,040	4,900	5,860	_	4,580	4,580	5,600	6,800	_
17	5,500	5,500	6,200	7,400	_	5,800	5,800	6,400	7,740	_	6,500	6,500	7,200	8,600	_
17A	6,200	6,200	6,760	8,200	_	6,400	6,400	7,140	8,600	_	7,200	7,200	7,960	9,600	_
20	6,200	6,200	6,760	8,200	_	6,400	6,400	7,140	8,600	_	7,200	7,200	7,960	9,600	_
25	7,500	7,500	8,400	9,200	11,060	8,200	8,200	9,000	10,000	11,200	9,200	9,200	10,200	11,320	12,800
30	8,300	8,300	9,200	10,260	12,400	9,200	9,200	10,400	11,400	12,800	10,800	10,800	12,000	13,260	15,000
35	9,400	9,400	10,600	11,600	14,000	10,600	10,600	11,800	13,000	14,600	12,400	12,400	13,800	15,200	17,000
40	_	11,600	11,600	12,800	15,400	_	13,400	13,400	14,800	16,600	_	15,600	15,600	17,200	19,200
45	_	13,600	13,600	15,000	16,600	_	16,400	16,400	18,400	20,260	_	18,600	18,600	20,600	22,800

Туре			¥ KZFS			¥ KZFF					
D	最短L ~100.0		L200.5 ~300.0	L300.5 ~400.0	L400.5 ~500.0	最短L ~100.0	L100.5 ~200.0	L200.5 ~300.0	L300.5 ~400.0	L400.5 ~500.0	
8	2,500	2,700	3,780	_	_	3,120	3,460	5,180	_	_	
10	2,900	3,160	4,400	_	_	3,400	3,780	5,500	_	_	
12	3,200	3,460	4,800	_	_	3,400	3,780	5,500	_	_	
12A	4,400	4,720	5,900	_	_	4,400	4,880	6,800	_	_	
15	4,720	4,720	5,900	7,200	_	4,880	4,880	6,800	8,600	_	
17	7,200	7,200	8,000	9,540	_	6,400	6,400	7,000	9,600	_	
17A	8,000	8,000	8,880	10,600	_	7,000	7,000	7,760	10,860	_	
20	8,000	8,000	8,880	10,600	_	7,000	7,000	7,760	10,860	_	
25	11,200	11,200	12,400	13,600	15,200	8,600	8,600	9,600	10,600	12,000	
30	12,600	12,600	14,000	15,460	16,000	9,400	9,400	10,400	11,600	13,000	
35	15,200	15,200	16,800	18,600	21,000	10,600	10,600	11,800	13,000	14,600	
40	_	20,000	20,000	22,200	25,000	_	13,000	13,000	14,400	16,200	
45	_	20,000	20,000	22 400	26,000		17 400	17 400	10.400	21 500	

■駆動軸の選定について

駆動軸は基本形状とサイズを規格表で選定し、追加工でねじ加工、キー溝加工等必要な加工を選定していく商品です。 <価格算出例>

・選定加工:おねじ(細目 精級)2ケ所、キー溝2ケ所

本体基準単価10.400円+おねじ(細目)加工600円×2 +キー溝加工400円×2=合計金額 12.400円

