



CIRCULAR POSTS -INLAY TYPE-

円形支柱

一両端おねじインロー付 固定・指定一



カタログ規格外品はこちら P.137
CADデータフォルダ名: 31_Posts

LKCとの併用によりL寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

Type		材質	S表面処理
標準	スパナ溝付		
NETM	NETMF	一般構造用鋼	—
ETKM	ETKMF		
PETM	PETMF		
SETM	SETMF	SUS304	—
AETM	AETMF	A2017-T4	白アルマイト
ABETM	ABETMF		黒アルマイト

M	推奨トルク (0.5T系列)
3	0.315
4	0.75
5	1.5
6	2.6
8	6.2
10	12.2
12	21
16	53

①推奨締付トルク(0.5T系列)の計算方法はWEBページをご確認ください。
②有効かかり山数は3山以上の場合となります。
*コーナーは C0.2~0.5 $\frac{25}{\sqrt[3]{\frac{63}{\sqrt[3]{L}}}} / \frac{15}{\sqrt[3]{L}}$

(インロー部固定) $M(\text{並目})=P$, $N(\text{並目})=V$, $2-C*$
(インロー部&スパナ溝指定) $M(\text{並目})=P$, $N(\text{並目})=V$, $2-C*$, $\frac{N}{W}$, $D_{-0.1}$

①白・黒アルマイトはねじ部に表面処理されない場合があります。
②材質一般構造用鋼の商品には防錆油が付きまます。③スパナ溝付近はバリ取りのため光沢が出る場合があります。

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	SC 指定0.5mm単位 ①スパナ溝付のみ	M(並目)・N(並目)選択				G 指定1mm単位 ①インロー部 指定のみ	H 指定1mm単位 ①インロー部 指定のみ	E	F	W	φ1		
				3	4	5	6							8	10
インロー部固定 一般構造用鋼 NETM ETKM PETM	8	20.0~370.0	0~362.0	3	4	5	6	2~4	2~4	4	4	7	8		
	10	20.0~560.0 (487.0)	0~552.0 (479.0)	3	4	5	6	8	2~5	2~5	5	5		8	
	12	25.0~650.0 (484.0)	0~640.0 (474.0)	4	5	6	8	10	2~6	2~6	6	6		10	
SUS304 SETM	15	30.0~740.0 (481.0)	0~730.0 (471.0)	5	6	8	10	12	2~8	2~8	8	8	13		
	20	40.0~730.0 (481.0)	0~720.0 (471.0)	5	6	8	10	12	16	2~10	2~10	10	10	17	
A2017 AETM (D≤20) ABETM (D≤20, Y≤500)	25	60.0~810.0	0~800.0	5	6	8	10	12	16	20	2~12	2~12	12	12	22
	30	60.0~900.0	0~885.0	5	6	8	10	12	16	20	2~16	2~16	16	16	27

①黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸・SC寸の()は黒アルマイトに適用されます。

Order 注文例: 型式 (インロー部固定) ETKM10 - 200 (インロー部&スパナ溝指定) ETKMF10 - 200 - SC150 - M5 - N5 - G4 - H2

L寸公差表	
L寸	L寸公差
15 ≤ L ≤ 300	±0.1
300 < L ≤ 600	±0.3
600 < L ≤ 900	±0.4

●下記以外
Delivery 出荷日 **2** 日日出荷
Price 価格

●注文締切
ストックA早割 翌日出荷 800円/1明細行 PM 3:00迄 P.134
ストックA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄
①ストックA早割は1明細行当たり一律300円
②ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円


●白・黒アルマイト
5 日日出荷
ストックB 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.134
③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133
●下記以外

数量区分	標準対応						個別対応	
	小口	大口				大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100	101~		
値引率	基準単価	5%	10%	18%	23%		お見積り	
出荷日	通常						+6日	お見積り

①表示数量越えはWOSにてご確認ください。

①表示数量越えはWOSにてご確認ください。標準対応大口以上はストック対応なし。D=35,40,50と黒アルマイトは50個以上の場合、出荷日・価格共にお見積りになります。
*インロー部&スパナ溝指定は右記価格表にプラス400円になります。



型式 Type	D	¥基準単価								
		最短L ~50	L50.1 ~100	L100.1 ~150	L150.1 ~200	L200.1 ~300	L300.1 ~400	L400.1 ~600	L600.1 ~800	L800.1 ~1000
一般構造用鋼 NETM NETMF *インロー部&スパ ナ溝指定は右記 価格表に+400円	8	910	920	930	940	940	950	—	—	—
	10	920	930	940	950	950	960	1,190	—	—
	12	950	1,040	1,130	1,220	1,300	1,540	1,770	2,250	—
	15	1,000	1,110	1,220	1,330	1,430	1,680	1,920	2,400	—
	20	1,140	1,270	1,400	1,530	1,660	1,890	2,110	2,590	—
	25	—	1,510	1,630	1,750	1,870	2,070	2,270	2,750	3,230
30	—	1,910	2,060	2,210	2,360	2,770	3,170	3,420	3,670	
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 ETKM ETKMF *インロー部&スパ ナ溝指定は右記 価格表に+400円	8	1,000	1,010	1,020	1,030	1,030	1,040	—	—	—
	10	1,010	1,020	1,030	1,040	1,040	1,050	1,320	—	—
	12	1,040	1,140	1,240	1,340	1,440	1,720	1,990	2,710	—
	15	1,110	1,230	1,350	1,470	1,580	1,850	2,120	2,840	—
	20	1,260	1,410	1,550	1,700	1,840	2,090	2,340	3,060	—
	25	—	1,690	1,850	2,010	2,160	2,450	2,730	3,450	4,170
30	—	2,210	2,410	2,620	2,820	3,340	3,860	4,250	4,640	
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PETM PETMF *インロー部&スパ ナ溝指定は右記 価格表に+400円	8	1,120	1,130	1,140	1,150	1,150	1,160	—	—	—
	10	1,140	1,150	1,160	1,170	1,170	1,180	1,510	—	—
	12	1,160	1,280	1,400	1,520	1,640	1,980	2,310	3,480	—
	15	1,240	1,400	1,550	1,710	1,860	2,210	2,560	3,730	—
	20	1,590	1,800	2,000	2,210	2,410	2,820	3,220	4,390	—
	25	—	2,210	2,460	2,710	2,960	3,410	3,860	5,030	6,200
30	—	2,900	3,210	3,520	3,820	4,580	5,330	6,090	6,850	

型式 Type	D	¥基準単価								
		最短L ~50	L50.1 ~100	L100.1 ~150	L150.1 ~200	L200.1 ~300	L300.1 ~400	L400.1 ~600	L600.1 ~800	L800.1 ~1000
SUS304 SETM SETMF *インロー部&スパ ナ溝指定は右記 価格表に+400円	8	1,160	1,220	1,280	1,340	1,400	1,460	—	—	—
	10	1,200	1,260	1,320	1,380	1,440	1,500	2,170	—	—
	12	1,390	1,600	1,810	2,020	2,230	2,900	3,570	5,590	—
	15	1,790	2,010	2,230	2,450	2,660	3,280	3,890	5,910	—
	20	2,320	2,640	2,960	3,280	3,590	4,100	4,610	6,630	—
	25	—	3,720	4,100	4,480	4,860	5,630	6,400	8,420	10,440
30	—	5,130	5,580	6,040	6,490	7,860	9,220	10,280	11,340	
A2017 白アルマイト(×1.0) AETM AETMF 黒アルマイト(×1.1) ABETM ABETMF *インロー部&スパ ナ溝指定は右記 価格表に+400円	8	1,230	1,240	1,240	1,250	1,250	1,260	—	—	—
	10	1,380	1,390	1,400	1,400	1,750	1,760	2,240	—	—
	12	1,540	1,690	1,830	1,970	2,040	2,390	2,680	4,030	—
	15	1,700	1,860	2,010	2,170	2,160	2,530	2,950	4,280	—
	20	1,950	2,170	2,380	2,600	2,630	3,050	3,390	4,600	—
	25	—	3,290	3,630	3,970	4,310	5,090	5,430	7,200	7,540
30	—	4,420	4,980	5,540	6,100	7,270	7,830	9,980	10,540	

①黒アルマイトはY≤500のみ適用となります。
②黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
例) ABETM10-100の時 表中価格1,390円×1.1=1,529円→1,520円
ABETMS10-100の時 表中価格1,390円×1.1+400=1,929円→1,920円

Alteration 追加加工 型式 ETKM10 - L200.1 - SC150 - M5 - N5 - G4 - H2 (LKC・SC・MLC...etc.)

Alterations	L寸公差変更	全長(L寸)精度変更	おねじ部長変更	スパナ溝加工	インロー長さ変更	六角レンチ用通し穴
Code	LKC	LVC	MLC NLC	SC	GLC HLC	HL
Spec.	L寸公差は以下ようになります。 ①LKC: L寸公差 ±0.1mm単位 ②LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可	複数注文時、各L寸法のバラつきを±0.02mm以内に致します。 ①LVC: L寸公差 ±0.05mm単位 ②LVC使用時、L寸単位0.1mm指定可	おねじ部長を変更します。 ①MLC: 指定0.1mm単位 ②NLC: 指定0.1mm単位 ③LVC使用時、L寸単位0.1mm指定可	SC=指定1mm単位 ①SC≥0 ②SC10 ③SC15 ④インロー部固定のみ適用	インロー部長さを指定できます。 ①GLC: 指定0.5mm単位 ②HLC: 指定0.5mm単位 ③GLC15 HLC15 ④2.5≤GLC<Gmax×2.5 ⑤2.5≤HLC<Hmax×2.5	HL=指定1mm単位 ①HL10 ②d/2+5≤HL≤(d/2)+5 ③D: レンチ径 ④d: レンチ径
¥/1Code	400	50	200	400	200	400