



FLANGED IDLERS WITH TEETH -S5M Both Sides Bearing-

フランジ付 歯付アイドラー
-S5M両サイドベアリングタイプ-

Ⓜ アイドラー用に、タイミングプリーの軸穴加工Ⓜもお選びいただけます。Ⓜ P.1487~1492

Ⓜ アイドラー軸(片持ちピン)は Ⓜ P.909~932からお選びいただけます。
Ⓜ テンショナーは Ⓜ P.1681~1682からお選びいただけます。

Ⓜ カタログ規格外品はこちら P.137
Ⓜ CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys

Type	材質		ベアリング		表面処理
両サイドベアリング	本体	フランジ			
AHTFW	2000系アルミ合金	アルミ合金	スチール		白アルマイト
KHTFW					硬質アルマイト*
BHTFW	S45C相当				四三酸化鉄皮膜
MHTFW					無電解ニッケルメッキ

* 硬質アルマイトは皮膜硬度300HV~

Ⓜ ベアリングは圧入になります。 *軸受精度JIS B1514 0級(圧入前)

型式 Type	歯数	対応ベルト	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価			
											No.	D	B	AHTFW	KHTFW	BHTFW	MHTFW
AHTFW KHTFW BHTFW MHTFW	16	S5M100	6	25.46	24.50	32	20	11	16	14.5	606ZZ×2	17	6	2,940	3,320	3,110	3,450
		S5M150						17	22					3,770	4,140	3,950	4,340
		S5M250						27	32					4,280	4,700	—	—
	18	S5M100	8	28.65	27.69	33	22	11	16	16.5	698ZZ×2	19	6	3,150	3,560	3,340	3,710
		S5M150						17	22					3,860	4,240	4,050	4,450
		S5M250						27	32					4,380	4,810	—	—
	20	S5M100	8	31.83	30.87	36	24	11	16	16.5	698ZZ×2	19	6	3,220	3,640	3,400	3,780
		S5M150						17	22					3,950	4,340	4,140	4,550
		S5M250						27	32					4,520	4,970	—	—
	22	S5M100	8	35.01	34.05	40	27	11	16	16.5	698ZZ×2	19	6	3,680	4,160	3,910	4,350
		S5M150						17	22					4,040	4,440	4,240	4,660
		S5M250						27	32					4,580	5,030	—	—
24	S5M100	10	38.20	37.24	45	30	11	16	19.5	690ZZ×2	22	6	4,080	4,620	4,330	4,810	
	S5M150						17	22					4,140	4,550	4,340	4,770	
	S5M250						27	32					4,760	5,230	—	—	
25	S5M100	8	39.79	38.83	45	30	11	16	19.5	690ZZ×2	22	6	4,280	4,840	4,440	4,940	
	S5M150						17	22					4,320	4,880	4,570	5,070	
	S5M250						27	32					4,770	4,600	4,640	4,580	
26	S5M100	10	41.38	40.42	48	35	11	16	19.5	690ZZ×2	22	6	3,910	4,300	4,060	4,460	
	S5M150						17	22					4,230	4,650	4,410	4,850	
	S5M250						22	27					4,680	5,440	—	—	
28	S5M100	12	44.56	43.60	48	35	11	16	19.5	690ZZ×2	22	6	4,860	5,340	—	—	
	S5M150						17	22					4,860	5,450	4,210	4,630	
	S5M250						22	27					4,370	4,800	4,550	5,000	

型式 Type	歯数	対応ベルト	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価							
											No.	D	B	AHTFW	KHTFW	BHTFW	MHTFW				
AHTFW KHTFW BHTFW MHTFW	30	S5M100	10	47.75	46.79	52	36	11	16	19.5	6900ZZ×2	22	6	5,000	5,480	4,890	5,320				
		S5M150						17	22					4,950	5,460	5,110	5,540				
		S5M200						22	27					5,420	6,320	—	—				
		S5M100						11	16					22	6901ZZ×2	24	6	5,040	5,520	4,930	5,350
		S5M150						17	22					25	6001ZZ×2	28	8	4,840	5,320	4,980	5,470
		S5M200						22	27					27	6201ZZ×2	32	10	5,460	6,370	—	—
	32	S5M100	10	50.93	49.97	55	40	17	22	25	6200ZZ×2	30	9	5,430	5,880	5,480	5,940				
		S5M150						22	27					5,830	6,810	—	—				
		S5M200						27	32					6,030	7,020	—	—				
		S5M100						17	22					25	6001ZZ×2	28	8	5,260	5,790	—	—
		S5M150						22	27					27	6201ZZ×2	32	10	5,870	6,860	—	—
		S5M200						27	32					27	6201ZZ×2	32	10	6,200	6,820	—	—
36	S5M100	15	57.30	56.34	61	45	17	22	25	6200ZZ×2	30	9	6,030	6,510	6,070	6,580					
	S5M150						22	27					6,440	7,510	—	—					
	S5M200						27	32					6,690	7,220	6,740	7,300					
	S5M100						17	22					29	6804ZZ×2	32	7	7,120	8,290	—	—	
	S5M150						22	27					29	6804ZZ×2	32	7	7,710	8,400	—	—	
	S5M200						27	32					29	6804ZZ×2	32	7	7,120	8,290	—	—	
40	S5M100	20	63.66	62.70	67	50	17	22	25	6200ZZ×2	30	9	5,750	6,510	5,800	6,210					
	S5M150						22	27					6,330	7,390	—	—					
	S5M200						27	32					6,630	6,190	5,720	6,290					
	S5M100						17	22					29	6002ZZ×2	32	9	6,480	7,570	—	—	
	S5M150						22	27					30	6202ZZ×2	35	11	6,820	7,500	—	—	
	S5M200						27	32					34	6904ZZ×2	37	9	6,630	7,330	6,350	6,850	
44	S5M100	20	70.03	69.07	74	58	17	22	25	6200ZZ×2	30	9	6,400	7,150	—	—					
	S5M150						22	27					6,470	7,570	—	—					
	S5M200						27	32					6,400	7,150	—	—					
	S5M100						17	22					29	6002ZZ×2	32	9	6,280	6,910	—	—	
	S5M150						22	27					30	6202ZZ×2	35	11	6,630	7,760	—	—	
	S5M200						27	32					34	6904ZZ×2	37	9	7,280	8,010	—	—	

Order 注文例: 型式 [] d [] Price 価格

数量スライド価格 (Ⓜ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応	
	小口	大口			大口		
数量	1~9	10~12	13~14	15~30	31~50	51~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	25%	30%	お見積り
出荷日	通常					+13日	お見積り

Ⓜ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

●AHTFW・BHTFW・MHTFW
3 日日出荷

●KHTFW
5 日日出荷

☎ 注文締切

☎ ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
☎ ストックA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

☎ ストックA早割は1明細行当たり一律300円
☎ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alteration 追加加工

型式 [] - d [] - (FC・NFC・LFC・RFC) AHTFW32-S5M150 - 12 - FC46

Alterations	フランジカット	フランジカシメなし	フランジカシメ片側のみ
Code	FC	NFC	LFC・RFC
Spec.	フランジをカットして低くします。FC: 0.5mm単位指定 ☎ フランジ外周は表面処理されていません。	フランジをカシメずに出荷いたします。(フランジ付属)	止め輪側(RFC)又は止め輪反対側(LFC)の片側のみフランジをカシメて出荷いたします。(フランジ枚付属)
¥/1Code	300	無料	無料



FLANGED IDLERS WITH TEETH -S8M・S14M Both Sides Bearing-

フランジ付 歯付アイドラー
-S8M・S14M両サイドベアリングタイプ-

Ⓜ アイドラー用に、タイミングプーリの軸穴加工Yもお選びいただけます。☑ P.1487~1492

Ⓜ アイドラー軸(片持ちピン)は ☑ P.909~932からお選びいただけます。
Ⓜ テンショナーは ☑ P.1681~1682からお選びいただけます。


Ⓜ カタログ規格外品はこちら ☑ P.137
Ⓜ CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys



Type	材質			S 表面処理
	両サイドベアリング	本体	フランジ	
AHTFW	超々ジュラルミン系アルミ合金	アルミ合金	スチール	白アルマイト
KHTFW				硬質アルマイト*1
BHTFW	S45C相当			四三酸化鉄皮膜
BHTFWNF*2				無電解ニッケルメッキ
MHTFW				

*1 硬質アルマイトは皮膜硬度300HV~

*2 2014年度よりS14Mタイプはフランジをカシメず付属して出荷します。



Ⓜ ベアリングは圧入になります。 *軸受精度JIS B1514 0級(圧入前)

■S8Mタイプ

Type	型式		軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価							
	歯数	対応ベルト									No.	D	B	AHTFW	KHTFW	BHTFW	MHTFW				
AHTFW KHTFW BHTFW MHTFW	22	S8M250	12	56.02	54.65	61	45	28	33	27	6201ZZ×2	32	10	7,690	8,450	6,920	7,610				
		S8M300						33	38					—	—	7,920	8,890				
		S8M400						44	49					9,890	10,870	8,900	9,790				
		S8M150						17	22					29	6002ZZ×2	32	9	7,040	7,920	6,180	8,870
		S8M250						28	33					30	6202ZZ×2	35	11	7,740	8,680	7,100	7,870
		S8M300						33	38									8,690	9,090	7,750	9,520
	24	S8M250	12	61.12	59.74	67	50	28	33	27	6201ZZ×2	32	10	8,210	9,030	7,380	8,110				
		S8M300						33	38					—	—	8,460	10,160				
		S8M400						44	49					10,560	11,610	9,500	10,450				
		S8M150						17	22					32	6904ZZ×2	37	9	7,650	9,040	7,040	9,300
		S8M250						28	33					30	6904ZZ×2	37	9	9,040	9,660	8,130	9,020
		S8M300						33	38									9,920	10,110	9,740	10,540
25	S8M250	12	63.66	62.29	70	56	28	33	27	6201ZZ×2	32	10	8,680	9,540	7,810	8,590					
	S8M300						33	38					—	—	9,080	10,410					
	S8M400						44	49					10,820	11,900	9,730	10,700					
	S8M150						17	22					32	6904ZZ×2	37	9	7,780	9,680	7,150	9,450	
	S8M250						28	33					41	6204ZZ×2	47	14	9,060	9,700	8,110	8,750	
	S8M300						33	38									9,710	10,160	9,150	10,230	
26	S8M400	20	44	49	44	49	11,310	12,330	10,220	11,060											
	S8M250						28	33	25	6001ZZ×2	28	8	7,660	9,360	7,120	9,260					
	S8M300						33	38					—	—	9,330	10,840					
	S8M400						44	49					11,340	12,470	10,200	11,220					
	S8M250						28	33					30	6202ZZ×2	35	11	9,480	10,420	8,530	9,380	
	S8M300						33	38									—	—	9,640	11,180	
30	S8M400	15	76.39	75.02	87	67	11,690	12,850					10,520	11,570							
	S8M150						17	22	29	6002ZZ×2	32	9	8,400	10,190	7,780	9,990					
	S8M250						28	33	30	6202ZZ×2	35	11	9,880	11,340	8,970	10,950					
	S8M300						33	38					—	—	10,180	11,660					
	S8M400						44	49	12,230	13,450	11,000	12,100									
	S8M250						28	33	37	6004ZZ×2	42	12	10,000	11,340	9,090	10,950					
	S8M300	33	38	41	6204ZZ×2	47	14	—	—	10,490	11,660										
	S8M400	44	49					12,670	13,930	11,400	12,540										
	32	S8M250	20	81.49	80.12	87	67	28	33	41	6204ZZ×2	47	14	11,470	12,000	9,560	10,610				
		S8M300						33	38					12,110	12,680	10,210	11,020				
		S8M400						44	49					13,100	14,120	11,630	12,940				
		S8M250						28	33					47	6205ZZ×2	52	15	10,420	11,460	9,370	10,300
S8M300		33						38	—									—	10,860	12,580	
S8M400		44						49	13,200					14,520	11,880	13,060					
32	S8M250	25	81.49	80.12	87	67	28	33	47	6205ZZ×2	52	15	10,660	11,350	9,440	10,440					
	S8M300						33	38					13,600	13,600	11,010	11,530					
	S8M400						44	49					13,510	14,650	12,530	13,340					

■S8Mタイプ

Type	型式		軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価								
	歯数	対応ベルト									No.	D	B	AHTFW	KHTFW	BHTFW	MHTFW					
AHTFW KHTFW BHTFW MHTFW	34	S8M250	20	86.58	85.21	95	75	28	33	41	6204ZZ×2	47	14	10,860	11,940	9,770	10,740					
		S8M300						33	38					—	—	11,320	13,530					
		S8M400						44	49					13,760	15,130	12,380	13,610					
		S8M250						28	33					36	91.67	90.30	99	80	12,600	12,870	—	—
		S8M300						33	38										47	6205ZZ×2	52	15
		S8M400						44	49					15,710	16,110	—	—					
	40	S8M250	25	101.86	100.49	111	90	28	33	47	6005ZZ×2	47	12	13,800	15,180	—	—					
		S8M300						33	38					17,190	18,910	—	—					
		S8M400						44	49					17,410	19,150	—	—					
		S8M250						28	33					40	101.86	100.49	111	90	17,780	19,600	—	—
		S8M300						33	38										44	49	17,990	19,870
		S8M400						44	49					21,700	23,270	—	—					

■S14Mタイプ

Ⓜ 2014年度よりS14Mタイプはフランジを付属して出荷します。(カシメ無し)

Type	型式		軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価				
	歯数	対応ベルト									No.	D	B	BHTFWNF				
BHTFWNF	28	S14M400	30	124.78	121.98	136	101	46	53	57	6206ZZ	62	16	17,850				
		S14M600						67	74					20,640				
		S14M400						46	53					73.5	6208ZZ	80	18	19,420
		S14M600						67	74					22,280				
		S14M400						46	53					73.5	6208ZZ	80	18	23,460
		S14M600						67	74					25,900				

Ⓜ S14Mタイプは5個以上お見積り

Order 注文例

型式: AHTFW 32 - S8M250 - 20

Price 価格

数量スライド価格 (Ⓜ 1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応	
	小口	大口	大口	大口	大口		
数量	1~9	10~12	13~14	15~30	31~50	51~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	25%	30%	お見積り
出荷日	通常 +13日					お見積り	

Ⓜ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

●AHTFW・BHTFW・MHTFW

3 日日出荷

●BHTFWNF・KHTFW

5 日日出荷

Ⓜ ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
Ⓜ ストックA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 ☑ P.134

Ⓜ ストックA早割は1明細行当たり一律300円
Ⓜ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Alteration 追加加工

型式: AHTFW32-S8M250 - 20 - FC46

Alterations	フランジカット	フランジカシメなし	フランジカシメ片側のみ
Code	FC	NFC	LFC・RFC
Spec.	フランジをカットして低くします。FC: 0.5mm単位指定 (フランジ外周は表面処理されていません。)	フランジをカシメずに出荷いたします。(フランジ付属)	止め輪側(RFC)又は止め輪反対側(LFC)の片側のみフランジをカシメて出荷いたします。(フランジ1枚付属)
¥/Code	S8Mタイプ: 300	S14Mタイプ: 800	無料