

SPACE COLLARS FOR BEARING-FOR INNER-OUTER RACE-

# ベアリング用スペーサ

—内輪用・外輪用—

2日目納短縮  
出荷期

価格改訂

大口  
BIG ORDER

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp

◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名: 14\_Bearings\_with\_Holder




適用	L寸公差		材質	S表面処理
	マイナス公差	プラス公差		
内輪用	CLBU	CLBP	5000系アルミ合金	—
	CLBUB	CLBPP	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
	CLBUM	CLBPM	—	無電解ニッケルメッキ
	CLBUS	CLBPS	SUS304	—


適用	L寸公差		材質	S表面処理
	マイナス公差	プラス公差		
外輪用	CLBS	CLBT	5000系アルミ合金	—
	CLBSB	CLBTB	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
	CLBSM	CLBTM	—	無電解ニッケルメッキ
	CLBS5	CLBT5	SUS304	—


■内輪用 (マイナス公差) C0.5



■外輪用 (マイナス公差) C0.5



(プラス公差) C0.5




\*L=3未満 C0.2以下

型式 Type	d	D	L 指定0.1mm単位	Ds	適用ベアリング	¥基準単価												
						CLBU・CLBP	CLBUB・CLBPP	CLBUM・CLBPM	CLBUS・CLBPS									
						L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0				
内輪用 (マイナス公差) CLBU CLBUB CLBUM CLBUS	3	5	1.0~50.0	4	673ZZ・683ZZ・623ZZ	310	370	—	390	450	—	390	510	—				
				6	674ZZ・684ZZ・624ZZ	370	410	—	420	460	—	450	500	—	460	550	—	
	7	675ZZ・685ZZ・625ZZ		410	450	—	460	500	—	460	500	—	500	600	—			
	8	676ZZ・686ZZ・626ZZ		450	480	—	500	540	—	500	530	—	540	650	—			
	9	677ZZ		—	—	—	550	590	—	500	550	—	—	—	—			
	10	678ZZ・688ZZ・628ZZ		480	520	—	490	520	—	530	580	—	580	680	—			
	11	679ZZ		—	—	—	550	590	—	500	550	—	—	—	—			
	12	680ZZ		—	—	—	550	590	—	500	550	—	—	—	—			
	10	13		1.0~100.0	12	680ZZ	520	550	930	510	550	890	550	600	1,010	630	750	1,270
					13	680ZZ	530	590	980	550	590	1,000	500	550	930	570	690	1,170
14	680ZZ	570	630		1,060	580	630	1,070	530	580	1,000	610	730	1,240				
15	680ZZ	570	630		1,060	580	630	1,070	520	560	980	610	730	1,240				
12	16	1.0~100.0	15		680ZZ	570	630	1,060	580	630	1,070	530	580	1,000	610	730	1,240	
			17		680ZZ	590	660	1,100	590	650	1,090	550	600	1,010	630	750	1,270	
18	680ZZ		590		660	1,100	590	650	1,090	550	600	1,010	630	750	1,270			
19	680ZZ		590		660	1,100	590	650	1,090	550	600	1,010	630	750	1,270			
15	21		20		680ZZ	600	670	1,170	590	670	1,150	570	630	1,100	650	820	1,400	
			22		680ZZ	—	—	—	670	740	1,270	650	720	1,230	—	—	—	
17	24		19	680ZZ	610	700	1,220	590	670	1,150	570	630	1,100	650	820	1,400		
			21	680ZZ	610	700	1,220	590	670	1,150	570	630	1,100	650	820	1,400		
20	27		23	680ZZ	660	730	1,280	610	720	1,190	580	660	1,130	700	860	1,480		
			25	680ZZ	—	—	—	670	740	1,270	650	720	1,230	—	—	—		
25	31	22	680ZZ	610	730	1,240	590	670	1,150	580	670	1,130	660	860	1,430			
		24	680ZZ	630	730	1,230	600	710	1,180	580	680	1,140	660	860	1,430			
30	38	26	680ZZ	650	730	1,240	670	740	1,270	650	720	1,230	740	900	1,530			
		28	680ZZ	—	—	—	700	780	1,350	670	750	1,300	—	—	—			
35	44	27	680ZZ	650	730	1,240	680	750	1,300	660	730	1,260	760	940	1,610			
		28	680ZZ	670	760	1,300	700	780	1,350	670	750	1,300	760	940	1,610			
40	52	28	680ZZ	700	780	1,350	730	810	1,390	700	780	1,330	790	980	1,660			
		30	680ZZ	700	780	1,350	730	810	1,390	700	780	1,330	790	980	1,660			
45	55	32	680ZZ	—	—	—	790	890	1,450	760	990	1,590	—	—	—			
		35	680ZZ	720	830	1,400	730	840	1,410	710	790	1,360	810	1,040	1,760			
50	60	34	680ZZ	720	830	1,400	740	870	1,480	720	830	1,430	810	1,040	1,760			
		37	680ZZ	730	870	1,440	760	900	1,490	730	860	1,440	830	1,080	1,790			
55	65	39	680ZZ	750	880	1,490	780	970	1,660	750	910	1,540	850	1,100	1,840			
		42	680ZZ	—	—	—	850	1,020	1,590	940	1,120	1,750	—	—	—			
60	70	37	680ZZ	820	960	1,560	790	890	1,450	760	990	1,590	970	1,230	1,950			
		41	680ZZ	870	1,050	1,620	790	950	1,460	870	1,050	1,620	1,030	1,300	2,010			
65	75	43	680ZZ	920	1,100	1,710	830	980	1,540	910	1,080	1,700	1,090	1,360	2,110			
		45	680ZZ	—	—	—	850	1,020	1,590	940	1,120	1,750	—	—	—			
70	80	47	680ZZ	—	—	—	890	1,060	1,660	980	1,160	1,820	—	—	—			
		48	680ZZ	930	1,110	1,740	840	990	1,570	930	1,090	1,720	1,120	1,400	2,220			
75	85	45	680ZZ	950	1,120	1,790	850	1,020	1,590	940	1,120	1,750	1,120	1,400	2,220			
		48	680ZZ	1,010	1,200	1,890	890	1,060	1,660	980	1,160	1,820	1,200	1,480	2,350			
80	90	51	680ZZ	—	—	—	940	1,190	1,960	1,020	1,300	2,130	—	—	—			
		53	680ZZ	—	—	—	1,070	1,380	2,240	1,180	1,520	2,440	—	—	—			
85	95	52	680ZZ	—	—	—	990	1,280	2,080	1,090	1,410	2,260	—	—	—			
		54	680ZZ	—	—	—	1,100	1,420	2,310	1,210	1,570	2,500	—	—	—			
90	100	55	680ZZ	—	—	—	1,120	1,440	2,350	1,230	1,600	2,540	—	—	—			
		59	680ZZ	—	—	—	1,210	1,560	2,530	1,330	1,730	2,750	—	—	—			

◎L=3未満のとき、\*部ベアリングは使用できません。

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	d	Dh	適用ベアリング	¥基準単価											
						CLBS・CLBT	CLBSB・CLBTB	CLBSM・CLBTM	CLBS5・CLBT5								
						L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0			
外輪用 (マイナス公差) CLBS CLBSB CLBSM CLBS5	6	1.0~50.0	4	5	673ZZ	360	420	—	410	490	—	440	510	—	440	580	—
			5	6	674ZZ	370	470	—	420	530	—	450	570	—	460	630	—
			8	6	683ZZ	400	480	—	450	540	—	480	580	—	470	650	—
			11	7	683ZZ	410	490	—	460	570	—	460	550	—	500	660	—
			13	7	684ZZ	420	520	—	490	580	—	470	580	—	520	680	—
			14	9	624ZZ・695ZZ	470	550	—	470	560	—	520	610	—	520	680	—
			15	10	605ZZ	480	590	—	490	590	—	530	650	—	520	690	—
			16	10	696ZZ	520	630	—	520	630	—	530	650	—	560	730	—
			17	11	625ZZ	530	640	—	550	650	—	530	650	—	570	750	—
			19	12	606ZZ	580	670	—	560	660	—	530	650	—	610	790	—
外輪用 (プラス公差) CLBT CLBTB CLBTM CLBT5	3.0~100.0	14	15	626ZZ・698ZZ	590	710	—	570	700	—	550	670	—	630	840	—	
		16	17	680ZZ	590	710	1,090	580	710	1,070	560	680	980	630	840	1,300	
		18	19	680ZZ	600	730	1,140	590	720	1,110	570	690	1,040	660	880	1,350	
		17	18	608ZZ・690ZZ	630	750	1,150	600	730	1,130	580	700	1,070	660	880	1,350	
		19	20	628ZZ・690ZZ	660	780	1,230	640	760	1,180	620	730	1,140	700	920	1,430	
		21	22	680ZZ	670	820	1,280	650	790	1,200	640	760	1,170	740	980	1,500	
		20	21	600ZZ	700	840	1,300	670	810	1,260	650	780	1,200	740	980	1,500	
		23	24	680ZZ	670	820	1,280	700	830	1,280	670	800	1,240	740	980	1,500	
		22	23	600ZZ・690ZZ	680	840	1,320	710	840	1,310	680	820	1,270	780	1,020	1,580	
		24	25	620ZZ	720	840	1,350	740	880	1,390	720	850					