



CAM FOLLOWERS - HEXAGONAL TYPE-

カムフォロア  
一頭部六角穴付タイプ

類似品比較ポイント | 最大基本動定格荷重20.7kN

類似部品ページ P.1082

CADデータフォルダ名: 14\_Bearings\_with\_Holder

■クラウンタイプ

| 用途  | Type          |             | 材質        | 付属品                     |
|-----|---------------|-------------|-----------|-------------------------|
|     | シール付          | シールなし       |           |                         |
| 一般  | CFUA<br>CFUAS | CUA<br>CUAS | SUJ2相当    | 六角ナット1コ(一般構造用鋼・四三酸化鉄皮膜) |
| 低発塵 | CFUAC         | —           | SUS440C相当 | 六角ナット1コ(SUS304相当)       |
| 重荷重 | CFUAG         | —           | SUJ2相当    | 六角ナット1コ(一般構造用鋼・四三酸化鉄皮膜) |
|     | CFUAGS        | —           | SUS440C相当 | 六角ナット1コ(SUS304相当)       |

●重荷重用は総こです。  
●グリス補給穴はありません。  
●使用雰囲気温度 80℃以下

| 型式<br>Type                          | dh7許容差 | D<br>(選択)   | M×Pitch | B       | B1 | L  | l  | r   | f<br>(最小) | H   | ¥基準単価  |       |       |       |        |       |       |       |
|-------------------------------------|--------|-------------|---------|---------|----|----|----|-----|-----------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|                                     |        |             |         |         |    |    |    |     |           |     | CFUA   | CFUAS | CFUAC | CFUAG | CFUAGS | CUA   | CUAS  |       |
| (シール付)<br>CFUA<br>CFUAS             | 3      | 0<br>-0.010 | 10      | 3×0.5   | 7  | 8  | 17 | 5   | 0.2       | 6.8 | 2(1.5) | 1,970 | 3,630 | 4,010 | —      | —     | 1,690 | 2,930 |
|                                     | 4      | 0           | 12      | 4×0.7   | 8  | 9  | 20 | 6   | 0.3       | 8.6 | 2.5(2) | 1,810 | 3,390 | 3,750 | —      | —     | 1,550 | 2,740 |
| (シールなし)<br>CFUAC<br>CFUAG<br>CFUAGS | 5      | 0<br>-0.012 | 13      | 5×0.8   | 9  | 10 | 23 | 7.5 | 0.3       | 9.7 | 3(2.5) | 1,650 | 2,990 | 3,750 | —      | 4,510 | 1,320 | 2,390 |
|                                     | 6      | 0           | 16      | 6×1.0   | 11 | 12 | 28 | 8   | 0.3       | 11  | 3      | 1,510 | 2,780 | 3,480 | 2,100  | 4,150 | 1,210 | 2,230 |
| (シールなし)<br>CUA<br>CUAS              | 8      | 0           | 19      | 8×1.25  | 11 | 12 | 32 | 10  | 0.3       | 13  | 4      | 1,540 | 2,910 | 3,660 | 2,320  | 4,380 | 1,230 | 2,330 |
|                                     | 10     | 0<br>-0.015 | 22      | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 12  | 0.3       | 15  | 5      | 1,650 | 3,020 | 3,750 | 2,540  | 4,740 | 1,320 | 2,420 |
|                                     |        |             | 26      | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 12  | 0.3       | 15  | 5      | 1,730 | 3,150 | 3,910 | 2,640  | 4,870 | 1,390 | 2,530 |

●d12~20は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新形式は、P.1087をご参照下さい。( )内寸法はステンレスタイプ

■フラットタイプ

| 用途  | Type          |             | 材質        | 付属品                     |
|-----|---------------|-------------|-----------|-------------------------|
|     | シール付          | シールなし       |           |                         |
| 一般  | CFFA<br>CFFAS | CFA<br>CFAS | SUJ2相当    | 六角ナット1コ(一般構造用鋼・四三酸化鉄皮膜) |
| 低発塵 | CFFAC         | —           | SUS440C相当 | 六角ナット1コ(SUS304相当)       |
| 重荷重 | CFFAG         | —           | SUJ2相当    | 六角ナット1コ(一般構造用鋼・四三酸化鉄皮膜) |
|     | CFFAGS        | —           | SUS440C相当 | 六角ナット1コ(SUS304相当)       |

●重荷重用は総こです。  
●グリス補給穴はありません。  
●使用雰囲気温度 80℃以下

| 型式<br>Type                          | dh7許容差 | D<br>(選択)   | M×Pitch | B       | B1 | L  | l  | r   | f<br>(最小) | H   | ¥基準単価  |       |       |       |        |       |       |       |
|-------------------------------------|--------|-------------|---------|---------|----|----|----|-----|-----------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|                                     |        |             |         |         |    |    |    |     |           |     | CFFA   | CFFAS | CFFAC | CFFAG | CFFAGS | CFA   | CFAS  |       |
| (シール付)<br>CFFA<br>CFFAS             | 3      | 0<br>-0.010 | 10      | 3×0.5   | 7  | 8  | 17 | 5   | 0.2       | 6.8 | 2(1.5) | 1,730 | 3,150 | 3,480 | —      | —     | 1,460 | 2,580 |
|                                     | 4      | 0           | 12      | 4×0.7   | 8  | 9  | 20 | 6   | 0.3       | 8.6 | 2.5(2) | 1,570 | 2,840 | 3,140 | —      | —     | 1,320 | 2,310 |
| (シールなし)<br>CFFAC<br>CFFAG<br>CFFAGS | 5      | 0<br>-0.012 | 13      | 5×0.8   | 9  | 10 | 23 | 7.5 | 0.3       | 9.7 | 3(2.5) | 1,450 | 2,500 | 3,140 | —      | 3,920 | 1,160 | 2,010 |
|                                     | 6      | 0           | 16      | 6×1.0   | 11 | 12 | 28 | 8   | 0.3       | 11  | 3      | 1,320 | 2,280 | 2,880 | 1,980  | 3,700 | 1,060 | 1,830 |
| (シールなし)<br>CFA<br>CFAS              | 8      | 0           | 19      | 8×1.25  | 11 | 12 | 32 | 10  | 0.3       | 13  | 4      | 1,370 | 2,430 | 3,030 | 2,100  | 3,900 | 1,100 | 1,940 |
|                                     | 10     | 0<br>-0.015 | 22      | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 12  | 0.3       | 15  | 5      | 1,430 | 2,460 | 3,030 | 2,100  | 3,900 | 1,140 | 1,970 |
|                                     |        |             | 26      | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 12  | 0.3       | 15  | 5      | 1,480 | 2,590 | 3,220 | 2,200  | 4,100 | 1,190 | 2,080 |

●d12~20は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。新形式は、P.1087をご参照下さい。( )内寸法はステンレスタイプ

表1: カムフォロア参考データ

| d-D   | 一般タイプ            |                    |                |                  |      |         | 重荷重タイプ           |                    |                |                  |       |      |
|-------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------|---------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-------|------|
|       | 基本動定格荷重<br>C(kN) | 基本静定格荷重<br>Cor(kN) | 最大許容荷重<br>(kN) | トラック負荷容量<br>(kN) | クラウン | フラット    | 基本動定格荷重<br>C(kN) | 基本静定格荷重<br>Cor(kN) | 最大許容荷重<br>(kN) | トラック負荷容量<br>(kN) | クラウン  | フラット |
| 3-10  | 1.47             | 1.18               | 0.36           | 0.37             | 1.37 | 32900   | 47000            | 4.5                | —              | —                | —     | —    |
| 4-12  | 2.06             | 2.05               | 0.78           | 0.47             | 1.76 | 25900   | 37000            | 7.5                | —              | —                | —     | —    |
| 5-13  | 3.14             | 2.77               | 1.42           | 0.53             | 2.25 | 20300   | 29000            | 10.5               | 5.10           | 5.50             | 1.42  | 0.53 |
| 6-16  | 3.59             | 3.58               | 2.11           | 1.08             | 3.43 | 17500   | 25000            | 18.5               | 6.94           | 8.50             | 2.11  | 1.08 |
| 8-19  | 4.17             | 4.65               | 4.73           | 1.37             | 4.02 | 14000   | 20000            | 28.5               | 8.13           | 11.20            | 4.73  | 1.37 |
| 10-22 | 5.33             | 6.78               | 5.81           | 1.67             | 4.70 | 11900   | 17000            | 45                 | 9.42           | 14.30            | 5.81  | 1.67 |
| 12-30 | 7.87             | 9.79               | 9.37           | 2.45             | 7.06 | 95(105) | 13400            | 90                 | 13.40          | 19.80            | 9.37  | 2.45 |
| 16-40 | 14.7             | 25.2               | 26.1           | 3.72             | 14.4 | 5950    | 8500             | 250(295)           | 20.60          | 37.60            | 17.30 | 3.14 |
| 20-52 | 20.7             | 34.8               | 32.1           | 8.23             | 23.2 | 4900    | 7000             | 460(525)           | —              | —                | —     | —    |

( )内寸法はステンレスタイプ ●kgf=N×0.101972

Order 注文情報  
型式 - D  
CFUA10 - 22

Delivery 出荷情報  
●CFUAGS・CFFAGS  
3 日日出荷  
●CFUAGS・CFFAGS  
3 日日出荷

Price 価格  
●CFUAGS・CFFAGS  
3 日日出荷

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応  | 個別対応       |
|------|-------|------------|
| 小口   | 1~19  | 20~34      |
| 大口   | 35~50 | 51~        |
| 値引率  | 基準単価  | 5% 10% 10% |
| 出荷日  | 通常    | お見積り       |

在庫情報  
●CFUAGS・CFFAGS  
3 日日出荷



CAM FOLLOWERS - HEXAGONAL TYPE-

カムフォロア  
一頭部六角穴付タイプ



類似品比較ポイント | 最大基本動定格荷重16.7kN

類似部品ページ P.1081

CADデータフォルダ名: 14\_Bearings\_with\_Holder

■クラウンタイプ

| 用途 | Type   |       | 材質   | 付属品                   |
|----|--------|-------|------|-----------------------|
|    | シール付   | シールなし |      |                       |
| 一般 | C-CFUA | C-CUA | SUJ2 | 六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜) |

●グリス補給穴はありません。  
●使用雰囲気温度 80℃以下

| 型式<br>Type       | dh7許容差 | D<br>(選択)   | M×Pitch | B      | B1 | L  | l  | r   | f<br>(最小) | H    | 基本動定格荷重<br>C(kN) |       | 基本静定格荷重<br>C(kN) |       | 最大許容荷重<br>(kN) | トラック負荷容量<br>(kN) | 境界回転数 (rpm) |       | 質量 (g) | ¥基準単価 |  |
|------------------|--------|-------------|---------|--------|----|----|----|-----|-----------|------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|------------------|-------------|-------|--------|-------|--|
|                  |        |             |         |        |    |    |    |     |           |      | シール付             | シールなし | シール付             | シールなし |                |                  | C-CFUA      | C-CUA |        |       |  |
| (シール付)<br>C-CFUA | 3      | 0<br>-0.010 | 10      | 3×0.5  | 7  | 8  | 17 | 5   | 0.3       | 7    | 2                | 1.18  | 0.94             | 0.29  | 0.3            | 26320            | 37600       | 4.5   | 1,440  | 1,270 |  |
|                  | 4      | 0           | 12      | 4×0.7  | 8  | 9  | 20 | 6   | 0.3       | 8.5  | 2.5              | 1.65  | 1.64             | 0.62  | 0.38           | 20720            | 29600       | 7.5   | 1,320  | 1,160 |  |
| (シールなし)<br>C-CUA | 5      | 0<br>-0.012 | 13      | 5×0.8  | 9  | 10 | 23 | 7.5 | 0.3       | 9.6  | 3                | 2.51  | 2.22             | 1.14  | 0.42           | 16240            | 23200       | 10.5  | 1,130  | 990   |  |
|                  | 6      | 0           | 16      | 6×1.0  | 11 | 12 | 28 | 8   | 0.15      | 12.5 | 4                | 3.15  | 3.3              | 1.69  | 0.86           | 14000            | 14000       | 18.5  | 1,040  | 910   |  |
| (シールなし)<br>C-CUA | 8      | 0           | 19      | 8×1.25 | 11 | 12 | 32 | 10  | 0.15      | 15   | 4                | 3.5   | 3.9              | 3.78  | 1.1            | 11000            | 11000       | 28.5  | 1,050  | 920   |  |
|                  | 10     | 0<br>-0.015 | 22      | 10×1.0 | 12 | 13 | 36 | 12  | 0.3       | 17.5 | 5                | 4.5   | 5.2              | 4.65  | 1.34           | 8000             | 8000        | 45    | 1,130  | 990   |  |
|                  |        |             | 26      | 10×1.0 | 12 | 13 | 36 | 12  | 0.3       | 17.5 | 5                | 4.5   | 5.2              | 4.65  | 1.83           | 8000             | 8000        | 60    | 1,190  | 1,040 |  |
|                  |        |             | 30      | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 13  | 0.6       | 23   | 6                | 6.8   | 8.4              | 7.5   | 1.96           | 5500             | 5500        | 95    | 1,370  | 1,210 |  |
|                  |        |             | 32      | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 13  | 0.6       | 23   | 6                | 6.8   | 8.4              | 7.5   | 2.19           | 5500             | 5500        | 105   | 1,470  | 1,290 |  |
|                  |        |             | 35      | 16×1.5 | 18 | 19 | 52 | 17  | 0.6       | 27.6 | 8                | 9.8   | 14.1             | 13.84 | 2.51           | 3600             | 3600        | 170   | 1,570  | 1,380 |  |
|                  |        |             | 40      | 18×1.5 | 20 | 21 | 58 | 19  | 1         | 31.5 | 8                | 10.9  | 15.5             | 20.88 | 2.98           | 2900             | 2900        | 250   | 2,060  | 1,670 |  |
|                  |        |             | 52      | 20×1.5 | 24 | 25 | 66 | 21  | 1         | 36.5 | 10               | 16.7  | 29               | 25.68 | 6.58           | 2400             | 2400        | 460   | 2,770  | 2,210 |  |

■フラットタイプ

| 用途 | Type   |       | 材質   | 付属品                   |
|----|--------|-------|------|-----------------------|
|    | シール付   | シールなし |      |                       |
| 一般 | C-CFFA | C-CFA | SUJ2 | 六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜) |

●グリス補給穴はありません。  
●使用雰囲気温度 80℃以下

| 型式<br>Type       | dh7許容差 | D<br>(選択)   | M×Pitch | B      | B1 | L  | l  | r   | f<br>(最小) | H    | 基本動定格荷重<br>C(kN) |       | 基本静定格荷重<br>C(kN) |       | 最大許容荷重<br>(kN) | トラック負荷容量<br>(kN) | 境界回転数 (rpm) |       | 質量 (g) | ¥基準単価 |  |
|------------------|--------|-------------|---------|--------|----|----|----|-----|-----------|------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|------------------|-------------|-------|--------|-------|--|
|                  |        |             |         |        |    |    |    |     |           |      | シール付             | シールなし | シール付             | シールなし |                |                  | C-CFFA      | C-CFA |        |       |  |
| (シール付)<br>C-CFFA | 3      | 0<br>-0.010 | 10      | 3×0.5  | 7  | 8  | 17 | 5   | 0.3       | 7    | 2                | 1.18  | 0.94             | 0.29  | 0.3            | 26320            | 37600       | 4.5   | 1,250  | 1,100 |  |
|                  | 4      | 0           | 12      | 4×0.7  | 8  | 9  | 20 | 6   | 0.3       | 8.5  | 2.5              | 1.65  | 1.64             | 0.62  | 0.38           | 20720            | 29600       | 7.5   | 1,130  | 990   |  |
| (シールなし)<br>C-CFA | 5      | 0<br>-0.012 | 13      | 5×0.8  | 9  | 10 | 23 | 7.5 | 0.3       | 9.6  | 3                | 2.51  | 2.22             | 1.14  | 0.42           | 16240            | 23200       | 10.5  | 990    | 870   |  |
|                  | 6      | 0           | 16      | 6×1.0  | 11 | 12 | 28 | 8   | 0.15      | 12.5 | 4                | 3.15  | 3.3              | 1.69  | 0.86           | 14000            | 14000       | 18.5  | 900    | 800   |  |
| (シールなし)<br>C-CFA | 8      | 0           | 19      | 8×1.25 | 11 | 12 | 32 | 10  | 0.15      | 15   | 4                | 3.5   | 3.9              | 3.78  | 1.1            | 11000            | 11000       | 28.5  | 940    | 830   |  |
|                  | 10     | 0<br>-0.    |         |        |    |    |    |     |           |      |                  |       |                  |       |                |                  |             |       |        |       |  |