



CAM FOLLOWERS CONTAINING THRUST BALLS MODEL
CAM FOLLOWERS WITH A TAPPED HOLE FOR GREASING MODEL
スラストボール入りカムフォロア/簡易取り付け形カムフォロア

■特長：カムフォロアの内部にスラストボールが組み込まれているカムフォロアです。スラスト荷重がかかった際にすべり面の磨耗と摩擦を防ぐ効果があります。

■スラストボール入りカムフォロア

用途	Type	形状	シール	材質	付属品	D	公差
スラスト荷重	CFNR	クラウン	なし	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜) d12以上 止め栓1コ(ポリエチレン)・埋め栓1コ(SPCC)	13~16 19~30	-0.008 -0.009

■d5~d10 ■d12 ■取付図

①d10以下はグリース補給穴はありません。
②止め栓を取り付けた状態で納入します。
③使用雰囲気温度 80℃以下

Type	型式	dh7許容差	D	M×Pitch	B	B1	L	d1	d2	ℓ	r	f	H	スラスト許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
CFNR	5	0	13	5×0.8	10	9	23			7.5	0.3	10	3	160	11	3,120
	6	-0.012	16	6×1.0	12	11	28			8		12	3	250	19	2,720
	8	0	19	8×1.25	13	12	36			10		14	4	290	29	2,920
	10	-0.015	22	10×1.25	13	12	36			12	16.5	5	400	45	3,020	
	12	0	30	12×1.5	15	14	40	3	6	13	0.6	21.5	6	680	105	3,800
			-0.018													

Order 注文例 型式 - D Delivery 出荷日 3 日目出荷 Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

CFNR6 - 16

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	20%
出荷日	通常	通常	お見積り	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：スタッド部に段加工を施し、ねじにて固定可能なタイプです。組付工数を大幅に削減でき、スタッド締結スペースのない装置に最適です。

■簡易取り付けカムフォロア

用途	Type	形状	シール	材質	付属品	D	公差
簡易取付	CFFU CFFUR	フラット クラウン	あり	SUJ2	d10以下 止め栓1コ(ポリエチレン) d12以上 止め栓1コ(ポリエチレン)・埋め栓1コ(SPCC)	16 19~30 32~50 52	-0.008 -0.009 -0.011 -0.013

■CFFU ■CFFUR ■取付図

①フラットタイプのDにのみ適用します。
②止め栓を取り付けた状態で納入します。
③使用雰囲気温度 80℃以下

Type	型式	dh7許容差	D	B	B1	L	ℓ1	ℓ2	d1	e	r	推奨取付寸法	質量(g)	¥基準単価										
CFFU CFFUR	6	-0.012	16	11	12	32	5	10	4	0.3	0.3	H	t	f	h	19	990	1,240						
	8	0	19									6	11	29	1,020				1,340					
	10	-0.015	22									8	13	43	1,350				1,600					
	12	0	30	14	15	35						10	6	0.6	1	0.6	10	20	15	10	59	1,520	1,660	
	16	-0.018	32														12	20	93	1,440				1,780
	18	0	40														16	24	103	1,520				2,400
	20	0	47	24	25.5	50.5	8	1	1	1	1						25	26	15	361	3,340	4,110		
	16	-0.018	35														16	24	164				1,620	2,580
	18	0	40														18	26	235				1,990	2,240
	20	-0.021	52	24	25.5	50.5						20	36	436	2,700	4,110								

Order 注文例 型式 - D Delivery 出荷日 3 日目出荷 Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

CFFU12 - 30

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	20%
出荷日	通常	通常	お見積り	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



CAM FOLLOWERS WITH TAPPED HOLE FOR GREASE LUBRICATION-
カムフォロア
-グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-



■特長：グリースニップル用取付タップが付いています。簡易に取付ができるので、常時給油の必要がある時ご利用ください。

■クラウンタイプ

用途	Type	シール付	材質	付属品
一般	CFURT CFURTS		SUJ2相当 SUS440C相当	六角ナット1コ(一般構造用鋼・四三酸化鉄皮膜) 六角ナット1コ(SUS304相当)

■シール付

①d10以下はグリースニップル用取付タップは頭部のみ加工されています。
②使用雰囲気温度 80℃以下

■フラットタイプ

用途	Type	シール付	材質	付属品
一般	CFFRT CFFRTS		SUJ2相当 SUS440C相当	六角ナット1コ(一般構造用鋼・四三酸化鉄皮膜) 六角ナット1コ(SUS304相当)

■シール付

①d10以下はグリースニップル用取付タップは頭部のみ加工されています。
②使用雰囲気温度 80℃以下

Alterations	グリースニップル付属(CFURT、CFFRT専用)			グリースニップル付属(CFURTS、CFFRTS専用)		
	Code	Spec.	Material	Code	Spec.	Material
	GA(1個付属)・GA2(2個付属)	M1(d) H L B M6×0.75 13.5 5 7 PT1/8 20 9 10	快削黄銅(C3604) 表面処理: ニッケルメッキ	SGA(1個付属)・SGA2(2個付属)	M1(d) H L B M6×0.75 13.5 5 7 PT1/8 20 9 10	SUS303CU相当
	GB(1個付属)・GB2(2個付属)	M1(d) H L B M6×0.75 16.5 5 8 PT1/8 21.5 8 10		SGB(1個付属)・SGB2(2個付属)	M1(d) H L B M6×0.75 19.5 6 10 PT1/8 21.5 8 10	SUS304
	GC(1個付属)・GC2(2個付属)	M1(d) H L B M6×0.75 17.5 5 8 PT1/8 21.5 8 10		SGC(1個付属)・SGC2(2個付属)	M1(d) H L B M6×0.75 19.5 6 10 PT1/8 21.5 8 10	SUS304
	Code	Spec.	Material	Code	Spec.	Material
	GA	M6×0.75 13.5 5 7	快削黄銅(C3604) 表面処理: ニッケルメッキ	SGA	M6×0.75 13.5 5 7	SUS303CU相当
	GB	M6×0.75 16.5 5 8		SGB	M6×0.75 19.5 6 10	SUS304
	GC	M6×0.75 17.5 5 8		SGC	M6×0.75 19.5 6 10	SUS304

※PT1/8の時、ネジ形状は図になります。
※ボール・スプリング材質: SUS304

Order 注文例 型式 - D Delivery 出荷日 2 日目出荷 Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

CFURT12 - 30

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	20%
出荷日	通常	通常	お見積り	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

14 ベアリングホルダ