

DISK COUPLINGS - CLAMPING TYPE / SERVO MOTOR CORRESPONDENCE-

ディスク形カップリング
ークランピングタイプー

サーボモータ対応
(CPDW・CPDTのみ)

CADデータフォルダ名: 15_Couplings

よりコンパクトで高剛性の製品をお探しの場合、P.1116のサーボファインをご参照ください。

■サーボモータ対応
CPDW (ダブルディスクタイプ) CPDT (シングルディスクタイプ)
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435
表面処理: アルマイト処理, 四酸化鉄被膜

Table with columns: Type, D, d1, d2, L, CPDW, CPDT, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

Table with columns: Type, D, 許容トルク, 許容偏心, 許容傾角, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

■ダブルディスクタイプ (スタンダードタイプ) ■シングルディスクタイプ (スタンダードタイプ)
CPDD (ダブルディスクタイプ) CPDS (シングルディスクタイプ)
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435
表面処理: アルマイト処理, 四酸化鉄被膜

Table with columns: Type, D, d1, d2, L, CPDD, CPDS, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

Table with columns: Type, D, 許容トルク, 許容偏心, 許容傾角, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

Order 注文例: 型式 - 軸穴径 d1 - 軸穴径 d2
CPDW40 - 12 - 14
Delivery 出荷日: 3 日目出荷
Price 価格: ストック T 400円/1本, ストック A 200円/1本

Table with columns: 数量区分, 標準対応, 個別対応, 数量, 値引率

キー溝寸法
Table with columns: 軸穴径 d1・d2, LK・RK, 基準寸法, 許容差, t, キー呼び寸法 b×h

Alteration 追加加工
型式 - 軸穴径 d1 (LDC) - 軸穴径 d2 (RDC) - (LK・RK)
CPDD40 - LDC8.5 - 14 - RK5

Alterations 軸穴径変更 キー溝加工
Spec. 指定方法: LK4, RK4
Code: LDC (左軸), RDC (右軸), LK (左軸), RK (右軸)

DISK COUPLINGS - HIGH ACCURACY POSITIONING CLAMPING TYPE/HIGH RIGID CLAMPING TYPE/SERVO MOTOR CORRESPONDENCE-

ディスク形カップリング「サーボファイン」
ー高剛性クランピングタイプ/高位置決め精度クランピングタイプ/キー溝付穴タイプー

サーボモータ対応

CADデータフォルダ名: 15_Couplings

よりコンパクトで高剛性の製品をお探しの場合、P.1116のサーボファインをご参照ください。

■サーボモータ対応 (高剛性タイプ)
ダブルディスクタイプ SCPW シングルディスクタイプ SCPS
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435
表面処理: アルマイト処理, 黒色酸化皮膜

Table with columns: Type, No., d1, d2, D, ds, L, SCPW, SCPS, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

Table with columns: Type, No., 許容トルク, 許容偏心, 許容傾角, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

■ダブルディスクタイプ (高剛性タイプ) ■シングルディスクタイプ (高剛性タイプ)
SCPW (ダブルディスクタイプ) SCPS (シングルディスクタイプ)
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435
表面処理: アルマイト処理, 黒色酸化皮膜

Table with columns: Type, No., 許容トルク, 許容偏心, 許容傾角, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

■サーボモータ対応 (高位置決め精度タイプ)
ダブルディスクタイプ SCXW シングルディスクタイプ SCXWK
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435
表面処理: アルマイト処理, 黒色酸化皮膜

Table with columns: Type, No., d1, d2, D, ds, L, 静的ねじりばね定数, 最高回転数, 慣性モーメント, 許容トルク, 補正係数, 質量

■ダブルディスクタイプ (高位置決め精度タイプ) ■シングルディスクタイプ (高位置決め精度タイプ)
SCXW (ダブルディスクタイプ) SCXWK (シングルディスクタイプ)
材質: アルミ合金, ステンレス, SCM435
表面処理: アルマイト処理, 黒色酸化皮膜

Order 注文例: 型式 - 軸穴径 d1 - 軸穴径 d2
SCXW46 - 10 - 14
Delivery 出荷日: 3 日目出荷
Price 価格: ストック A 200円/1本

Table with columns: 数量区分, 標準対応, 個別対応, 数量, 値引率

15 カップリング モーター