FLAT BELTS -WITH MEANDERING PREVENTION CROSSPIECE GRIP TYPE / OIL-RESISTING

平ベルト　ー蛇行防止桟付ー　グリップ仕様/耐油仕様

■グリップ仕様　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。布目の表面形状により、バラ物の平搬送に適しています。

■グリップ仕様
ー蛇行防止桟付ー

Type	色	プライ数	表面形状	M材質 表面	M材質 裏面	摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表	摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 裏	厚み mm	単位質量 kg/m²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 φmm	連続使用温度 ℃
GBLDSG	緑	1	布目(細)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	1	0.9	4	20	−30〜100
GBLDSW	白	1	布目(細)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	1	0.9	4	20	−30〜100
GBLGSDSN	緑	2	布目(細)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	1.6	1.6	8	25	−30〜100
GBLGDSN	緑	2	布目(太)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	2	1.9	8	50(20)*1	−30〜100
GBLWDSN	白	2	布目(太)	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.7	0.2	2	1.9	8	50(20)*1	−30〜100

*1：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報 P.1435・1436をご参照ください。



●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

ベルトの公差について P.1442

型式 Type	ベルト幅W 指定10mm単位	周長L(m) 指定0.01m単位	¥本体基準単価/m GBLDSG	GBLDSW	GBLGSDSN	GBLGDSN	GBLWDSN	¥エンドレス加工費(本体基準単価+) GBLDSG GBLDSW	GBLGSDSN GBLGDSN GBLWDSN
GBLDSG GBLDSW GBLGSDSN GBLGDSN GBLWDSN	50〜 90	0.50〜20.00 (L≧W×4)	3,800	3,970	4,670	4,810	5,180	1,470	1,610
	100〜190		4,620	4,970	6,380	6,660	7,400	1,900	2,340
	200〜290		5,780	6,370	8,780	9,270	10,530	2,480	2,920
	300〜400		6,970	7,820	11,250	11,950	13,750	3,070	3,370
	410〜500		8,150	9,260	13,730	14,640	16,980	3,790	4,410

■耐油仕様　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。食品油、機械油が付着する条件でご使用可能です。

■耐油仕様
ー蛇行防止桟付ー



Type	種類番号	色	プライ数	表面形状	M材質 表面	M材質 裏面	摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表	摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 裏	厚み mm	単位質量 kg/m²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 φmm	連続使用温度 ℃
OHBLTDSG	①	緑	1	平面	耐油ポリウレタン	ポリエステル	0.8	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜 80
OHBLTDSW	②	白	1	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル	0.6	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜 80
OHBLTDS	③	緑	2	平面	耐油ポリウレタン	ポリエステル	0.8	0.2	1.4	1.5	8	25	−30〜 80
OHBLGDSN	④	白	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(20)*2	−30〜 80
SOBLGDSN	⑤	緑	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル織布	—	—	1.3	1.5	1.6	20	−15〜 80
KOBLGDST	⑥	緑	3	平面	アクリル・ニトリルブタジエンゴム	架橋ポリウレタン	—	—	1	0.95	4.6	20	−20〜100

*2：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報 P.1435・1436をご参照ください。

●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。



ベルトの公差について P.1442

型式 Type	ベルト幅W 指定10mm単位	周長L(m) 指定0.01m単位	¥本体基準単価/m ① OHBLTDSG	② OHBLTDSW	③ OHBLTDS	④ OHBLGDSN	⑤ SOBLGDSN	⑥ KOBLGDST	¥エンドレス加工費(本体基準単価+) ①③ OHBLTDSG OHBLTDS	② OHBLTDSW	④ OHBLGDSN	⑤ SOBLGDSN	⑥ KOBLGDST
OHBLTDSG OHBLTDSW OHBLTDS OHBLGDSN SOBLGDSN*3 KOBLGDST*3	50〜 90	0.50〜20.00 (L≧W×4)	4,250	3,860	5,080	4,760	6,230	6,910	2,500	1,470	1,610	3,370	2,720
	100〜190		6,000	4,740	7,310	6,560	8,550	9,920	3,310	1,900	2,340	5,120	3,820
	200〜290		9,160	5,980	10,620	9,090	11,830	14,170	3,800	2,480	2,920	7,730	5,520
	300〜400		11,500	7,250	14,150	11,700	15,200	18,550	4,400	3,070	3,370	9,780	6,880
	410〜500		12,660	8,530	19,230	14,310	18,580	22,930	6,750	3,790	4,410	11,710	7,600

蛇行防止桟付はナイフエッジで使用できません。
*3：SOBLGDSN、KOBLGDSTは周長0.70〜の指定となります。

Type	食品衛生性	抗菌・防カビ性	糸ほつれ防止	耐水・耐湿熱性	熱収縮防止	表面清掃性	すり込み収縮防止	耐次亜塩素酸ナトリウム	非付着性	耐油性
GBLDSG	○	—	○	○	○	—	—	○	—	○
GBLDSW	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
GBLGSDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	—	○
GBLGDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	—	○
GBLWDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	—	○

Type	食品衛生性	抗菌・防カビ性	糸ほつれ防止	耐水・耐湿熱性	熱収縮防止	表面清掃性	すり込み収縮防止	耐次亜塩素酸ナトリウム	非付着性	耐油性
OHBLTDSG	○	—	○	—	—	—	—	—	—	◎
OHBLTDSW	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
OHBLTDS	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
OHBLGDSN	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
SOBLGDSN	○	—	—	△	—	○	○	—	○	○
KOBLGDST	—	—	—	△	—	△	—	—	—	○

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　—：適用不可

Order 注文例
型式 − 周長L(m)
Type ベルト幅
OHBLTDS 350 − 4.23

Delivery 出荷目
●SOBLGN・KOBLGT以外
5 日目出荷
●SOBLGN・KOBLGT
9 日目出荷　⊗ストーク不可

Price 価格
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1〜4	5〜7	8〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
OHBLTDSG 50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　4,250円　＋　2,500円　＝20,470円

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

FLAT BELTS -WITH MEANDERING PREVENTION CROSSPIECE NON-ADHESIVE / FOR FOOD TRANSFER

平ベルト　ー蛇行防止桟付ー　非粘着仕様/食品搬送用

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■非粘着仕様　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。ベルト表面の付着性が低く、粘着性、付着性の強い搬送物に適しています。

■非粘着仕様
ー蛇行防止桟付ー



Type	種類番号	色	プライ数	表面形状	M材質 表面	M材質 裏面	摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表	摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 裏	厚み mm	単位質量 kg/m²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 φmm	連続使用温度 ℃
NSHBLTDS	①	白	1	光沢面	ポリウレタン	ポリエステル	0.6	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜100
NSHDSB	②	スカイブルー	1	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜100
NSHBLGDS	③	ライムグリーン	1	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜100
NSHBWDSN	④	白	2	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(20)*1	−30〜100
NSHBDSN	⑤	スカイブルー	2	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(20)*1	−30〜100
NSHBLGDSN	⑥	ライムグリーン	2	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(20)*1	−30〜100
HFHBDSG	⑦	緑	1	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜100
HFHBDSW	⑧	白	1	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜100
HFHBGDSN	⑨	緑	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(20)*1	−30〜100
HFHBWDSN	⑩	白	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(20)*1	−30〜100
BHFHBWDSN	⑪	白	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	1.4	1.5	8	30(20)*1	−30〜100

*1：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報 P.1435・1436をご参照ください。



●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

ベルトの公差について P.1442

型式 Type	ベルト幅W 指定10mm単位	周長L(m) 指定0.01m単位	¥本体基準単価/m ① NSHBLTDS	②③ NSHDSB NSHBLGDS	④ NSHBWDSN	⑤ NSHBDSN	⑥ NSHBLGDSN	⑦⑧ HFHBDSG HFHBDSW	⑨⑩ HFHBGDSN HFHBWDSN	⑪ BHFHBWDSN	¥エンドレス加工費(本体基準単価+) ① NSHBLTDS	⑦⑧ HFHBDSG HFHBDSW	①⑦⑧以外 NSHDSB・NSHBLGDS・NSHBWDSN NSHBDSN・NSHBLGDSN・HFHBGDSN HFHBWDSN・BHFHBWDSN
NSHBLTDS NSHDSB NSHBLGDS NSHBWDSN NSHBDSN NSHBLGDSN HFHBDSG HFHBDSW HFHBGDSN HFHBWDSN BHFHBWDSN	50〜90	0.50〜20.00 (L≧W×4)	4,500	4,020	4,020	5,040	5,150	3,700	4,700	5,360	2,500	1,470	1,610
	100〜190		5,500	5,070	5,070	7,120	7,340	4,420	6,440	7,770	3,310	1,900	2,340
	200〜290		8,080	6,540	6,540	10,050	10,420	5,430	8,880	11,160	3,800	2,480	2,920
	300〜400		10,580	7,980	8,050	13,080	13,600	6,480	11,400	14,650	4,400	3,070	3,370
	410〜500		13,830	9,490	9,570	16,100	16,780	7,520	13,920	18,150	6,750	3,790	4,410

■食品搬送用　特長：ベルトの直進性及び横方向からの力に対する安全性を確保するのに適しています。ベルト表面の付着性が低く、粘着性、付着性の強い搬送物に適しています。

■食品搬送用
ー蛇行防止桟付ー



Type	色	プライ数	表面形状	M材質 表面	M材質 裏面	摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 表	摩擦係数(対ミガキ鋼参考値) 裏	厚み mm	単位質量 kg/m²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 φmm	連続使用温度 ℃
KBLDSW	白	1	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜100
KBLTDSB	スカイブルー	1	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	20	−30〜100
KBLWSDSN	白	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(20)*2	−30〜100
KBLWDSN	白	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	−30〜100
KBLWDST	白	3	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	2.5	2.6	12	100	−30〜100
PHBLDSB	スカイブルー	1	ダイアモンド	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.3	1	4	20	−30〜100
PHBLBDSN	スカイブルー	2	ダイアモンド	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.7	1.6	3	30	−30〜100
PHBLWDSN	白	2	ダイアモンド	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.7	1.6	3	30	−30〜100

*2：(　)内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報 P.1435・1436をご参照ください。



●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

ベルトの公差について P.1442

型式 Type	ベルト幅W 指定10mm単位	周長L(m) 指定0.01m単位	¥本体基準単価/m KBLDSW	KBLTDSB	KBLWSDSN	KBLWDSN	KBLWDST	PHBLBDSN	PHBLDSB	PHBLWDSN	¥エンドレス加工費(本体基準単価+) KBLDSW KBLTDSB PHBLDSB	KBLWSDSN KBLWDSN PHBLBDSN PHBLWDSN	KBLWDST
KBLDSW KBLTDSB KBLWSDSN KBLWDSN KBLWDST PHBLDSB PHBLBDSN PHBLWDSN	50〜 90	0.50〜20.00 (L≧W×4)	3,820	3,860	4,980	5,090	5,610	5,290	6,140	5,180	1,470	1,610	1,900
	100〜190		4,660	4,740	7,010	7,220	8,280	7,620	5,350	7,400	1,900	2,340	2,630
	200〜290		5,840	5,980	9,860	10,230	12,040	10,910	7,030	10,530	2,480	2,920	3,210
	300〜400		7,050	7,250	12,800	13,330	15,920	14,300	8,750	13,750	3,070	3,370	3,790
	410〜500		8,270	8,530	15,740	16,420	19,790	17,690	10,480	16,980	3,790	4,410	5,290

蛇行防止桟付はナイフエッジで使用できません。

Type	食品衛生性	抗菌・防カビ性	糸ほつれ防止	耐水・耐湿熱性	熱収縮防止	表面清掃性	すり込み収縮防止	耐次亜塩素酸ナトリウム	非付着性	耐油性
NSHBLTDS	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHDSB	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBLGDS	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBWDSN	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBDSN	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBLGDSN	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
HFHBDSG	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBDSW	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBGDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBWDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
BHFHBWDSN	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○

Type	食品衛生性	抗菌・防カビ性	糸ほつれ防止	耐水・耐湿熱性	熱収縮防止	表面清掃性	すり込み収縮防止	耐次亜塩素酸ナトリウム	非付着性	耐油性
KBLDSW	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
KBLTDSB	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
KBLWSDSN	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
KBLWDSN	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
KBLWDST	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
PHBLDSB	○	○	○	○	○	—	—	○	◎	○
PHBLBDSN	○	○	○	○	○	—	—	○	◎	○
PHBLWDSN	○	○	○	○	○	—	—	○	◎	○

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　—：適用不可

Order 注文例
型式 − 周長L(m)
Type ベルト幅
NSHBLTDS 350 − 4.23
KBLDSW 350 − 4.23

Delivery 出荷目
5 日目出荷

Price 価格
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1〜4	5〜7	8〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
NSHBLTDS 50−4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　4,500円　＋　2,500円　＝21,530円