



FLANGED IDLERS WITH TEETH -T5-T10-

フランジ付 歯付アイドラー

-T5・T10タイプ-

●アイドラー用に、タイミングプーリの軸穴仕様Yもお選びいただけます。☑P.1503~1508
 ●アイドラー軸(片持ちピン)は☑P.909~932から選択できます。

Type		材質			S表面処理	
センターベアリング	両サイドベアリング	本体	フランジ	ベアリング		
AHTF	AHTFW	2000系アルミ合金	アルミ合金	スチール	白アルマイト	

●センターベアリングタイプ
<ベアリング1個の場合>

●両サイドベアリングタイプ
<ベアリング2個の場合>

●ベアリングは圧入になります。*軸受精度JIS B1514 0級(圧入前)

■T5タイプ(センターベアリングタイプ)

Type	型式	歯数	対応ベルト	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	ベアリング寸法			¥基準単価
												No.	D	B	
AHTF	18	T5100	T5100	8	28.65	27.80	33	22	11	16	5	19	6	2,880	
															698ZZ×1
	20	T5100	T5150	8	31.83	31.00	36	24	11	16	5	19	6	2,850	
															698ZZ×2
	22	T5100	T5100	10	35.01	34.25	40	27	11	16	5	22	6	3,360	
															6900ZZ×1
	24	T5100	T5100	10	38.20	37.40	45	30	11	16	5	24	6	3,520	
															6901ZZ×1
	25	T5100	T5100	10	39.79	39.00	45	30	11	16	5	24	6	3,690	
															6000ZZ×1
	28	T5100	T5100	10	44.56	43.75	48	35	11	16	3.5	24	9	3,710	
															6200ZZ×1
30	T5100	T5100	12	47.75	46.95	52	36	11	16	4	28	8	3,680		
														6001ZZ×1	28
															6201ZZ×1
															6901ZZ×1
															6201ZZ×1
															6902ZZ×1
															6902ZZ×1

■T5タイプ(両サイドベアリングタイプ)

Type	型式	歯数	対応ベルト	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価
												No.	D	B	
AHTF	16	T5100	T5150	6	25.46	24.60	32	20	11	16	13	13	5	2,980	
															686ZZ×2
	18	T5100	T5150	6	28.65	27.80	33	22	11	16	13	15	5	3,060	
															696ZZ×2
	20	T5100	T5200	8	31.83	31.00	36	24	11	16	16.5	19	6	3,960	
															698ZZ×2
	22	T5100	T5200	8	35.01	34.25	40	27	11	16	16.5	19	6	4,350	
															698ZZ×2
	24	T5100	T5200	8	38.20	37.40	45	30	11	16	16.5	19	6	4,210	
															698ZZ×2
	25	T5100	T5200	8	39.79	39.00	45	30	11	16	16.5	19.5	6	4,660	
															698ZZ×2
28	T5100	T5200	10	44.56	43.75	48	35	11	16	16.5	19.5	6	4,120		
														698ZZ×2	19
30	T5100	T5200	10	47.75	46.95	52	36	11	16	16.5	19.5	6	4,890		
														698ZZ×2	19
32	T5100	T5200	12	50.93	50.10	55	40	11	16	16.5	19.5	6	5,110		
														698ZZ×2	19
															6900ZZ×2
															6900ZZ×2
															6000ZZ×2
															6000ZZ×2
															6001ZZ×2
															6201ZZ×2
															6201ZZ×2

■T10タイプ(センターベアリングタイプ)

Type	型式	歯数	対応ベルト	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	ベアリング寸法			¥基準単価		
												No.	D	B			
AHTF	14	T10150	T10200	12	44.56	42.70	48	35	17	22	7	26	8	3,260			
															6000ZZ×1	26	8
															6200ZZ×1	30	9
	16	T10150	T10200	15	50.93	49.05	58	40	17	22	5.5	22	8	3,760			
															6201ZZ×1	32	10
															6202ZZ×1	35	11
															6202ZZ×2	35	11
															6202ZZ×2	35	11

■T10タイプ(センターベアリングタイプ、続き)

Type	型式	歯数	対応ベルト	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	S	ベアリング寸法			¥基準単価		
												No.	D	B			
AHTF	18	T10150	T10200	12	57.30	55.45	61	45	17	22	6	32	10	4,890			
															6201ZZ×1	32	10
															6202ZZ×1	35	11
	20	T10150	T10200	12	63.66	61.80	67	50	17	22	6	32	10	4,990			
															6201ZZ×1	32	10
															6202ZZ×1	35	11
	22	T10150	T10200	15	70.03	68.15	80	60	17	22	5.5	27	5	5,180			
															6201ZZ×1	32	10
															6202ZZ×2	35	11
	24	T10150	T10200	15	76.39	74.55	87	67	17	22	5.5	27	8	5,210			
															6201ZZ×1	32	10
	26	T10150	T10200	15	82.76	80.90	87	67	17	22	5.5	27	5	5,450			
6201ZZ×1															32	10	
															6202ZZ×1	35	11
															6202ZZ×1	35	11

■T10タイプ(両サイドベアリングタイプ)

Type	型式	歯数	対応ベルト	軸径 d	P.D.	O.D.	F	E	A	W	Dh	ベアリング寸法			¥基準単価			
												No.	D	B				
AHTFW	14	T10150	T10200	10	44.56	42.70	48	35	17	22	23	25	8	5,020				
															6000ZZ×2	26	8	
															6200ZZ×2	30	9	5,500
															6201ZZ×2	32	10	5,780
	16	T10150	T10200	12	50.93	49.05	58	40	17	22	25	28	8	5,130				
															6001ZZ×2	28	8	
															6201ZZ×2	32	10	5,690
															6201ZZ×2	32	10	5,890
18	T10150	T10200	12	57.30	55.45	61	45	17	22	25	28	8	5,690					
														6001ZZ×2	28	8		
														6201ZZ×2	32	10	5,890	
																		6201ZZ×2
														6201ZZ×2	32	10	5,930	
																		6202ZZ×2
20	T10150	T10200	15	63.66	61.80	67	50	17	22	29	32	9	5,760					
														6002ZZ×2	32	9		
														6201ZZ×2	32	10	6,380	
																		6201ZZ×2
														6201ZZ×2	32	10	6,700	
																		6202ZZ×2
22	T10150	T10200	20	70.03	68.15	80	60	17	22	37	42	12	5,160					
														6002ZZ×2	32	9		
														6201ZZ×2	32	10	6,380	
																		6201ZZ×2
														6201ZZ×2	32	10	6,700	
																		6202ZZ×2
24	T10150	T10200	20	76.39	74.55	87	67	17	22	37	42	12	5,930					
														6004ZZ×2	42	12		
														6201ZZ×2	32	10	6,700	
																		6201ZZ×2
														6201ZZ×2	32	10	6,920	
																		6202ZZ×2
26	T10150	T10200	20	82.76	80.90	87	67	17	22	37	42	12	6,210					
														6004ZZ×2	42	12		
														6201ZZ×2				