

HIGH TORQUE TIMING BELTS -S2M-S3M-S5M-S8M-S14M-

ハイトルクタイミングベルト (S2M・S3M・S5M・S8M・S14M)

価格改訂

新価格

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名: 19_Timing_Pulleys

ハイトルクタイミングベルトはハイトルクタイミングプーリー P.1483~P.1494と適合します。



HTBN(ゴム)
HTUN(ポリウレタン)

- 使用温度 ゴム:-30~90℃ ポリウレタン:0~80℃(参考値)
S2M, S3M, S5Mのゴムベルト(HTBN)はゴム粉飛散を抑えるため一部歯面色が黒色
→茶色に切り替わっていますが、性能に問題はありません。
HTBNは歯面に溝が付きませんが、性能に問題はありません。
ベルト周長は心線の長さです。
特長・注意事項 P.1463 選択方法 P.2461

Table with columns: Type, 材質, 種類, Pitch, Ra, Lr, H, h, i, PLD, 単位質量 g/m(幅:10mm)

種類 S2M (Pitch: 2mm)

Table for S2M belts with columns: Type, 型式, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, Y基準値 (HTBN, HTUN)

種類 S3M (Pitch: 3mm)

Table for S3M belts with columns: Type, 型式, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, Y基準値 (HTBN, HTUN)

種類 S5M (Pitch: 5mm) ※: 業界非標準タイプ

Table for S5M belts with columns: Type, 型式, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, Y基準値 (HTBN)

種類 S8M (Pitch: 8mm)

Table for S8M belts with columns: Type, 型式, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, Y基準値 (HTBN)

種類 S14M (Pitch: 14mm)

Table for S14M belts with columns: Type, 型式, ベルトNo., ベルト呼び幅, 歯数, ベルト周長, Y基準値 (HTBN)



Table for S2M・S3M pricing: 数量スライド価格 (P.133)

Table for S5M pricing: 数量スライド価格 (P.133)

Table for S8M・S14M pricing: 数量スライド価格 (P.133)



Order form: 型式, Type, ベルトNo., ベルト呼び幅



Order details: S2M・S3M・S5M・S8M, S14M, 送料, 納期, 価格