

SPUR GEARS TOOTH WIDTH / BOSS DIMENSION CONFIGURABLE TYPE -PRESSURE ANGLE20° MODULE 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0-


平歯車 歯幅・ボス寸法指定タイプ

-圧力角20° モジュール0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0-



締結部材				他			
回転軸	片持ちピン	メカロック	平行キー	ベアリングホルダ	ベアリング	セットカラー	セットカラー
P.1-843	P.1-907	P.1-1573	P.1-285	P.1-953	P.1-1025	P.1-303	
P.1-906	P.1-932	P.1-1582	P.1-290	P.1-1020	P.1-1057	P.1-306	


◎カタログ規格外品はこちら **P.137**



RoHS 10

Type	丸穴	丸穴+タッパ	キー溝+タッパ	材質	表面処理	付属品
GEFHB	GEFB	GEFKB		S45C相当	—	セットスクリュー (SCM435 四三酸化鉄皮膜)
GEFHB	GEFB	GEFKBB			四三酸化鉄皮膜	セットスクリュー (SUS304)
GEFHGB	GEFBG	GEFKGB			無電解ニッケルメッキ	セットスクリュー (SUS304)
GEFHBS	GEFB	GEFKBS		SUS304	—	セットスクリュー (SUS304)

◎軸穴仕様丸穴をご選定時にはセットスクリュー付属しません。



◎キー溝の詳細寸法 **P.1583**
◎キー溝と歯の位置関係は一定ではありません。

軸穴径 Ph7	M (並目)	付属品
3~5	M3	M3×3
6~12	M4	M4×3
13~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~40	M8	M8×6

精度 旧JIS B 1702 4級 (新JIS B 1702-1 8級相当)

■モジュール0.5/0.8/1.0

型式 Type	モジュール	歯数	B 指定1mm単位	軸穴径Ph7 指定1mm単位	ボス 指定1mm単位	d 基準円 直径	D 歯先円 直径	G 歯底円 直径	Y基準単価																					
									丸穴			丸穴+タッパ			キー溝+タッパ			キー溝+タッパ												
									GEFHB	GEFB	GEFKB	GEFHB	GEFB	GEFKB	GEFHB	GEFB	GEFKB	GEFHB	GEFB	GEFKB										
丸穴 GEFHB GEFB GEFKB GEFHB GEFB GEFKB	0.5	20	2~5	3~4	0~10	10	11	8.75	1,660	1,820	1,980	2,170	1,780	1,960	2,130	2,340	—	—	—	—										
		丸穴+タッパ GEFB GEFKB GEFHB GEFB GEFKB				0.8	20	3~10	5~8	0~10	12	13.6	10	2,020	2,220	2,420	2,660	2,120	2,330	2,540	2,790	—	—	—	—					
							キー溝+タッパ GEFKB GEFKBB GEFKGB GEFKBS				1.0	20	5~15	8N	0~15	20	22	17.5	2,610	2,870	3,130	3,440	2,730	3,010	3,280	3,600	2,850	3,130	3,420	3,760

■モジュール1.5/2.0/2.5/3.0

型式 Type	モジュール	歯数	B 指定1mm単位	軸穴径Ph7 指定1mm単位	ボス 指定1mm単位	d 基準円 直径	D 歯先円 直径	G 歯底円 直径	Y基準単価																										
									丸穴			丸穴+タッパ			キー溝+タッパ			キー溝+タッパ																	
									GEFHB	GEFB	GEFKB	GEFHB	GEFB	GEFKB	GEFHB	GEFB	GEFKB	GEFHB	GEFB	GEFKB															
丸穴 GEFHB GEFB GEFKB GEFHB GEFB GEFKB	1.5	16	10~20	6~12	0~20	24	27	20.25	2,490	2,740	2,980	3,220	2,610	2,880	3,140	3,330	2,640	2,900	3,170	3,350															
		丸穴+タッパ GEFB GEFKB GEFHB GEFB GEFKB				2.0	15	15~25	8~25	0~25	30	34	25	2,560	2,710	2,870	3,040	2,660	2,820	2,990	3,480	2,680	2,840	3,010	3,600										
							キー溝+タッパ GEFKB GEFKBB GEFKGB GEFKBS				2.5	18	20~30	8~15	0~30	45	50	38.75	3,650	3,900	4,170	4,450	3,750	4,010	4,290	4,970	3,780	4,050	4,330	5,160					
																3.0	20	25~35	8~25	0~35	60	66	52.5	5,150	5,540	5,940	6,350	5,270	5,670	6,080	7,540	5,520	5,930	6,340	7,840

- ◎キー溝+タッパの場合、軸穴径9Nは製作できません。 ◎軸穴仕様の丸穴+タッパ、キー溝+タッパは、ボス長さ(W) ≥ M+3を満たすようにご指定ください。
- ◎歯幅を薄くすると伝達トルクも小さくなります。 ◎丸穴、丸穴+タッパの場合、軸穴径6.35が選択可能です。
- ◎キー溝+タッパの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合は、P寸を10Kとご指定ください。 **P.1583**
- ◎A形(ボス無し)をご希望の場合は、W=0とご指定ください。
- ◎W=0のとき、H寸指定は不要です。 ◎表中「—」の箇所は選択できません。 ◎WDHの場合はQ,RをPとしてHの範囲とする。
- ◎追加加工WDHの場合はQ,R=Pとして考えたHの範囲条件、Q+◎ ≤ H ≤ G-◎、R+◎ ≤ H ≤ G-◎ を満たす必要があります。 (◎:規格表の値を参照)
- ◎追加加工DHL/DHRの場合はZ=Pとして考えたHの範囲条件、Z+◎ ≤ H ≤ G-◎ を満たす必要があります。 (◎:規格表の値を参照)

Order 注文例
 型式 - 歯数 - B - P - W - H
GEFHB1.0 - 30 - 8 - 15 - W10 - H26
GEFKGB2.0 - 32 - 15 - 20N - W0

Delivery 出荷日
5 日目出荷
 送料 B 3日目出荷 500円/1本 **PM 8:00迄 P.134**

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) **P.133**

数量区分	標準対応				大口	個別対応
	小口	15~19	20~50	51~	大口	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~	51~
値引率	基準単価				5%	10%
出荷日	通常				+	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◎標準対応大口以上はストック対応なし。