

LOCATING PINS TIP SHAPE SELECTABLE TYPE -SCREW-

位置決めピン 先端形状選択タイプ

—おねじ—



2日目納短縮



◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 22\_Locating\_Pins

■特長: 先端形状を選択することができ、さらにL寸を0に指定することができます。

Technical drawing and specifications for the Locating Pin (Left). Includes material table, tip shape diagrams (A, B, C), and detailed dimensions.

Table with columns: Type, 先端形状, D, D寸公差, 指定0.01mm単位, 指定B 0.1mm単位, 指定R 1mm単位, 指定G 1mm単位, 指定L 1mm単位, M (並目), 締付トルク N・cm, (W).

Order and price information for the Locating Pin (Left). Includes order form, price table, and delivery options.

Table with columns: D, 丸形状 ¥基準単価, ダイヤ形状 ¥基準単価. Lists prices for various pin types and diameters.

Alteration and delivery information for the Locating Pin (Left). Includes alteration options and delivery lead times.

Table with columns: Alterations, Code, Spec., ¥/1Code. Details alteration options and their corresponding codes and prices.

LOCATING PINS TIP SHAPE AND LENGTH SELECTABLE TYPE -SCREW-

位置決めピン 先端形状選択タイプ

先端長さ指定タイプ —おねじ—



2日目納短縮



◎カタログ規格外品はこちら P.137 ◎CADデータフォルダ名: 22\_Locating\_Pins

■特長: 従来の先端形状選択タイプと同一形状(A・C形状のみ)ですが、寸法指定可能部が異なります。導入部全長とR部・テーパ部の長さを指定することが可能です。

Technical drawing and specifications for the Locating Pin (Right). Includes material table, tip shape diagrams (A, C), and detailed dimensions.

Table with columns: 型式, Type, 先端形状, D, D寸公差, 指定P 0.01mm単位, 指定B 0.1mm単位, 指定C 1mm単位, 指定A 1mm単位, 指定E 1mm単位, 指定L 1mm単位, M (並目), 締付トルク N・cm.

\*焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ P.2505参照) ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャー使用時は該当しません。

Order and price information for the Locating Pin (Right). Includes order form and price table.

Table with columns: P, E 指定1mm単位. Lists price ranges for different pin types.

Table with columns: D, ¥基準単価. Lists prices for various pin types and diameters.

Alteration and delivery information for the Locating Pin (Right). Includes alteration options and delivery lead times.

Table with columns: Alterations, Code, Spec., ¥/1Code. Details alteration options and their corresponding codes and prices.

位置決めピン 治具用