

ADJUSTING SCREWS 調整ねじセット

—六角穴付タイプ・スパナ溝付タイプ—

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

■値下げ価格
■新価格

●CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

調整ねじセット
—六角穴付タイプ—

調整ねじ	六角穴付タイプ		材質	硬度*	S表面処理	付属品(ナット1コ)	
	L寸選択	L寸指定				材質	S表面処理
細目	ANBM	—	S45C	45~50HRC	無電解ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート
	ANBH	ANFB	SCM435	50HRC~	三価クロメート	—	—
	ANBH	ANFBH	SCM435	50HRC~	—	—	—
	ANBS	ANFBS	SUS304	—	—	SUS304相当	—
	SANB	SANFB	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—
並目	ANBNM	—	S45C	45~50HRC	無電解ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート
	ANBN	ANFBN	SCM435	50HRC~	三価クロメート	—	—
	ANBNH	ANFBNH	SCM435	50HRC~	—	—	—
	ANBNS	ANFBNS	SUS304	—	—	SUS304相当	—
	SANBN	SANFBN	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—

●ステンレス焼入タイプ(SUS420J2)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。
*H硬度:先端部焼入硬度

付属ナット

L寸選択

型式	Type	M	L選択				ANBH・ANBNH				ANB・ANBN				ANBS・ANBNS・SANB・SANBN			
			1~4コ	5~9コ	10~19コ	20~100コ	1~4コ	5~9コ	10~19コ	20~100コ	1~4コ	5~9コ	10~19コ	20~100コ	1~4コ	5~9コ	10~19コ	20~100コ
(細目)	ANB	3	10 15	20 25 30 35 40	610	310	210	190	560	190	150	130	740	410	270	250		
(並目)	ANBN	3	10 15	20 25 30 35 40	630	320	220	200	580	220	170	150	740	410	270	250		

L寸指定

型式	Type	M	L選択				ANBM・ANBNM				
			1~4コ	5~9コ	10~49コ	50~100コ	1~4コ	5~9コ	10~49コ	50~100コ	
(細目)	ANBM	3	15 20 25	30 35 40	650	310	210	200			
(並目)	ANBNM	3	15 20 25	30 35 40	650	310	220	210			

L寸指定

型式	Type	M	L指定1mm単位	ANFB・ANFBN・ANFBH・ANFBNH				ANFBS・ANFBNS・SANFB・SANFBN			
				1~4コ	5~9コ	10~19コ	20~100コ	1~4コ	5~9コ	10~49コ	50~100コ
(細目)	ANFB	3	10~40	660	410	290	260	730	440	410	370
(並目)	ANFBN	3	10~40	680	430	300	270	750	440	410	370

調整ねじセット
—スパナ溝付タイプ—

調整ねじ	スパナ溝付タイプ		材質	硬度*	S表面処理	付属品(ナット1コ)	
	材質	S表面処理				材質	S表面処理
細目	ANS	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SS400	三価クロメート	—
	SANS	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—	—
並目	ANSN	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SS400	三価クロメート	—
	SANSN	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—	—

●ステンレス焼入タイプ(SUS420J2)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。
*H硬度:先端部焼入硬度

付属ナット

L寸選択

型式	Type	M	L選択				ANS・ANSN				SANS・SANSN			
			1~4コ	5~9コ	10~49コ	50~100コ	1~4コ	5~9コ	10~49コ	50~100コ	1~4コ	5~9コ	10~49コ	50~100コ
(細目)	ANS	3	15 20 25	30 35 40	480	190	180	170	650	360	330	310		
(並目)	ANSN	3	15 20 25	30 35 40	530	210	190	180	670	370	340	320		

ADJUSTING SCREWS 調整ねじセット

—スパナ溝六角穴付タイプ・六角ボルトタイプ・ローレットノブ付タイプ—

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

■値下げ価格
■新価格

●CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

調整ねじセット
—スパナ溝六角穴付タイプ—

調整ねじ	Type	材質	硬度*	S表面処理	付属品(ナット1コ)	
					材質	S表面処理
細目	HANS	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SS400	三価クロメート
	SHANS	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—
並目	HANB	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SS400	三価クロメート
	SHANB	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—

●ステンレス焼入タイプ(SHANS・SHANB)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。
*H硬度:先端部焼入硬度

L寸選択

型式	Type	M	L選択				MxPitch				HANS・HANB				SHANS・SHANB						
			1~9コ	10~100コ	1~9コ	10~100コ	細目	並目	B1	ℓ	E	D	SR	t	B	(C)	T	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価
(細目)	HANS	4	4	15 20 25 30	4	4	0.5	4	0.7	2	2.2	4	3	4	2.5	7	8.1	440	250	640	360
(並目)	HANB	4	4	15 20 25 30 40	5	5	0.5	5	0.8	2.5	2.8	4	4	5	3	8	9.2	470	270	680	380

調整ねじセット
—六角ボルトタイプ—

調整ねじ	Type	材質	硬度*	S表面処理	付属品(ナット1コ)	
					材質	S表面処理
細目	ANH	SCM435	40~45HRC	ユニクロメッキ	SS400	三価クロメート
	SANH	SUS410	40~45HRC	—	SUS304相当	—
並目	ANHNS	SCM435	40~45HRC	ユニクロメッキ	SS400	三価クロメート
	SANHN	SUS410	40~45HRC	—	SUS304相当	—

●ステンレス焼入タイプ(SANH・SANHN)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。
*H硬度:先端部焼入硬度

L寸選択

型式	Type	M	L選択				MxPitch				ANH・ANHNS				SANH・SANHN					
			1~9コ	10~19コ	20~49コ	50~100コ	細目	並目	B1	H	ℓ	(ℓ1)	SR	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価			
(細目)	ANH	3	15 20 25 30 35 40	—	3	0.5	—	2.4	5.5	6.4	1.5	2	0.7	3	3	580	240	230	200	
(並目)	ANHNS	3	15 20 25 30 35 40 45 50 60	4	4	0.5	4	0.7	3.2	7	8.1	2.5	2.8	1.3	3	4	590	260	250	200

●M3は細目(ANH・SANH)には適用されません。
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

調整ねじセット
—ローレットノブ付タイプ—

調整ねじ	Type	材質	硬度*	S表面処理	付属品(ナット1コ)	
					材質	S表面処理
細目	ANKSB	SCM435	40~45HRC	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート
	ANKSM	SUS410	—	—	SUS304相当	—
並目	ANKB	SCM435	40~45HRC	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート
	ANKM	SUS410	—	—	SUS304相当	—

●ステンレス焼入タイプ(ANKSB・ANKS)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。
*H硬度:先端部焼入硬度

L寸選択

型式	Type	M	L選択				MxPitch				Y基準単価										
			1~9コ	10~19コ	20~49コ	50~100コ	細目	並目	B1	B2	A	ℓ	ℓ1	SR	(C)	T	ANKSB	ANKB	ANKSM	ANKS	
(細目)	ANKSB	3	15 20 25	30 35 40	3	3	0.35	3	0.5	10	2	7	2	1.6	3	5.5	6.4	2.4	540	610	830
(並目)	ANKM	3	15 20 25	30 35 40 45 50 60	4	4	0.5	4	0.7	10	2.5	7	2.5	1.6	4	7	8.1	3.2	600	660	930

23
ガイド
部品