

SWITCH PROBES

スイッチ付プローブ/プローブ用端子/保護用熱収縮チューブ

TERMINAL SOCKET FOR PROBE

HEAT-SHRINKABLE TUBES



CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

GUIDE PINS

基板ガイドピン/基板押えピン/基板ラフガイド

PUSH PINS

ROUGH GUIDES



CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■スイッチ付プローブ **SNP30**

*先端形状GP8は先端長さが14.0になります。

先端形状選択

①付属品: セットリング

②プローブ抜きめ付です。

③材質 黄銅

④表面処理 無電解ニッケルメッキ

⑤番号 部品 M材質 S表面処理

番号	部品	M材質	S表面処理
①	ブランジャ	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
②	バレル	黄銅	無電解ニッケルメッキ
③	スプリング	SUS	—
④	ブランジャ	C1730B	ニッケル下地金メッキ仕上
⑤	スリーブ	ポリアセタル	—
⑥	スプリング	SWP	金メッキ仕上
⑦	パイプ	C2700B	ニッケル下地金メッキ仕上

⑥SNP30 先端形状パターン ⑦先端形状Sはフルストローク時に横荷重があると、ブランジャの段部が引っ掛かり戻らない恐れがあります。

型式	フルストローク	作動点	スプリング圧	最大使用電圧	交換目安回数	圧入用取付寸法(参考)	先端形状B・G・L・S・BP・GP・GP8	先端形状D・J
SNP30	6.0mm	先端から1.0mm	初期 32gf 2/3ストローク 105gf	15V	10万回	3.00~3.03mm	Y基準単価 1~69本 2.907 Yスライド単価 70~99 2.703 100~150 2.469	Y基準単価 1~69本 3.295 Yスライド単価 70~99 3.060 100~150 2.805

*接続機器は入力インピーダンス10kΩ以上を目安とし、電流値は1.5mA以下でご使用ください。

■プローブ用端子 **TNR8** **TNR13**

③材質 黄銅 ④表面処理 ニッケル下地金メッキ仕上

型式	リード線色選択	適用プローブ・リセプタクル	D	d	h	リード線規格	最大使用電圧	許容電流	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価
TNR8	W(白) B(青) R(赤) G(緑) P(紫) GR(黄) N(端子のみ)*	NR45ST GNP12	1.05	0.84	2.0	(φ0.6) 導線 0.12×7本	250V	3A	184	174	169	918
TNR13		FNP13 FNP13HD	1.7	1.35	3.0	(φ1.0) 導線 0.08×40本		4A	174	164	159	816

*端子のみは、パック売り(1パック=10本入り)となります。

型式	リード線色選択	D	適用プローブ・リセプタクル	最大使用電圧	許容電流	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価
TNR8	B(黒) W(白) G(緑) R(赤) OR(橙) P(紫) BL(青) GR(黄) N(端子のみ)*	2	NR120T FNP10HD FNP22 FNP22SF FNP22HD FNP22	250V	3A	174	164	154	929
TNR13		2.6	NR604-B FNP40SF FNP35		4A	174	164	154	827

*端子のみは、パック売り(1パック=10本入り)となります。

■プローブ用端子 **FNP22L** **FNP40L**

③材質 リン青銅(端子部) ④表面処理 錫メッキ(端子部)

リード線規格 外径φ1.0 導線φ0.12×10本 定格電圧30V 使用温度60℃ *FNP22Lは600になります

型式	リード線色選択	D	適用プローブ・リセプタクル	最大使用電圧	許容電流	Y基準単価	Yスライド単価	Y基準単価	Yスライド単価
FNP22L	B(黒) W(白) G(緑) R(赤) OR(橙) P(紫) BL(青) GR(黄) N(端子のみ)*	2	NR120T FNP10HD FNP22 FNP22SF FNP22HD FNP22	250V	3A	174	164	154	929
FNP40L		2.6	NR604-B FNP40SF FNP35		4A	174	164	154	827

*端子のみは、パック売り(1パック=10本入り)となります。

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■保護用熱収縮チューブ **THUS (黒色)**

③材質 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂

④数量別出荷日

⑤スイッチ付プローブ

⑥数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基板ガイドピン

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	P 指定0.1mm単位	フルストローク	荷重	取付寸法(参考)	Y基準単価	Yスライド単価
PGPCS PGPC PGPCX PGPR PGPRX PGPUS PGPU PGPJS PGPJ PGPT	1.0~4.5	11mm	min 70gf max 200gf	樹脂プレート類(圧入) 4.98~5.00mm 金属プレート類(接着) 5.00~5.02mm	1~69本 510 70~99 480 100~150 459	1~69本 510 70~99 480 100~150 459

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基板押えピン **CPTJ** **CPGJ**

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基板ラフガイド **CPRG**

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Y基準単価
CPTJ CPGJ	49~54

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■基板ラフガイド **CPRG**

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③数量別出荷日

④スイッチ付プローブ

⑤数量区分 標準対応 個別対応

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

*表示数量超えはWOSにてご確認ください。