

RAILS FOR SWITCH & SENSOR -ALUMINUM TYPE WITH SCALE- / PLATE NUTS

スイッチ・センサ用レール/板ナット

-L寸指定 目盛付タイプ(A形状・B形状・C形状)/マイクロフォトセンサ用レール-/スタンダード/羽つき-

2日目納短縮
出荷期

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

■特長: 目盛付きでセンサの段取替えがしやすいセンサ用レールです。

■L寸指定 目盛付タイプ

型式 A形状 B形状 C形状 材質 A6063S-T5 S表面処理 白アルマイト処理

(A形状) SENAS (B形状) SENBS (C形状) SENC3

2-φ3.5 2-φ6.5 2-φ3.5

10 10 10

L

RoHS10

■L寸指定 目盛付タイプ(No.は対応ナットサイズです。A形状(SENAS)は内側溝部が少し削れます。)

型式 Type No. L 指定mm単位

SENAS SENBS・SENC3

3 50~200

1,300 1,380 1,200 1,280

Order 注文例

型式 L

SENAS3 SENBS3 SENC3

100 150

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~

値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

ストークA早割 翌日出荷 300円/1本 PM 3:00迄

ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■マイクロフォトセンサ用レール

MPSEN7 MPSEN19

2-φ3.5 L+16 8 8

10 10

3.2 3.2

2 4 2 4

RoHS10

材質 SPCC

表面処理 三価クロメート

型式 Type Pitch L 選択

MPSEN 7 19

50 60 70 80 90 100

1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900

1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

Order 注文例

型式 L

MPSEN7 70

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~15 16~18 19~20 21~25 26~

値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

ストークA早割 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■板ナット

スタンダード 羽つき 材質 SPHC S表面処理 三価クロメート

SQN SQNH SQNS SUS304

(スタンダード) SQN SQNS

4-C0.5 2-M

4-C0.5 2-M

P A

P A

RoHS10

製造工程上、タップは多少変形しています。(取り付けには支障ありません)

Order 注文例

型式 A P

SQN4 36 25.4

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加加工

型式 A (PC) 5 目日出荷

SQN4 28 PC13

型式 Type M A P 選択 B SQN SQNH

2 15 8 25 18

3 15 6 (6.3) 7* 20 8 9 10* 12* 25 14 16 18 19* 20* 32 22 24 24.5

4 28 16* (16.3) (18) 32 20* (22) (23) 36 25 (26.4) 52 (33) (40) (42) 40 25 28 42 30 30.2 52 32 40 42 72 50 54 60

5 4.0 1.6 1.5 241 199 189 168 156 388 368 349 318 320 304 288 262 200 150 140 120

5.4 2.3 2.0 166 137 130 116 108 388 368 349 318 485 460 436 397 220 170 150 130

6.8 3.2 2.0 186 153 145 129 120 222 184 174 155 144 485 460 436 397 220 170 150 130

7.8 3.2 2.0 222 184 174 155 144 221 199 189 168 156 485 460 436 397 220 170 150 130

ピッチ寸法変更

PC

ピッチ寸法を変更します。PC=指定1mm単位(P選択不要)指定方法 PC13※SQNHは適用不可

M PC範囲

2 4≤PC≤A-5

3 5≤PC≤A-6

4 7≤PC≤A-8

5 10≤PC≤A-10

400

数量100個超えはお見積りとなります。

RAILS FOR SWITCH & SENSOR -STEEL TYPE- / HOLDERS FOR RAILS / NUTS FOR RAILS

スイッチ・センサ用レール/レール固定用金具/レール用ナット

-スチール L寸固定タイプ/L寸指定 穴位置フリー指定タイプ-

価格改訂

値下げ価格
新価格
スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 30_Sensors

■特長: スチール製、大型のスイッチセンサ用レールです。剛性が必要な場合にご使用ください。

■スチールレール

(L寸固定) 2RU (L寸指定 穴位置フリー指定) 2RUS

18.5 25 6.2±0.2 1 2 L±0.5

φ11 φ7.0 (キリ穴)

2 25 6.2±0.2 1 2 L±0.5

RoHS10

材質 SPHC

表面処理 三価クロメート

端面部及び内径面には三価クロメート処理はされていません。

型式	L 選択	¥基準単価		¥スライド単価	
		1~9本	10~50	1~9本	10~50
2RU	100	450	420	450	420
	200	470	440	470	440
	300	500	470	500	470
	400	530	500	530	500
	500	610	570	610	570
	600	640	600	640	600
	1000	980	930	980	930
	1500	1,240	1,170	1,240	1,170

型式	Type	穴数	L	V W X Y Z	¥本体基準単価						
					L50 100	L101 200	L201 400	L401 600	L601 800	L801 1000	L1001 1200
2RUS		OH(穴なし)	50~1200	10~1190	無料	500	600	690	820	990	1,230
		2H			300円						
		3H			400円						
		4H			500円						
		5H			700円						

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式 L V W X Y Z

2RU 400

2RUS5H 660 V30 W180 X330 Y480 Z630

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

2RUS 3 目日出荷

ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

全長指定・取付穴加工タイプの単価は、表中本体基準単価に穴加工料金を加えた金額になります。

例) 型式 L V W のとき

2RUS2H 300 V100 W200

(表中基準単価)+(穴加工料金)=キリ欠き穴タイプ単価

690円 + 300円 = 990円

RFM5

2RU

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

2RUS

3 目日出荷

ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

2RU、レールの取付にはレールの両端にレール固定用金具(2P)を差し込んでビス止めするか、あるいはレールを直接機械に溶接してお使いください。

2RUS、レールの取付にはM6の六角穴付ボルトをお使いください。対応ナットはRFM5になります。右部使用例のように、ボルトとRFM5は干渉しません。

RFM5

■レール固定用金具

2P

52.5 23 17 12.5 3.4 6 6.2 1.5 25 R3.1 12 R7 14

RoHS10

材質 SPHC

表面処理 三価クロメート

■レール用ナット

RFM5

15 12 5.5 0.5~2.5 6 12 0.2 5.5

M5

部品 材質 S表面処理

フレーム SUS304H

ナット SWRM10

三価クロメート

■レール用ナット

RXM5

14 13 3.2 10

M5

部品 材質 S表面処理

フレーム SUS304CSP

ナット SS400

三価クロメート

型式	¥基準単価		¥スライド単価	
	1~99コ	100~149	150~199	200~300
2P	160	135	70	65
RFM5	54	51	50	50
RXM5	60	57	55	50

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式 2P RFM5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■2Pの装着方法

2RUレール

両端に差し込んで使用します。(ハンマーで軽く打ち込んでください)

2Pを取付けたままで、RFM型ナットを挿入することができます。

■RFM型ナットの装着方法

●RFM型ナット及びRXM型ナットは、ステンレススプリングの弾力を利用しているので、縦方向のレールに装着しても、ナットがレール内を滑り落ちることはありません。

RFMナット

部品取付状態

■RXM型ナットの装着方法

●RXM型ナットはレールの中間に簡単に装着できるので、完成後の部品の追加に便利です。

① 加圧

RXM型ナットスプリング先端部をレール表面の溝に当て指先で上から押す。

③ 加圧

RXM型ナットの反対側をスプリングと共に軽く持ち上げる様にして押し込む。

② 加圧

RXM型ナット側面の中央とどちら側かを爪先で斜めに押す。

④

RXM型ナット装着完了。