PDFは21年8月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

規格追加 赤文字表示

CIRCULAR POSTS -INLAY TYPE-

円形支柱

ー片端おねじ片端めねじインロー付　固定・指定ー

2日目出荷 納期短縮　大口対応 BIG ORDER　ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：31_Posts

■LKCとの併用によりL寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

■円形支柱インロー付

Type 標準	Type スパナ溝付	M材質	S表面処理
NETK	NETKF	一般構造用鋼	―
ETKK	ETKKF		四三酸化鉄皮膜
PETK	PETKF		無電解ニッケルメッキ
SETK	SETKF	SUS304	―
AETK	AETKF	A2017ー T4	白アルマイト
ABETK	ABETKF		黒アルマイト

■白・黒アルマイト
おねじ推奨締付トルク表（N・m）

M	推奨トルク（0.5T系列）
3	0.315
4	0.75
5	1.5
6	2.6
8	6.2
10	12.2
12	21
16	53

推奨締付トルク（0.5T系列）の計算方法はWEBページをご確認下さい。
有効かかり山数は3山以上の場合となります。

（インロー部固定）



（インロー部&スパナ溝指定）



25 (6.3 1.6)
*コーナーは C0.2～0.5

白・黒アルマイトはおねじ部、めねじ内部に表面処理されない場合があります。
材質一般構造用鋼の商品には防錆油がつきます。スパナ溝付近はバリ取りのため光沢が出ることがあります。

RoHS10

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	SC 指定0.5mm単位 スパナ溝付のみ	M（並目）おねじ選択	N（並目）めねじ選択	G 指定1mm単位 インロー部指定のみ	H 指定1mm単位 インロー部指定のみ	E	F	P	V	W	ℓ1
インロー部固定 一般構造用鋼 NETK ETKK PETK / インロー部&スパナ溝指定 一般構造用鋼 NETKF ETKKF PETKF	8	20.0～370.0	0～362.0	3 4 5	3 4	2～ 4	2～ 4	2	4	6	6	7	8
	10	20.0～560.0（491.5）	0～552.0（483.5）	3 4 5 6	3 4 5	2～ 5	2～ 5	2	5	8	8	8	
	12	25.0～650.0（490.0）	0～640.0（480.0）	4 5 6 8	4 5 6	2～ 6	2～ 6	3	6	10	10	10	10
SUS304 SETK / SUS304 SETKF	15	30.0～740.0（488.5）	0～730.0（478.5）	5 6 8 10	5 6 8	2～ 8	2～ 8	4	8	12	12	13	
A2017 AETK（D≦20） / A2017 AETKF（D≦20）	20	40.0～730.0（488.5）	0～720.0（478.5）	5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12	2～10	2～10	5	10	16	16	17	
ABETK（D≦20,Y≦500） / ABETKF（D≦20,Y≦500）	25	60.0～810.0	0～800.0	5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	2～12	2～12	6	12	20	20	22	
	30	60.0～900.0	0～885.0	5 6 8 10 12 16 20	5 6 8 10 12 16	2～16	2～16	7	16	24	24	27	15

黒アルマイトは全長（Y）500までとなります。L寸・SC寸の（　）は黒アルマイトに適用されます。

Order 注文例

型式	L	SC	M	N	G	H
（インロー部固定） ETKK10	200		M5	N5		
（インロー部&スパナ溝指定） ETKKF10	200	SC150	M5	N5	G4	H2

■L寸公差表

L寸	L寸公差
15≦L≦300	±0.1
300＜L≦600	±0.3
600＜L≦900	±0.4

Delivery 出荷日

●下記以外

2 日目出荷

				ご注文締切
急	ストーク A早割	翌日出荷	300円/1明細行	PM 3:00迄
	ストーク A	翌日出荷	800円/1本	PM 6:00迄

P.134

ストークA早割は1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●白・黒アルマイト

5 日目出荷

				ご注文締切
急	ストーク B	3日目出荷	500円/1本	PM 8:00迄

P.134

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

●下記以外

数量区分	標準対応 小口				大口	個別対応 大口
数　量	1～9	10～14	15～19	20～49	50～100	101～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	23%	お見積り
出荷日	通常				+6日	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●白・黒アルマイト

数量区分	標準対応 小口				大口	個別対応 大口
数　量	1～9	10～14	15～19	20～49	50～100	101～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	23%	お見積り
出荷日	通常				+5日目	

表示数量越えはWOSにてご確認下さい。標準対応大口以上はストーク対応なしD=35,40,50と黒アルマイトは50個以上の場合、出荷日・価格共にお見積りになります。

＊インロー部&スパナ溝指定は右記価格表にプラス400円になります。

Example 使用例



型式 Type	D	¥基準単価 最短L～50	L50.1～100	L100.1～150	L150.1～200	L200.1～300	L300.1～400	L400.1～600	L600.1～800	L800.1～1000
一般構造用鋼 NETK NETKF ＊インロー部&スパナ溝指定は右記価格表に＋400円	8	830	840	850	860	860	870	―	―	―
	10	850	860	870	880	880	890	1,140	―	―
	12	860	950	1,040	1,130	1,220	1,480	1,730	2,200	―
	15	950	1,050	1,150	1,250	1,350	1,600	1,850	2,320	―
	20	1,060	1,190	1,310	1,440	1,560	1,780	2,000	2,470	―
	25	―	1,430	1,540	1,650	1,760	1,960	2,150	2,620	3,090
	30	―	1,810	1,950	2,090	2,230	2,640	3,040	3,280	3,520
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 ETKK ETKKF ＊インロー部&スパナ溝指定は右記価格表に＋400円	8	920	930	940	950	950	960	―	―	―
	10	940	950	960	970	970	980	1,260	―	―
	12	950	1,050	1,150	1,250	1,350	1,630	1,910	2,630	―
	15	1,040	1,160	1,270	1,380	1,490	1,770	2,040	2,760	―
	20	1,180	1,320	1,460	1,600	1,730	1,980	2,220	2,940	―
	25	―	1,610	1,750	1,900	2,040	2,330	2,610	3,330	4,050
	30	―	2,100	2,290	2,490	2,680	3,200	3,720	4,100	4,480
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PETK PETKF ＊インロー部&スパナ溝指定は右記価格表に＋400円	8	1,040	1,050	1,060	1,070	1,080	1,090	―	―	―
	10	1,060	1,070	1,080	1,090	1,100	1,110	1,440	―	―
	12	1,060	1,180	1,300	1,420	1,530	1,870	2,200	3,360	―
	15	1,170	1,320	1,470	1,620	1,770	2,110	2,450	3,610	―
	20	1,480	1,690	1,890	2,090	2,290	2,690	3,090	4,250	―
	25	―	2,110	2,350	2,590	2,830	3,280	3,720	4,880	6,040
	30	―	2,770	3,070	3,380	3,680	4,430	5,170	5,920	6,670

型式 Type	D	¥基準単価 最短L～50	L50.1～100	L100.1～150	L150.1～200	L200.1～300	L300.1～400	L400.1～600	L600.1～800	L800.1～1000
SUS304 SETK SETKF ＊インロー部&スパナ溝指定は右記価格表に＋400円	8	1,060	1,130	1,200	1,270	1,330	1,390	―	―	―
	10	1,100	1,170	1,240	1,310	1,370	1,430	2,080	―	―
	12	1,280	1,480	1,680	1,880	2,080	2,730	3,380	5,290	―
	15	1,670	1,880	2,090	2,300	2,500	3,340	4,170	6,080	―
	20	2,160	2,480	2,790	3,100	3,410	4,180	4,950	6,860	―
	25	―	3,530	3,900	4,270	4,640	5,370	6,100	8,010	9,920
	30	―	4,860	5,300	5,750	6,190	7,520	8,840	9,880	10,920
A2017 白アルマイト（×1.0） AETK AETKF 黒アルマイト（×1.1） ABETK ABETKF ＊インロー部&スパナ溝指定は右記価格表に+400円	8	1,140	1,150	1,160	1,170	1,170	1,180	―	―	―
	10	1,280	1,290	1,300	1,310	1,650	1,650	2,140	―	―
	12	1,410	1,550	1,700	1,840	1,900	2,260	2,550	3,890	―
	15	1,610	1,760	1,900	2,050	2,060	2,410	2,820	4,150	―
	20	1,820	2,040	2,250	2,450	2,500	2,910	3,250	4,460	―

黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。（1円単位切り捨て）
例）ABETK10-200の時　表中価格1,310円×1.1=1,441円→1,440円
　　ABETKS10-200の時　表中価格1,310円×1.1+400=1,841円→1,840円

Alteration 追加工

型式	L	SC	M	N	G	H	（LKC・SC・NPC・NVC…etc.）
NETK10	― 200.1		― M5	― N5			― LKC ― PKH7 ― VKH7

Alterations	L寸公差変更	全長（L寸）精度変更	めねじ部有効長変更	スパナ溝加工
				
Code	LKC	LVC	MD ND	SC
Spec.	L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可 L寸 / L寸公差 15≦L≦300 / ±0.05 300＜L≦600 / ±0.10 600＜L≦900 / ±0.15	複数注文時、各L寸法のバラつきを±0.02mm以内に致します。 指定方法 LVC L≦200かつ1明細行のご注文が20本以下の場合に適用 黒アルマイトは適用不可	めねじ部の有効長をM（N）×3に変更します。 指定方法 MD6/ND6 （MをMD・NをNDに変更） ND×4≦L+F（H）	SC=指定1mm単位 SC≧0 指定方法 SC10 インロー部固定のみ適用 D / W / ℓ1 8 / 7 / 8 10 / 8 / 10 12 / 10 / 10 15 / 13 / 10 20 / 17 / 10 25 / 22 / 10 30 / 27 / 15
¥/1Code	400	50	200	400

Alterations	V部インローカット	P部インローカット	インロー部径指定	インロー長さ変更	六角レンチ用通し穴
					
Code	NVC	NPC	PKH VKH	GLC HLC	HL
Spec.	Nねじ側のVインロー部の加工を行いません。 指定方法 NVC NPCとの併用不可 インロー部&スパナ溝指定の場合、H2で指定して下さい。ただし、H実寸法は0となり、L寸法は指定寸法通りとなります。	Mねじ側のPインロー部の加工を行いません。 指定方法 NPC NVCとの併用不可 インロー部&スパナ溝指定の場合、G2で指定して下さい。ただし、G実寸法は0となり、L寸法は指定寸法通りとなります。	インロー部径を指定できます。 指定1mm単位 指定方法 PHK8 VKH15 D / PKH・VKH 10 / 7 12 / 8・9 15 / 10・11 D / PKH・VKH 20 / 14・15 25 / 18・19 30 / 18～23 D=8適用不可	インロー部長さを指定できます。 指定0.5mm単位 指定方法 GLC15　HLC15 2.5≦GLC＜Gmax×2.5 2.5≦HLC＜Hmax×2.5	HL=指定1mm単位 指定方法 HL10 d/2+5≦HL≦L−(d/2+5) D / d / レンチ対辺 8 / 2.5 / 2 10 / 3 / 2.5 12 / 3.5 / 3 15 / 4.6 / 4 D / d / レンチ対辺 20 / 5.8 / 5 25 / 6.9 / 6 30 / 9.2 / 8 SC加工併用時は、SCに対して90°の位置につきます。
¥/1Code	―300	―300	200	200	400