

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED- シャフトホルダ -ブラケット型-

コンパクトスタンダードタイプ・コンパクトガイドロングタイプ・キー溝付タイプ



●特長：従来品に比べて、外径(H寸法)がコンパクトとなります。「省スペース化」に対応しています。

◎カタログ規格外品はこちら P.137 ●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■コンパクトスタンダードタイプ

■コンパクトガイドロングタイプ

Type	材質	S表面処理	A付属品
スタンダード STHMRB STHMRBL STHMR STHMRL SSTHMR SSTHML	S45C相当 SUS304	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 六角穴付ボルト1本(SUS)

■コンパクトスタンダードタイプ

■コンパクトガイドロングタイプ

型式 Type	DH7	L	L1	H	B	T	T1	P	d1	d2	S	X	Y	M	d	R																					
																	コンパクトスタンダードタイプ	コンパクトガイドロングタイプ																			
コンパクトスタンダードタイプ	8	16	—	30	11	3.5	—	20	4.5	8	1.5	9.5	5	5	5.5	9																					
	10	—	34	4.5													22	25	25	5.5	9.5	1.5	10	6	5	5.5	9										
	12	25	36																									12.5	25	5.5	9.5	1.5	10	6	5	5.5	9
	15	28	38																									15.5	26								
コンパクトガイドロングタイプ (D12~30)	16	22	30	39	14	6	—	28	6.6	11	2	13.5	7	6	6.6	12																					
	20	34	49	14													28	6.6	11	2	16	8	6	6.6	12												
	25	38	54	18													35									19	8	6	6.6	12							
	30	40	59	22													40	22	8	6	6.6	12															

Order 注文例

型式 STHMRB16 STHMR20 SSTHML20

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

■外径比較表

D	コンパクトスタンダード			コンパクトガイドロング		
	STHMRB	STHMR	SSTHMR	STHMRBL	STHML	SSTHML
8	1,360	1,500	1,820	—	—	—
10	1,540	1,680	2,180	—	—	—
12	1,700	1,880	2,560	2,040	2,280	3,460
15	1,780	1,980	2,860	2,160	2,440	3,820
16	1,860	2,040	3,040	2,280	2,540	4,060
20	2,120	2,340	3,660	2,580	2,900	5,100
25	2,320	2,540	4,500	2,860	3,220	6,180
30	2,480	2,780	5,260	3,100	3,520	7,320

D (内径)	外径 (H)		
	コンパクト型 例) STHMR・STHML	ブラケット型スリットタイプP271 例) STHWR・STHWL	差
8	30	39	-9
10	34	49	-15
12	36	52	-16
15	38	56	-18
16	39	56	-17
20	49	64	-15
25	54	69	-15
30	59	79	-20

●特長：シャフトの回転防止に効果的です。

■キー溝付タイプ

丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理	A付属品
STHRBNG STHRNG	STHCBN STHCNG	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 六角穴付ボルト2本(SUS)

◎六角穴付止めねじの付属は追加加工をご参照ください。

■丸フランジ

■二面フランジ

型式 Type	DH7	ホルド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M (並目)	P	W	P1	F	d1	b	t	Y基準単価						
																丸フランジ	二面フランジ	STHRBNG	STHCBN			
丸フランジ	12	+0.018	5	24	22	40	6	15	M4	32	25	28	16	4.5	4	±0.015	1.8	+0.1	2,420	2,750	2,560	2,920
			6	32	28	50	6	19	M4	40	32	33	22	5.5	5	±0.015	2.3	0	2,700	3,090	3,090	3,480
二面フランジ	20	+0.021	7.5	32	35	63	8	20	M5	50	40	42	25	6	±0.018	2.8	+0.2	3,030	3,390	3,300	3,730	
			30	40	68	8	23	M5	55	45	45	30	6.6	8	±0.018	3.3	0	3,200	3,600	3,520	3,980	
丸フランジ	16	0	5	32	35	63	8	20	M5	55	45	45	30	6.6	±0.018	3.3	0	3,590	4,050	3,970	4,520	
			10	45	73	10	24	M6	60	50	48	35	8	±0.018	3.3	0	3,590	4,050	3,970	4,520		

Order 注文例

型式 STHRNG25 SF-STHRNG25

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

脱脂洗浄サービス P.130

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

Alteration 追加加工

型式 (MB) STHRNG25 STHCNG30

3 日日出荷

六角穴止めねじ付属MB 詳細はP.276追加加工を参照

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED- シャフトホルダ -ブラケット型-

裏止めタイプ・セパレートタイプ

●特長：シャフトのめねじを使用して締結することが可能です。

◎CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■裏止めタイプ

丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理	A付属品
STHXR B STHXR	STHXC B STHXC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 六角穴付ボルト2本(SUS)
SSTHXR	SSTHXC	SUS304	—	—

■丸フランジ

■二面フランジ

型式 Type	DH7	ホルド部肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	ℓ1	E	P	W	P1	F	d	d1	d2	取付ボルト	Y基準単価						
																		丸フランジ	二面フランジ	STHXR B	STHXC B			
丸フランジ	8	+0.015	2	16	12	28	5	4.5	8	8	20	16	20	—	3.5	8	4.5	M4	1,310	1,440	1,900	1,440	1,570	2,440
			10	0	20	14	30	5.5	10	10	22	18	22	—	4.5	9.5	5.5	M5	1,510	1,650	2,380	1,620	1,760	2,710
二面フランジ	12	+0.018	2.5	30	20	40	6	6.5	11	13	26	20	26	—	4.5	11	6.6	M6	1,640	1,780	2,510	1,770	1,930	3,000
			15	0	32	22	42	9	15	15	30	24	30	—	4.5	14	9	M8	1,940	2,130	2,910	2,170	2,380	3,310
丸フランジ	16	0	3	38	28	50	8	11	18	20	39	32	31	22	5.5	18	11	M10	2,140	2,370	3,760	2,340	2,580	4,150
			25	0	46	33	55	8	13	21	25	44	37	36	24	5.5	20	13	M12	2,330	2,580	4,820	2,560	2,820
二面フランジ	30	+0.021	4	58	38	66	10	17	28	30	52	42	41	27	6.6	26	17	M16	2,710	2,970	5,270	2,990	3,270	5,870
			40	0	70	54	88	10	17	30	40	72	62	62	38	9	26	17	M16	3,530	3,800	—	3,990	4,270

Order 注文例

型式 STHXR10

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストークT 当日出荷 400円/1本 正午迄

ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

●特長：セパレート形状により、ガイド部が分離可能なため、メンテナンスに有利です。

■セパレートタイプ

丸フランジ	二面フランジ	M材質	S表面処理	A付属品
STHPR B STHPR	STHPC B STHPC	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト2本 六角穴付ボルト2本(SUS)
SSTHPR	SSTHPC	SUS304	—	—

◎D寸16~30は付属品のボルト4本となります。

■丸フランジ

■二面フランジ

型式 Type	D	ホルド部肉厚(N)	L	D1	H	T	B	P	W	P1	F	d	X	Y	d1	d2	M (並目)	付属ボルトMX長	Y基準単価						
																			丸フランジ	二面フランジ	STHPR B	STHPC B			
丸フランジ	8	+0.015	8.5	19	25	39	5	12	32	27	25	20	3.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10	1,880	2,060	3,430	2,090	—	3,800
			10	0	21	30	49	5	14	40	32	33	23	4.5	10	3	—	—	M5×10	2,260	2,460	4,540	2,490	2,670	4,920
二面フランジ	12	+0.018	10	23	32	52	6	15	42	34	35	25	5.5	11	4	—	—	M5×12	2,530	2,720	5,200	2,770	2,970	5,660	
			16	0	32	35	56	6	24	46	37	37	27	5.5	12	5	—	—	M5×16	3,070	3,420	6,870	3,450	3,770	7,600
丸フランジ	20	+0.021	10	34	40	64	8	24	52	42	43	30	6.6	14	6	—	—	M5×16	3,480	3,860	8,540	3,870	4,220	9,530	
			25	0	40	45	69	8	30	57	47	46	34	6.6	17	6	—	—	M6×20	3,930	4,350	10,030	4,350	4,720	11,170
二面フランジ	30	0	12.5	42	55	79	10	30	67	57	50	45	20	10	12	6.6	M6	M6×20	4,730	5,150	12,040	5,150	5,600	13,750	

Order 注文例

型式 STHPR10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~24
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

Alteration 追加加工

型式 (MB) STHPR10 STHPC10

3 日日出荷

上記以外

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。