

規格追加

SET COLLARS OF SEPARATE -STANDARD TYPE-

セットカラー -セパレート-

-スタンダードタイプ-

新規格



CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

●特長: 止めねじ固定タイプ(P307)・スリットタイプ(P309)と比較して、後付けが可能でメンテナンスが容易です。

■スタンダードタイプ

Type	材質	表面処理	付属品
SCSP	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
PSCSP	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	SCM435相当
SSCSP	SUS304相当	-	SUS304相当
SCNPA	2000系アルミ合金	-	-
SCNPAW	アルミ合金	白アルマイト	-

●2000系アルミ合金のねじインサートタイプ P314
●納入時にセットされているセパレート面の組合せでご使用ください。

*D3 ~ D25 : C0.5
D30 ~ D60 : C1
D80・D100 : C1.5

RoHS10

●取付穴付はP323・331にごさいます。

型式 Type	D	B 選択	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	¥基準単価				
										SCSP	PSCSP	SSCSP	SCNPA	SCNPAW
3	8	16		M3	3.4	3	1	4.5	2.2	480	540	670	400	520
4	8	18		M3	3.4	3	1	5	3	510	560	790	450	570
5	8	20		M4	4.5	3.75	1	5.5		530	590	860	500	-
6	8	20		M3	3.4	3	1	6	4	530	590	860	-	-
8	8	25		M3	3.4	3	1	8	(7)●	560	620	930	520	650
10	8	25		M4	4.5	3.75	1	8		560	590	930	-	-
12	8	30		M3	3.4	3	1	9	5	580	650	930	520	650
15	8	30		M4	4.5	3.75	1	9		580	650	930	-	-
18	8	35		M5	5.5	4.5	1	9		590	670	1,040	-	-
20	8	35		M6	6.6	6	1	9		590	670	1,050	-	-
25	8	35		M3	3.4	3	1	10	6	600	680	1,020	-	-
30	8	35		M4	4.5	3.75	1	10		620	820	1,040	550	680
35	8	35		M5	5.5	4.5	1	10		630	820	1,070	-	-
40	8	35		M6	6.6	6	1	10		670	860	1,130	-	-
45	8	35		M3	3.4	3	1	10		600	730	1,080	550	680
50	8	35		M4	4.5	3.75	1	10		620	820	1,040	550	680
55	8	35		M5	5.5	4.5	1	10		650	840	1,070	550	680
60	8	35		M6	6.6	6	1	10		670	860	1,130	-	-
65	8	35		M3	3.4	3	1	11	6	600	820	1,040	550	680
70	8	35		M4	4.5	3.75	1	11		630	820	1,050	-	-
75	8	35		M5	5.5	4.5	1	11		700	860	1,130	-	-
80	8	35		M6	6.6	6	1	11		630	840	1,050	560	690
85	8	35		M3	3.4	3	1	11.5	6	650	860	1,130	-	-
90	8	35		M4	4.5	3.75	1	12		650	840	1,070	550	680
95	8	35		M5	5.5	4.5	1	12		680	840	1,100	560	830
100	8	35		M6	6.6	6	1	12		700	860	1,130	580	850
105	8	35		M3	3.4	3	1	13	8	760	940	1,260	640	900
110	8	35		M4	4.5	3.75	1	13		790	980	1,460	-	-
115	8	35		M5	5.5	4.5	1	13		810	1,000	1,490	-	-
120	8	35		M6	6.6	6	1	13		890	1,100	1,550	-	-
125	8	35		M3	3.4	3	1	14	7	790	980	1,460	740	880
130	8	35		M4	4.5	3.75	1	14		810	1,000	1,490	760	900
135	8	35		M5	5.5	4.5	1	14		890	1,100	1,550	840	980
140	8	35		M6	6.6	6	1	14		810	1,000	1,490	860	1,000
145	8	35		M3	3.4	3	1	15	8	940	1,210	1,740	930	1,110
150	8	35		M4	4.5	3.75	1	15		1,120	1,300	1,970	-	-
155	8	35		M5	5.5	4.5	1	15		1,040	1,530	2,070	1,250	1,420
160	8	35		M6	6.6	6	1	15		1,350	1,660	2,330	1,290	1,470
165	8	35		M3	3.4	3	1	16	12	1,100	1,660	2,520	1,340	1,510
170	8	35		M4	4.5	3.75	1	16		1,360	1,910	3,240	1,480	1,660
175	8	35		M5	5.5	4.5	1	16		1,640	2,400	4,450	1,760	1,950
180	8	35		M6	6.6	6	1	16		1,840	3,890	7,200	-	-
185	8	35		M3	3.4	3	1	17	13	1,640	2,400	4,450	1,760	1,950
190	8	35		M4	4.5	3.75	1	17		3,780	6,970	-	-	-
195	8	35		M5	5.5	4.5	1	17		5,370	10,750	-	-	-
200	8	35		M6	6.6	6	1	17		-	-	-	-	-

●SCNPA・SCNPAW選択時のみX=Yとなります。

●コンパクト比較表

D	コンパクトの差		コンパクト(P312)		スタンダード	
	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)
5	-2	-4	6	16	8	20
6	-2	-2	6	18	8	20
8	-2	-3	6	22	8	25
10	-2	-5	6	25	8	30
12	-2	-5	6	25	8	30
13	-2	-2	8	28	10	30
15	-2	-4	8	30	10	34
16	-2	-5	8	30	10	35
20	-2	-5	8	35	10	40
25	-2	-3	10	42	12	45
30	-3	-5	12	50	15	55
35	-3	-5	12	55	15	60
40	-6	-10	12	60	18	70
50	-4	-5	18	80	22	85

Order 注文例

型式 - B
SCSP10 - 15
SCNPA15 - 10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~29	30~39	40~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

●SCNPA・SCNPAW

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~29	30~40	41~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常			お見積り

規格追加

SET COLLARS OF SEPARATE -COMPACT TYPE / BALANCED TYPE-

セットカラー -セパレート-

-コンパクトタイプ/バランスタイプ-

赤文字表示

CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

●特長: スタンダードタイプ(P311)と比較して、最大で幅(B寸法)33%、外径(D1寸法)14%コンパクトになります。

■コンパクトタイプ

Type	材質	表面処理	付属品
SCSPJ	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
PSCSPJ	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	SCM435相当
SSCSPJ	SUS304相当	-	SUS304相当
SCNPAJ	2000系アルミ合金	-	-
SCNPAWJ	アルミ合金	白アルマイト	-

●納入時にセットされているセパレート面の組合せでご使用ください。

*D5 ~ D25 : C0.5
D30 ~ D50 : C1

RoHS10

型式 Type	D	B	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	¥基準単価				
										SCSPJ	PSCSPJ	SSCSPJ	SCNPAJ	SCNPAWJ
5	8	6	16				1	5.5		560	630	930	-	-
6	8	6	18				1	6		590	660	980	600	760
8	8	6	22	M2.6	2.9	2.45	1	7		610	690	980	630	790
10	8	6	25				1	8		630	720	1,080	650	810
12	8	6	28				1	9		640	770	1,140	700	860
13	8	6	28				1	9		650	860	1,110	780	940
15	8	6	30	M3	3.4	3	1	11		670	880	1,110	800	960
16	8	6	30				1	11.5		720	880	1,160	800	960
20	8	6	35				1	13	5	830	1,030	1,550	930	1,120
25	8	6	42	M4	4.5	3.75	1	16.5		850	1,160	1,680	1,050	1,260
30	8	6	50				1	20		1,280	1,650	2,210	1,490	1,790
35	8	6	55				1	22.5	6	1,410	1,850	2,880	1,670	2,010
40	8	6	60	M5	5.5	4.5	1	25		1,610	2,030	3,840	1,830	2,200
50	8	6	80	M8	9	7	3	32	15	2,050	2,550	4,750	2,300	2,760

●特長: 重量バランスがとれている為、回転体の取り付けに適しています。付属の六角穴付ボルトには緩み防止処理を施しております。

■バランスタイプ

Type	材質	表面処理	付属品
SCSPB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
PSCSPB	S45C相当	無電解ニッケルメッキ	SCM435相当
SSCSPB	SUS304相当	-	SUS304相当

*D16 ~ D25 : C0.5
D30 ~ D50 : C1

RoHS10

型式 Type	D	B	D1	M (並目)	d	R	W	X	Y	¥基準単価		
										SCSPB	PSCSPB	SSCSPB
16	10	12	35				1.5	12	6	1,100	-	-
17	10	12	40	M5	5.5	4.5	1.5	14	7	1,120	1,400	1,830
20	12	12	40				1.5	14	7	1,150	1,430	1,880
25	15	12	45	M6	6.6	6	1.5	15	8	1,280	1,580	2,200
30	15	12	50	M5	5.5	4.5	1.5	17	7	1,310	1,620	2,240
35	15	12	55	M6	6.6	6	1.5	17	7	1,500	-	2,340
40	18	12	60	M8	9	7	2	18	7	1,310	1,650	2,380
45	18	12	60	M6	6.6	6	2	18	7	1,580	1,820	2,620
50	22	12	85	M10	11	9	3	20	10	1,820	2,170	3,120
55	22	12	85	M8	9	7	3					