

CABLE CARRIERS -COMPACT TYPE-

# ケーブルキャリア

-コンパクトタイプ-



価格改訂  
 ■:値下げ価格  
 ■:新価格  
 ■:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 09\_Slide\_Rails

セット品(本体+取付ブラケット)販売のみ **RoHS10**

No101 No202~No206

Type	本体		取付ブラケット	
	■材質	■材質	■材質	■表面処理
本体+取付ブラケット	MHPKS	ナイロン6+ガラス20% (使用温度 -10~80℃) 難燃規格UL94-HB相当	SPCC	三価ユニクロメッキ

●MHPKS101用取付ブラケットのみSUS304表面処理なし

外観寸法図 断面図

上記はケーブルキャリア本体10リンクと取付ブラケットを組立後の図面です。

●MHPKS101のみ以下になります。

＜ご使用時の注意点＞  
 ①ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要です。  
 ②取付ブラケットの固定端を下側、移動端を上側になるように取り付けてください。(外形寸法図の位置関係参照)  
 ③取付ブラケットの形状はサイズにより異なります。

型式 Type	曲げ半径 No.	リンク数	取付方向 *	本体寸法										取付寸法				H (取付高さ)	H <sub>1</sub>	HF (必要空間高さ)	K (円弧+余裕)	(参考) 長さ1m当りの 重量(kg)	
				A	B	C	W	P	ℓ	F	T	J	N	移動端 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	固定端 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>								
MHPKS (本体+取付ブラケット)	101	19	S (外周・内周共通)	A	9	12	9	16	20	18	-	8	9	3.2	-	-	-	-	50	38	62	109.7	0.105
		202			16	20	18	26	25	30	20	10	10	4.5	12.4	24.4	10.4	22.4	80	60	95	144.2	0.222
	203	16	20		24	32	25	30	18.4	30.4	16.4	28.4	80	60	95	144.2	0.24						
	204	16	22		29	43	32	43	23.6	39.6	20	36	98	76	118	179.3	0.45						
	206	16	22		44	59	32	43	32	18	14	5.8	98	76	118	179.3	0.51						
	202	30	6~34		80	60	95	144.2	0.222														
	203	30	6~34		80	60	95	144.2	0.24														
	204	38	6~31		98	76	118	179.3	0.45														
	206	50	7~32		122	100	142	217	0.51														
	206	38	6~31		98	76	118	179.3	0.45														
206	50	7~32	122	100	142	217	0.51																

型式 Type	曲げ半径 No.	リンク数	取付方向 *	¥基準単価	
				本体+取付ブラケット (1リンク単価×リンク数)+取付ブラケット価格	
MHPKS (本体+取付ブラケット)	101	19	S (外周・内周共通)	60円×リンク数+670円	
	202	30	A	80円×リンク数+1,340円	
	203	30	A	80円×リンク数+1,340円	
	204	38	B	90円×リンク数+1,340円	
	206	50	B	110円×リンク数+1,340円	
	206	38	B	130円×リンク数+1,340円	

＜型式選定時の注意点＞  
 ①ケーブルキャリア本体と適合する取付ブラケット(移動端用×1組、固定端用×1組)がセットとなります。  
 ②ケーブルキャリアのサイズによっては、外周取付・内周取付により品番が異なりますのでご注意ください。

＜価格計算例＞  
 MHPKS101-19-25-S(本体+取付ブラケット、25リンク)の場合、60円×25+670円=2,170円

Order 注文例 型式 - 曲げ半径 - リンク数 - 取付方向  
 MHPKS203 - 30 - 18 - A

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 〚P133  
 〚ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~29	30~39	40~50	51~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り

〚表示数量超えはWOSにてご確認ください。

取付方向

●新規設計の場合、ケーブルキャリアのリンクが不足する可能性があります。  
 1、2リンク程度長めに選定し、装置取付時に調整(取り外し)されることをおすすめします。

\*取付ブラケット構成

No.	取付方向	取付ブラケット構成	
		移動端用	固定端用
101	S (外周・内周共通)	外周・内周取付共通	外周・内周取付共通
202~206	A	外周取付専用	外周・内周取付共通
	B	内周取付専用	外周・内周取付共通

リンクの連結・切り離し方法

●リンクの方向を揃えて両側から押し込むと連結されます。

●リンクの隙間に差し込んだマイナスドライバーを廻すようにすると外れます。

CABLE CARRIERS

# ケーブルキャリア

-フラップ開閉タイプ-



価格改訂  
 ■:値下げ価格  
 ■:新価格  
 ■:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 09\_Slide\_Rails

セット品(本体+取付ブラケット)販売のみ **RoHS10**

No102 No202~No206

Type	本体		取付ブラケット	
	■材質	■材質	■材質	■表面処理
本体+取付ブラケット	MHPUS	ナイロン6+ガラス20% (使用温度 -10~80℃) 難燃規格UL94-HB相当	SPCC	三価ユニクロメッキ

●MHPUS102用取付ブラケットのみSUS304表面処理なし

外観寸法図 断面図

●MHPUS102のみ以下になります。

＜ご使用時の注意点＞  
 ①ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要です。  
 ②取付ブラケットの固定端を下側、移動端を上側になるように取り付けてください。(外形寸法図の位置関係参照)  
 ③取付ブラケットの形状はサイズにより異なります。

型式 Type	曲げ半径 No.	リンク数	取付方向 *	本体寸法										取付寸法				H (取付高さ)	H <sub>1</sub>	HF (必要空間高さ)	K (円弧+余裕)	(参考) 長さ1m当りの 重量(kg)	
				A	B	C	W	P	ℓ	F	T	J	N	移動端 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>	固定端 P <sub>1</sub> P <sub>2</sub>								
MHPUS (本体+取付ブラケット)	102	19	S (外周・内周共通)	A	9	12	20	27	20	30	22	12	※25 (23)	4.5	-	-	-	-	50	38	65	99.7	0.12
		202			14	20	14	26	25	30	20	10	10	4.5	9.8	21.8	8	20	70	50	85	128.5	0.25
	203	14			20	20	32	25	30	15.8	27.8	14	26	80	60	95	144.2	0.26					
	204	14			22	20	40	32	43	17.4	33.4	14	30	98	76	118	179.3	0.5					
	206	14			22	40	60	32	43	32	18	14	5.8	122	100	142	217	0.56					
	306	24			34	44	60	45	60	35.6	55.6	32	52	134	100	160	257	0.64					
	408	24.5			40	58	78	45	60	40	24	22	7	44	72	40	68	190	150	220	335.5	1.1	
	412	24.5			40	97	117	45	60	40	24	22	7	83	111	79	107	240	200	270	414	1.3	
	202	30			6~34	80	60	95	144.2	0.25													
	203	30			6~34	80	60	95	144.2	0.26													
204	38	6~31	98	76	118	179.3	0.5																
206	50	7~32	122	100	142	217	0.56																
306	50	6~38	260	200	260	414	0.64																
408	75	8~40	350	300	370	571	1.1																
412	75	9~41	410	100	170	257	1.3																
412	75	9~41	410	150	220	335.5	1.3																
412	100	10~42	410	200	270	414	1.3																

型式 Type	曲げ半径 No.	リンク数	取付方向 *	¥基準単価			
				本体+取付ブラケット (1リンク単価×リンク数)+取付ブラケット価格			
MHPUS (本体+取付ブラケット)	102	19	S (外周・内周共通)	A	100円×リンク数+670円		
		202			110円×リンク数+1,340円		
	203	120円×リンク数+1,340円					
	204	120円×リンク数+1,340円					
	206	160円×リンク数+1,340円					
	306	160円×リンク数+1,340円					
	408	260円×リンク数+1,340円					
	412	260円×リンク数+1,340円					
	202	30			6~34	80円×リンク数+1,340円	
	203	30			6~34	80円×リンク数+1,340円	
204	38	6~31	90円×リンク数+1,340円				
206	50	7~32	110円×リンク数+1,340円				
206	38	6~31	130円×リンク数+1,340円				
206	50	7~32	130円×リンク数+1,340円				

＜型式選定時の注意点＞  
 ①ケーブルキャリア本体と適合する取付ブラケット(移動端用×1組、固定端用×1組)がセットとなります。  
 ②ケーブルキャリアのサイズによっては、外周取付・内周取付により品番が異なりますのでご注意ください。

Price 価格

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~29	30~39	40~50	51~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り

〚表示数量超えはWOSにてご確認ください。

開閉方法

●側面の窓にマイナスドライバーを差し込み押し上げますと開き、フタを上から押さえれば閉じます。

●連結するリンクのフタを開け、ブロックの方向を揃えて両側から押し込みます。

●切り離すリンクのフタを開け、リンクの隙間に差し込んだマイナスドライバーを倒すと外れます。