

BEARINGS WITH HOUSINGS -THRUST BEARING TYPE-

ベアリングホルダセット

—スラスト軸受タイプ—

2日目納期短縮

大口対応
BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

Type	インロータイプ	材質	表面処理	付属品
ノーマルタイプ	インロータイプ	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	SCM435 2コ
BGCSB BGCS SBGCS	BGCTB BGCT		無電解ニッケルメッキ	SUS304 2コ

◎ベアリングは、止めねじでホルダに固定されています。潤滑油の補充は止めねじをはずして行ってください。
◎内輪(カラー)の寸法はベアリングページを参照ください。(P.1054)

軸受け精度 JIS B 1514 0級

型式	Type	d	DH7	許公差	B	H	W	T	dz	D1	D2	D3g7	許公差	T1	B1	A	F	M (d2)	d1	H1	使用ベアリング (P.1054)																
(ノーマルタイプ) (インロータイプ)	7	19	+0.021 0	23	54	38	22	10	25	27	24	-0.007 -0.028	14	15.5	41	—	M8 (6.8)	11	6.5	NKXZ 7																	
	9	21																			12	24	26	12	27	29	26	43	—	NKXZ 9							
	12	24																													15	29	31	30	46	—	NKXZ12
	14	26																																			
17	30	+0.025 0	30	77	54	29	20	36	38	36	-0.009 -0.034	20	20.5	50	32	—	M10 (8.5)	14	8.6	NKXZ17																	
20	37																				25	42	30	48	50	50	59	36	64	39	—	NKXZ20					
25	42																																64	39	—	NKXZ25	
30	47																																				18

●ホルダ材質S45C相当
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応				
数量	1~9	10~19	20~34	35~50	51~99	100~150	151~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	お見積り	
出荷日	d寸20以下	通常	+1日		+5日	+8日	お見積り
出荷日	d寸25以上	+1日					お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◎ストックについては、P.135をご覧ください。
ご利用の方はWOSにてご確認ください。

●SBGCS (ホルダ材質SUS304)
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応				
数量	1~19	20~34	35~50	51~99	100~150	151~	
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	お見積り	
出荷日	通常	+6日		+9日			お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●ホルダ材質S45C相当
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応				
数量	1~9	10~19	20~34	35~50	51~99	100~150	151~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	お見積り	
出荷日	d寸20以下	通常	+1日		+4日	+7日	お見積り
出荷日	d寸25以上	+1日					お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎X方向からの荷重を保持する構造にはなっていません。

d	¥基準単価				
	ノーマルタイプ		インロータイプ		
	BGCSB	BGCS	SBGCS	BGCTB	BGCT
7	4,150	4,620	6,520	4,700	5,230
9	4,320	4,810	6,930	4,860	5,410
12	4,470	4,960	7,250	5,010	5,560
14	4,610	5,120	7,580	5,160	5,730
17	5,260	5,540	—	5,850	6,160
20	6,380	6,720	—	6,980	7,350
25	7,350	7,740	—	7,970	8,390
30	8,410	8,850	—	9,050	9,530

Order 注文例

型式 BGCSB20

Delivery 出荷日

●ホルダ材質S45C相当 d寸20以下

●SBGCS (ホルダ材質SUS304)

2 日目出荷

3 日目出荷

Example 使用例

ベアリングホルダセット (BGCSB)

ベアリングホルダセット (BGCT)

◎X方向からの荷重を保持する構造にはなっていません。

d寸法許公差

d (mm)	許公差 (mm)
超 以下	U (上の許公差) / L (下の許公差)
2.5 10	0 / -0.008
10 18	0 / -0.008
18 30	0 / -0.010

軸の推奨はめあい (d穴) k6 (JIS B 0401-2)

JIS B 1514 (0級)より抜粋

BEARINGS WITH HOUSING -SHORT DOUBLE BEARING WITH RETAINING RING TYPE-

ベアリングホルダセット

—ショートダブル 止め輪付タイプ—

2日目納期短縮

大口対応
BIG ORDER

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

◎外形スペースが不足した時に必要なラジアル荷重を得るのに適しています。

Type	スクエアタイプ	コンパクトタイプ	ベアリング	ホルダ	表面処理
ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ	ベアリング	ホルダ	ホルダ
BGREB BGRE SBGRE	BGSEB BGSE SBGSE	BGCEB BGCE SBGCE	スチール	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
			*ステンレス	SUS304	無電解ニッケルメッキ

軸受け精度 JIS B 1514 0級

◎ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。
◎ショートダブル止め輪付の(B×2)寸法はベアリングホルダの止め輪溝の開始位置を表示しています。
◎ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

◎取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

型式	Type	ベアリング品番	シール	d	DH7	許公差	B	H	W	T	T1	dh	D1g7	許公差	P.C.D.	K	A	F	M (並目) (d2)	d1	H1
(ラウンドタイプ)	BGREB BGRE SBGRE	605	ZZ 両シールド	5	14	+0.018	5	36	20	15	10	10	18	+0.024	26	30	26	—	M5 (4.3)	8	4.4
		606		6	17	0	6	39	23	17	9	13	21	—	29	32	29				
		608		8	22	0	7	45	29	19	12	18	27	-0.007	35	36	35				
		6800		19	5	41	25	15	10	15	24	-0.028	31	34	31						
		6900		22	6	45	29	17	11	19	27	—	35	36	35						
		6000		26	8	50	34	21	13	22	32	-0.009	40	39	40						
		6901		24	6	48	31	17	11	21	30	-0.024	38	38	38						
		6001		28	8	52	36	21	13	24	34	-0.024	42	40	42						
		6201		32	+0.025	10	56	40	25	13	26	38	—	46	43	46					
		6902		28	+0.021	7	57	37	19	12	25	35	-0.009	45	45	45					
(スクエアタイプ)	BGSEB BGSE SBGSE	6002	#1 VV #2 DD 非接触 ゴムシール	15	32	+0.025	9	60	40	23	14	28	38	-0.034	48	46	48	—	M6 (5.2)	9.5	5.4
		6202		35	0	11	64	48	28	15	29	42	-0.009	52	49	52					
		6903		32	+0.021	7	60	38	19	12	27	36	-0.034	48	46	48					
		6003		35	0	10	66	44	26	16	31	42	-0.009	54	50	54					
		6804		32	+0.025	9	60	40	23	14	28	38	-0.034	48	46	48					
		6904		37	+0.025	9	69	47	24	15	34	45	-0.010	56	54	51					
		6004		42	0	12	77	54	30	18	36	50	-0.010	64	59	56					
		6204		47	0	14	81	58	34	18	40	54	-0.040	68	62	59					
		6005		47	0	12	88	58	30	18	41	54	-0.010	72	67	63					
		6205		52	+0.030	15	94	64	37	20	45	60	-0.040	78	72	68					
(コンパクトタイプ)	BGCEB BGCE SBGCE	6006	#2 DD 接触 ゴムシール	30	55	0	13	96	66	33	20	48	62	-0.010	80	73	70	44	M10 (8.5)	14	8.6
		6206		16	104	74	39	20	55	70	-0.040	88	79	77	44						

◎適用サイズは価格表でご確認ください。 ◎#1 VV (非接触ゴムシール)は6006番は選択できません。 ◎#2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

●ホルダ材質S45C相当
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応				
数量	1~9	10~19	20~34	35~50	51~99	100~150	151~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	お見積り	
出荷日	d寸20以下	通常	+1日		+4日	+7日	お見積り
出荷日	d寸25以上	+1日					お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SBGRE・SBGSE・SBGCE (ホルダ材質SUS304)
●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	個別対応				
数量	1~19	20~34	35~50	51~99	100~150	151~	
値引率	基準単価	5%	10%	30%	40%	お見積り	
出荷日	通常	+6日		+9日			お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎ストックについては、P.135をご覧ください。
ご利用の方はWOSにてご確認ください。

◎2日目・3日目共通

数量区分	標準対応	大口	個別対応				
数量	1~9	10~19	20~34	35~50	51~99	100~150	151~
値引率	基準単価	5%	10%	20%	25%	お見積り	
出荷日	d寸20以下	通常	+1日		+4日	+7日	お見積り
出荷日	d寸25以上	+1日					お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◎SBGSEはA早割対象外
◎2日日出荷品の10個以上はストック適用不可

Alteration 追加加工

型式 (NA)
BGRE6000VV - NA

Alteration ペアリング・止め輪付なし

Code NA

Spec. ペアリング・止め輪をホルダに組み込まず、付属品として出荷します。

¥/1Code 無料

◎シールがVV及びDDの場合には表中価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
(例) BGSE6903VVの時 表中価格3,480円×1.1=3,828円 → 3,820円

14 ベアリングホルダ