

**規格追加**  
赤文字表示

許容荷重  
80~700N  
平付・フレート

## CASTERS キャスタ/アングル取付タイプ —軽荷重—

CADデータフォルダ名: 47\_Casters

■軽荷重タイプ

自在 **CLGJ**

固定 **CLGK**

自在+ストッパ付 **CLGS**

**D25・32**

本体		車輪					ベアリング	
材質	表面処理	材質(色)					旋回部	車輪部
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)	ナイロン(白)	ウレタン(茶)	錆物(グレー)	エラストマー(グレー)	有	無

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	許容荷重(N)												質量(g)											
				H	A	C	F1	F2	d	B	r	e	t	R	N	U	G	E	R	N	U	G	E				
自在タイプ	CLGJ	25	R(ゴム)	35	35	30	28	23	4.2	12	21	8	1.6	80	100	100	120	80	35	30	40	53	33				
		32		42	38	32	30	24	4.2	14	27	10	1.6	120	180	180	200	120	50	40	50	68	48				
		38		50	46	38	36	28	5.3	17	32	12	1.6	200	280	280	300	200	80	75	80	116	70				
		50		65	59	47	46	35	6.5	20	42	16	2	300	380	380	400	250	140	110	119	213	170				
		65		80	70	58	55	42	8.8	25	53	19	2.3	400	550	550	600	400	245	180	195	450	180				
固定タイプ	CLGK	25	U(ウレタン) G(錆物) E(エラストマー)	35	36	18	29	—	4.2	12	—	—	—	1.6	80	100	100	120	80	25	23	31	47	24			
		32		42	20	20	—	4.2	14	—	—	—	—	1.6	120	180	180	200	120	38	30	40	58	35			
		38		50	46	25	36	15	5.3	17	—	—	—	—	1.6	200	280	280	300	200	63	48	52	106	55		
		50		65	58	40	45	25	6.5	20	—	—	—	—	2	300	380	380	400	250	130	95	110	220	96		
		65		80	70	47	55	28	8.8	25	—	—	—	—	2.3	400	550	550	600	400	240	175	190	395	190		
自在+ストッパ付タイプ	CLGS	50	N(ナイロン)	65	59	47	46	35	6.5	20	44	16	2	300	380	380	500	250	165	135	145	420	170				
		65		80	70	58	55	42	8.8	25	58	19	2.3	400	550	550	600	400	280	215	230	485	280				
		75		90	70	58	55	42	8.8	26	58	19	2.3	500	650	650	700	500	325	230	250	590	230				

型式 Type	D	¥基準単価				
		R	N	U	G	E
CLGJ	25	128	118	144	180	75
	32	144	128	168	210	90
	38	224	200	296	330	135
	50	376	336	592	610	225
	65	375	340	620	620	400
CLGK	25	112	108	134	150	65
	32	128	112	152	180	75
	38	168	144	256	250	105
	50	296	264	488	490	180
	65	301	270	550	500	320
CLGS	50	347	300	670	600	365
	65	330	290	460	430	280
	75	480	420	770	690	435

■アングル取付タイプ

自在 **CNGA**

自在+ストッパ付 **CNGAS**

**取付面**

本体		車輪					ベアリング	
材質	表面処理	材質(色)					旋回部	車輪部
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)	ナイロン(白)	有	無			

◎垂直荷重は必ず取付面で受けてください。アングル外側に取付けると破損・変形の原因になります。

取付形状	型式 Type	D	車輪材質	許容荷重(N)												質量(g)											
				H	B	E	r	R	N	U	G	E	R	N	U	G	E										
アングル取付	CNGA	50	R(ゴム)	65	20	22	47	300	200	249	248																
		65		82	21	23	56	400	270	490	664																
		75		65	20	27	65	400	310	570	703																
アングル取付ストッパ付タイプ	CNGAS	50	N(ナイロン)	65	20	22	49	300	210	308	307																
		65		82	21	23	56	400	285	580	769																
		75		92	21	27	65	400	330	620	815																

**規格追加**  
赤文字表示

許容荷重  
300~1600N  
平付・フレート

## CASTERS キャスタ —軽中荷重—

CADデータフォルダ名: 47\_Casters

自在 **CHAMJ-E**

固定 **CHAMK-E**

自在+ストッパ付 **CHAMS-E**

**本体**

本体		車輪					ベアリング	
材質	表面処理	材質(色)					旋回部	車輪部
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)	ウレタン(茶)	ナイロン(白)	エラストマー(グレー)	有	無	

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	許容荷重(N)												質量(g)												¥基準単価			
				H	A	C	F1	F2	d	e	r	B	R	U	N	t	R	U	N	E	R	U	N	E	R	U	N	E			
自在タイプ	CHAMJ-E	50	R(ゴム)	65	70	42	56	28	6.5	22	47	20	21	2	300	380	400	250	180	165	150	185	257	371	247	—					
		65		82	70	58	82	40	8.8	23	56	21	2	400	450	500	300	285	215	200	200	390	570	314	365						
		75		92	100	58	82	40	8.8	27	65	21	2	500	600	600	500	600	465	420	526	684	893	627	695						
		100		65	82	70	42	56	28	6.5	—	—	20	21	2	300	380	400	250	140	120	110	110	205	307	190					
		125		82	70	42	56	28	6.5	—	—	21	—	2	400	450	500	300	230	160	145	230	319	496	304	345					
固定タイプ	CHAMK-E	50	U(ウレタン)	65	70	42	56	28	6.5	—	—	21	—	2	300	380	400	300	230	160	145	230	319	496	304	345					
		65		82	70	42	56	28	6.5	—	—	21	—	2	400	450	500	500	505	345	325	340	593	855	561	570					
		75		92	100	58	82	40	8.8	—	—	25	28	25	2.3	500	600	600	600	600	670	525	475	490	737	1,074	694	760			
		100		65	82	70	42	56	28	6.5	—	—	21	21	2	300	380	400	250	205	185	170	207	304	447	323	—				
		125		82	70	42	56	28	6.5	—	—	21	21	2	400	450	500	300	285	215	215	267	380	646	437	390					
自在+ストッパ付タイプ	CHAMS-E	50	E(エラストマー)	65	70	42	56	28	6.5	22	47	20	21	2	300	380	400	250	205	185	170	207	304	447	323	—					
		65		82	70	42	56	28	6.5	23	56	21	2	400	450	500	300	320	250	230	230	437	684	447	455						
		75		92	100	58	82	40	8.8	27	65	21	2	500	600	600	500	670	525	475	490	737	1,074	694	760						

自在 **CHAMJ-S**

固定 **CHAMK-S**

自在+ストッパ付 **CHAMS-S**

**CHAMJ-S, CHAMK-S D100・125・150**

本体		車輪					ベアリング	
材質	表面処理	材質(色)					旋回部	車輪部
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)	ウレタン(D50・65・75茶)	D100・125・150(グレー)	ナイロン(白)	有	無	

◎D100、125、150のゴム車輪はホイールが鉄になります。

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	許容荷重(N)												質量(g)												¥基準単価			
				H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	E	r	B	R	U	N	t	R	U	N	E	R	U	N	E					
自在タイプ	CHAMJ-S	50	R(ゴム)	70	70	58	55	—	42	—	8.8	27	53	28	25	28	500	600	600	325	305	290	330	590	380						
		65		82	70	58	55	—	42	—	8.8	27	61	25	26	25	700	375	325	310	410	680	430								
		75		93	100	90	90	71	68	71	68	—	32	83	32	32	32	600	700	800	420	345	325	450	740	480					
		125		168	136	100	150	150	146	131	1,470	880	1,580	930																	
		150		190	102	102	80	75	80	75	11	40	105	38	40	40	1200	1000	1200	920	790	770	870	2,330	1,620						
固定タイプ	CHAMK-S	50	U(ウレタン)	60	60	45	45	—	28	—	8.8	—	—	—	—	500	600	600	195	175	160	260	510	280							
		65		85	70	47	55	—	28	—	8.8	—	—	—	—	700	250	200	185	330	580	310									
		75		93	800	295	220	200	340	640	360																				
		125		132	110	75	90	80	50	45	—	32	32	32	2.6	1200	1000	1200	740	610	585	740	1,380	730							
		150		168	136	100	135	109	945	1,090	1,880	1,250																			
自在+ストッパ付タイプ	CHAMS-S	50	N(ナイロン)	60	60	45	45	—	28	—	8.8	27	67	28	25	28	500	600	700	430	375	350	490	690	490						
		65		85	70	58	55	—	42	—	8.8	27	68	25	26	25	700	430	375	350	540	820	590								
		75		93	800	470	380	360	540	820	590																				
		125		132	90	90	71	68	71	68	—	32	86	32	32	1200	1000	1200	1005	875	850	1,080	1,820	1,130							
		150		168	102	102	80	75	80	75	11	40	108	38	40	40	1500	1300	1500	1690	1650	1505	1,900	2,370	2,010						

型式 Type	D	¥基準単価				
		R				