

CASTERS -MEDIUM DUTY TYPE-

キャスタ
一軽中荷重

価格改訂

許容荷重 80~1600N
平均寸法プレート

□:値下げ価格
■:新価格
○:スライド値引率変更

■小型から中型クラスの台車に利用されるタイプです。

●CADデータフォルダ名: 47_Casters

Type	本体	車輪	ベアリング
CNG□	SPHC	三価クロメート	有
CNSG□	SUS304	パレル研磨	有

●D100のナイロン車輪タイプの車輪部にベアリングは入っていません。
●D25・38のゴム車輪の色はグレーになります。●CNSGS65/CNSGS75のストップ部分は樹脂(ナイロン)となります。
●D75のゴム車輪はナイロンホイール+ゴムとなります。

本体タイプ	型式 Type	車輪材質	H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	E	r	B	許容荷重(N)				質量(g)					
														R	U	N	R	U	N				
自在タイプ	CNGJ (スチール) CNSGJ (ステンレス)	R (ゴム) U (ウレタン) N (ナイロン)	25	35	30	28	-	23	-	4.2	9	24	13	1.5	-	80	-	100	36	-	37	-	-
			38	50	46	38	36	-	28	-	5.3	13	34	18	200	-	280	74	-	75	-	-	
			50	65	59	47	46	-	35	-	6.5	16	46	21 (20★)	2	500	-	600	170	-	140	-	-
			65	85	70	58	55	54 (★)	42	44 (★)	8.8	25	59	25 (27★)	2.3	2	500	700	700	370	310	300	-
			75	93	70	58	55	54 (★)	42	44 (★)	8.8	25	59	25 (27★)	2.3	2	600	800	800	390	330	320	-

(★)は車輪がナイロンの場合の寸法、(★)は車輪がウレタンの場合の寸法、(★)はCNSGKの場合の寸法、(★)は車輪がゴムの場合の寸法となります。●CNGK25は取付穴が2つになります。
(★)スチールの場合のみ長穴となります。長穴の角度は拡大図と異なります。

Order 注文例

型式 - 車輪材質
CNGJ100 - U

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~100	101~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式	¥基準単価					
	スチール			ステンレス		
Type	D	R	U	N	R	U
CNGJ (スチール)	25	85	-	110	-	-
	38	122	-	117	-	-
	50	160	-	160	-	-
	65	270	520	270	1,390	1,620
	75	290	590	290	1,450	1,790
CNSGJ (ステンレス)	100	750	1,210	730	3,390	3,610
	125	940	1,740	1,500	4,970	5,160
	150	1,090	2,100	1,700	5,470	5,550
	25	77	-	102	-	-
	38	94	-	102	-	-
CNGK (スチール)	50	140	-	140	-	-
	65	210	460	210	610	850
	75	250	520	250	660	1,000
	100	580	1,010	610	2,070	2,390
	125	820	1,460	1,300	3,310	3,550
CNSGS (ステンレス)	150	920	1,810	1,510	3,930	4,000
	50	240	-	240	-	-
	65	350	670	350	1,590	1,820
	75	370	730	370	1,670	2,010
	100	910	1,340	940	3,850	4,090
CNSGS (ステンレス)	125	1,130	1,990	1,680	5,550	5,740
	150	1,270	2,290	1,870	6,030	6,110

ELECTRO STATIC CASTERS

キャスタ 導電性・ステンレスタイプ

価格改訂

許容荷重 300~1800N
平均寸法プレート

□:値下げ価格
■:新価格
○:スライド値引率変更

●CADデータフォルダ名: 47_Casters

Type	本体	車輪	ベアリング
CRJDG・CRKDG・CRSDG	SPHC	三価クロメート	有
CSRJDG・CSRKDG・CSRSDG	SUS304	パレル研磨	有
CSMJU・CSMKU・CSMSPU	SUS304	パレル研磨	有

*導電性ゴム体積固有抵抗値10²~10⁴Ω・cm ●CSMJU、CSMKU、CSMSPUに導電性はありません。

■導電性車輪タイプ

本体タイプ	型式		D	B	H	A	C	r		K		F	d	t	E	G	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価		
	スチールタイプ	ステンレスタイプ						スチールタイプ	ステンレスタイプ	R	U								N		
自在タイプ	CRJDG	CSRJDG	50	20	65	42	47	47	-	-	-	-	56	6.5	2	22	28	300	190	390	740
			65	85	70	61	61	-	-	-	-	-	55	8.8	2.3	27	42	500	370	650	940
			75	25	93	58	66	66	-	-	-	-	82	-	-	31	40	600	420	750	1,060
			100	122	100	82	82	-	-	-	-	-	82	-	-	31	40	500	600	1,140	2,090

■本体ステンレスタイプ

本体タイプ	型式	車輪材質	D	B	H	A	C	F1	F2	d	t	E	G1	G2	K	r	許容荷重(N)				¥基準単価				
																	R	U	N	R	U	N			
自在タイプ	CSMJU	R (ゴム)*1	75	25	26	25	93	70	58	55	-	8.8	2.3	28	42	-	66	600	700	800	390	1,270	1,430	1,160	
			100	29	32	32	132	90	90	71	68	-	32	71	68	-	82	800	1000	1000	950	2,630	3,410	2,540	
			125	32	32	32	168	102	102	80	75	11	3	36	80	75	-	99	1000	1200	-	1230	3,670	4,760	-
			150	40	40	40	190	102	102	80	75	11	3	40	80	75	-	115	-	1800	1600	1500	-	5,710	5,390

●*1 R(ゴム)タイプのD寸150は自在、固定、ストップともありません。 ●*2 N(ナイロン)タイプのD寸125は自在、固定、ストップともありません。

Order 注文例

型式 - 車輪材質
CRJDG100
CSMKU125 - U

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応		
数量	1~19	20~34	35~100	101~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47
キャスタ
ハンド