

CASTERS -CASTING TYPE-

鋳物キャスト

—標準タイプ・牽引用タイプ—

価格改訂

許容荷重 700~8300N

新価格

CADデータフォルダ名: 47_Casters

自在タイプ

CPBR・CPBR-B

固定タイプ

CPBK・CPBK-B

牽引用タイプ

CPBRN

CPBRNのみ グリースニップル付

Type	本体 M材質	車輪 M材質(色)	ベアリング	
			旋回部	車輪部
CPBR・CPBK	FCD450(塗装)	合成ゴム(黒) ウレタン(赤) 鉄: FCD450(緑)	スチールボール入 スチールボール入 スチール・ラジアルベアリング	無し
CPBR-B・CPBK-B				ラジアルベアリング入

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	B(車幅)		H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	t	E	r	許容荷重(N)			質量(g)		
				R	U												Z	R	U	Z		
自在タイプ	CPBR (ベアリング無) CPBR-B (ベアリング入り)	75	R(ゴム) U(ウレタン) Z(鋳物)	32	30	112.5	91	91	65	65	71	11	7	25	70	700	1400	1400	1150	1300	1350	
		100		35	33	144	99	99	71	80	80	8	35	105	1500	2800	2800	2950	3050	3250		
		125		40	38	198	120	120	90	90	90	10	50	155	2200	4900	4900	5300	5700	6200		
		200		44	42	250	148	148	112	112	140	12	60	190	3000	6500	6500	8600	10100	10300		
		250		48	46	300	180	180	140	140	160	15	10	65	190	3000	6500	6500	8600	10100	10300	
固定タイプ	CPBK (ベアリング無) CPBK-B (ベアリング入り)	75	32	30	112.5	95	57	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700	1400	1400	1150	1300
		100	35	33	144	105	70	80	45	56	11	8	—	—	—	—	—	1000	2100	1900	1450	1550
		125	38	36	175	125	81	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500	2800	2800	2300	2400
		200	40	38	198	130	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1800	3500	3500	2900	3000
		250	44	42	250	142	93	112	63	60	14	10	—	—	—	—	—	2200	4900	4900	4100	4500
牽引用・自在タイプ	CPBRN (スラストベアリング入り)	100	35	33	140	112	71	90	71	90	10	8	35	85	1000	2100	1900	2280	2650	2750		
		150	40	38	195	129	90	105	90	105	12	9	45	120	1800	3500	3500	4290	4900			
		200	44	42	250	146	112	120	112	120	12	9	55	155	2200	4900	4900	6510	7300			
		250	48	46	300	176	116	134	144	134	144	15	10	65	190	3000	6500	6500	11000	12300		
		300	50	48	350	204	160	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Order 注文例: CPBR100 - R, CPBK - Z, B150

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~34
値引率	基準単価	5%
	35~49	50~100
	10%	18%
	101~	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■旋回トルク

D	旋回トルク(N)		試験荷重(N)
	CPBR(標準タイプ)	CPBRN(牽引用タイプ)	
100	186	146	1000
150	318	212	1800
200	329	228	2200
250	554	422	3000

※上記数値はあくまで参考値になります。

試験概要

スラストベアリング構造

標準タイプは、溝にスチールボールが配列されている簡易構造のものに対し、牽引用タイプは、スラストベアリングで与圧をかけているため、旋回性に優れ、動力(フォークリフトや自動搬送機)による牽引も可能です。

■許容荷重表

D	CPBR・CPBKベアリング無			CPBR-B・CPBK-Bベアリング入り			CPBRNベアリング入り		
	R	U	Z	R	U	Z	R	U	Z
75	1,930	—	1,820	2,340	3,480	2,260	—	—	—
100	2,780	—	2,670	3,180	4,480	3,080	10,710	11,770	8,990
125	3,930	—	3,870	4,650	6,600	4,510	—	—	—
150	4,400	—	4,200	4,960	7,340	4,940	12,510	15,210	12,510
200	7,130	—	6,910	7,770	10,440	7,500	13,410	18,920	14,310
250	11,210	—	11,580	12,400	16,830	12,720	25,110	26,910	22,410
300	14,530	—	15,990	21,480	15,210	—	—	—	—
75	1,340	—	1,250	1,760	2,910	1,680	—	—	—
100	1,800	—	1,790	2,220	3,520	2,120	—	—	—
125	2,600	—	2,540	3,320	5,280	3,180	—	—	—
150	3,240	—	3,050	3,800	6,190	3,790	—	—	—
200	5,000	—	4,780	5,640	8,320	5,370	—	—	—
250	7,770	—	8,180	8,910	13,340	8,230	—	—	—
300	10,430	—	11,840	17,320	10,850	—	—	—	—

- 特長**
- 鉄製キャストと比べ重量物の運搬や過酷な使用条件にも耐久性があります。
- 使用環境について**
- 水洗いや海水に浸かる使用環境では、錆化、腐食が早まる原因になります。
 - 酸、塩、アルカリその他の薬品や油の付着は劣化の原因となります。
 - 使用温度は-5~60℃を目安としてください。
- 取扱上の注意**
- 凹凸のあるような粗悪路面では最大荷重の維持は不可能になります。
 - 動力による牽引は避けてください。(牽引用タイプ以外)
 - キャストの取付けは、ボルトやネジの緩みなどがタつきがでないようにしてください。
 - 例)ねじM12の場合で適正トルクは220~500kgf/cmとなります。
 - キャストに対し荷重が垂直にかかるようにしてください。

CASTERS -CASTING TYPE-

鋳物キャスト

—重荷重タイプ—

価格改訂

許容荷重 1400~15000N

新価格

CADデータフォルダ名: 47_Casters

自在タイプ

CSTBR

固定タイプ

CSTK

Type	本体 M材質	車輪 M材質(色)	ベアリング	
CSTBR・CSTK	FCD450(塗装)	合成ゴム(黒) ウレタン(赤) 鋳物: FCD450(緑)	スチールボール入	ラジアルベアリング入

■自在タイプ

型式	D	車輪材質	B(車幅)			H	A	C	F	G	d	t	E	r	質量(g)				
			R	U	Z										R	U	Z		
CSTBR	R(ゴム) U(ウレタン) Z(鋳物)	R	100	50	65	50	—	145	136	136	104	104	11	10	40	94	4400	3950	—
			125	50	65	75	50	65	75	178	142	142	110	110	45	110	6300	6200	6850
			150	50	65	75	50	65	75	205	161	161	125	125	50	129	7400	7550	8900
			200	50	65	75	50	65	75	260	172	172	136	136	60	164	11800	15100	—
			250	65	75	90	65	75	90	315	195	195	155	155	15	13	65	194	17050
300	75	90	100	75	90	100	365(*360)	210(*212)	210(*212)	170	170	16	14	75(*70)	228	26500	29000	33900	

※B(車幅)100の場合は360になります。 ※★B(車幅)100の場合は212になります。 ※☆B(車幅)100の場合は70になります。

■固定タイプ

型式	D	車輪材質	B(車幅)			H	取り付け寸法												d	t	質量(g)					
			R	U	Z		R				U				Z						R	U	Z			
CSTK	100	R(ゴム) U(ウレタン) Z(鋳物)	R	50	50	—	145	150	99	124	64	150	99	124	64	—	—	—	—	—	—	11	8	3450	2900	—
				65	—	—		150	103	125	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
				—	—	—		166	90	140	64	166	90	140	64	166	90	140	64	—	—					
	125	R	50	50	50	178	165	104	140	78	—	—	—	—	165	104	140	78	—	—	9	4950	—	5500		
			65	—	65		188	98	152	64	188	98	152	64	188	98	152	64	—	—						
			—	—	—		188	113	152	78	188	113	152	78	188	113	152	78	—	—						
	150	R	50	50	50	205	188	121	152	86	188	121	152	86	188	121	152	86	—	—	14	10	6300	6700	8150	
			65	65	65		209	99	174	64	209	99	174	64	—	—	—	—	—							
			—	—	—		209	115	174	78	209	115	174	78	—	—	—	—	—							
	200	R	50	50	—	260	209	99	174	64	209	99	174	64	—	—	—	—	—	—	15	12	9050	12350	10300	
			65	65	—		209	120	174	86	209	120	174	86	209	120	174	86	—	—						
			—	—	—		209	136	174	100	209	136	174	100	—	—	—	—	—							
	250	R	50	50	—	315	220	114	184	78	220	114	184	78	220	114	184	78	—	—	16	15	12300	13050	13750	
			65	65	—		220	122	184	86	220	122	184	86	220	122	184	86	—	—						
			—	—	—		220	138	184	102	220	138	184	102	—	—	—	—	—							
300	R	50	50	—	*365	230	123	194	86	230	123	194	86	230	123	194	86	—	—	16	16	21350	23850	16650		
		65	65	—		230	138	194	102	230	138	194	102	—	—	—	—	—								
		—	—	—		232	192	192	151	232	192	192	151	—	—	—	—	—								

※B(車幅)100の場合は360になります。

Order 注文例: CSTBR125 - R, CSTK200 - U, B50

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~29	30~49
値引率	基準単価	5%
	50~100	10%
	101~	お見積り