

FOOT JACK BOLTS フットジャッキボルト

■先端SR四角面取り

並目・細目

Type	L寸固定	L寸選択	材質	硬度 (先端高周波焼入)	表面処理
FJKB	FJKBF		S45C	50~56HRC	三価クロメート
FJKBB (細目)					
FJKBS			SUS304		

■先端SR四角面取りタイプ

Type	M (xP)		ℓ	d	E	F	H	SR	J	K	r	B	(e)	T	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
	並目	細目															
FJKB	12 (x1.75)	—	10	8	6	1	8	8	8	10	0.5	19	21.9	10	23.6	75	
FJKBS (ステンレス)	16 (x2.0)	—	12	13	—	1.6	10	14	10	13	—	24	27.7	13	44.0	171	
FJKBF	20 (x2.5)	20 (x1.5)	13.5	15	6.5	2	12	16	12	16	1.0	30	34.6	16	68.6	252	
FJKBB (細目)	24 (x3.0)	24 (x1.5)	14	18	8	2.5	14	18	14	18	1.2	36	41.6	19	98.8	436	
FJKBB (細目)	—	30 (x1.5)	16	22	10	3	17	24	16	25	1.2	46	53.1	24	123.3	680	

■L寸固定タイプ

Type	M (xP)		L	¥基準単価		
	並目	細目		FJKB	FJKBS	FJKBB
FJKB	12 (x1.75)	—	80	450	690	—
FJKBS (ステンレス)	16 (x2.0)	—	98	520	880	—
FJKBF	20 (x2.5)	20 (x1.5)	100	620	1,140	900
FJKBB (細目)	24 (x3.0)	24 (x1.5)	112	670	1,510	1,030
FJKBB (細目)	—	30 (x1.5)	130	—	—	1,340

■L寸選択タイプ

Type	M (xP)	L	¥基準単価		
			FJKBF	FJKCF	FJKCS
FJKBF	12 (x1.75)	60	100	—	510
	16 (x2.0)	—	80	100	570
	20 (x2.5)	—	—	120	700

■先端SR六角面取り

並目

Type	L寸固定	L寸選択	材質	硬度 (先端高周波焼入)	表面処理
FJKC	FJKCF		S45C	—	三価クロメート
FJKCS			SUS304	—	—

■先端SR六角面取りタイプ

Type	M (xP)	A	B	d	SR	(e)	T	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
FJKC	12 (x1.75)	8	19	8	8	21.9	10	7.1	100	
FJKCF	16 (x2.0)	10	24	13	14	27.7	13	9.8	200	
FJKCS (ステンレス)	20 (x2.5)	13	30	15	16	34.6	16	21.0	300	

■L寸固定タイプ

Type	M (xP)	L	¥基準単価	
			FJKC	FJKCS
FJKC	12 (x1.75)	136	390	530
FJKCF	16 (x2.0)	—	390	590
FJKCS	20 (x2.5)	—	530	740

■L寸選択タイプ

Type	M (xP)	L	¥基準単価		
			FJKCF	FJKCF	FJKCF
FJKCF	12 (x1.75)	60	80	100	370
	16 (x2.0)	—	80	100	440
	20 (x2.5)	—	100	120	580

■先端SRフランジ付

並目

Type	L寸固定	L寸選択	材質	硬度 (先端高周波焼入)	表面処理
FJKF			S45C	50~56HRC	三価クロメート

■先端SRフランジ付タイプ

Type	M (xP)	L			L1	d	E	(e)	SR	r	B	T	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
		60	80	100											
FJKF	12 (x1.75)	60	80	100	20	12	6	21.9	10	1	19	10	23.6	110	910
	16 (x2.0)	80	100	120	25	16	8	27.7	14	2	24	13	44.0	210	1,120
	20 (x2.5)	100	120	—	34	20	10	34.6	16	2	30	16	68.6	315	1,390

■先端球面フランジ付

並目

Type	L寸固定	L寸選択	材質	硬度 (先端高周波焼入)	表面処理
FJKM			S45C	50~56HRC	三価クロメート

■先端球面フランジ付タイプ

Type	M (xP)	L			L1	d	E	(e)	R	r	B	T	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
		60	80	100											
FJKM	12 (x1.75)	60	80	100	24	12	12	21.9	6	1	19	10	23.6	115	770
	16 (x2.0)	80	100	120	30.5	16	13.5	27.7	8	2	24	13	44.0	215	1,110
	20 (x2.5)	100	120	—	36.5	20	14.5	34.6	10	2	30	16	68.6	320	1,330

Order 注文例

型式 - L

FJKB12 - 80

FJKCF16 - 80

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~39
価格	5%	10%
価格	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

FOOT JACK BOLTS SHEETING PLATES フットジャッキボルト/シーティングプレート

—丸型・角型・厚型—

CADデータフォルダ名: 47_Casters

■先端球面六角面取り

細目

Type	L寸固定	L寸選択	材質	硬度 (先端高周波焼入)	表面処理
FJKMR			S45C	50~56HRC	三価クロメート

Type	M (xP)	L	d	R	ℓ	B	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
FJKMR	16 (x1.5)	100	14	7	10	13	44.0	150	470
	20 (x1.5)	—	18	9	10	16	68.6	250	570
	24 (x1.5)	103	20	10	13	18	98.8	300	700

■先端球面ボルト頭

細目

Type	L寸固定	L寸選択	材質	硬度 (先端高周波焼入)	表面処理
FJKMB			S45C	50~56HRC	三価クロメート

Type	M (xP)	L	d	R	ℓ	B	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
FJKMB	16 (x1.5)	100	14	7	10	21	44.0	150	560
	20 (x1.5)	—	18	9	10	24	68.6	250	670
	24 (x1.5)	103	20	10	13	27	98.8	300	870

■先端SRボルト頭

並目

Type	L寸固定	L寸選択	材質	硬度 (先端高周波焼入)	表面処理
FJKBA			S45C	50~56HRC	三価クロメート

Type	M (xP)	L	d	SR	B1	B2	E	F	T	耐荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
FJKBA	12 (x1.75)	80	100	9	10	18	18.7	1	9.8	7.1	100	890
	16 (x2.0)	—	100	13	12	21	23.7	6	12.5	9.8	200	950
	20 (x2.5)	100	120	16	17	24	29.4	2	15.6	21.0	300	1,120

Order 注文例

型式 - L

FJKMR20 - 100

FJKMB24 - 103

FJKBA12 - 80

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~39
価格	5%	10%
価格	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■シーティングプレート

SEPLC SEPLB SEPFC

RoHS 10

SEPFCCのD=80、100は底面部の切り込みはありません。(※部)

材質 FC250 表面処理 塗装(青)

Type	D	T	参考許容荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価	Type	D	T	参考許容荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価	Type	D	T	K	d	W	h	参考許容荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価
SEPLC	60	20	5.6	360	220	SEPLB	80	20	10.8	880	400	SEPFC	80	60	30	30	30	10	1650	2,520	
		30	14.8	560	310			30	24.5	1310	580			38	10	3250	3,100				
		20	5.6	600	380			50	68.5	2260	960			70	12	6450	4,940				
	80	20	14.8	990	550			20	10.8	1350	610			40	42	20	12900	9,940			
		30	46.2	1720	910			20	24.5	2050	890			70	80	20	12900	9,940			
		20	5.6	950	570			50	68.6	3400	1,470			70	80	20	12900	9,940			
100	30	14.8	1560	840	20	10.8	3210	1,310	70	80	20	12900	9,940								
	50	46.2	2680	1,400	30	24.5	4620	1,960	70	80	20	12900	9,940								

Order 注文例

型式 - T

SEPLC60 - 20

SEPLB80 - 30

SEPFC100 - 80

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~24	25~49
価格	5%	10%
価格	5%	10%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

47 キャスタ
アジャスタ
パット