

PULLS PLATE FOR PULLS
丸棒取手/取手用あて板

価格改訂
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

めねじ

○:値下げ価格
□:新価格
◇:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

PULLS WITH WASHERS PULLS WITH RUBBER
丸棒取手座金付タイプ/ラバー付取手

価格改訂
ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

めねじ

○:値下げ価格
□:新価格
◇:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

丸棒取手寸法固定タイプ

Type: ノーマルタイプ, 端部フリスタイプ
①UWAN, ②UWANK, ③UWANS, ④UWANA, ⑤UWANEAZ, ⑥UWANB

材質: SS400, SUS304, アルミ合金
表面処理: クロムメッキ, 四三酸化鉄皮膜, パフ研磨, アルマイト処理(白), 静電塗装(つや消し黒)

寸法図: D, L, H, L1, M(並目)

RoHS10

丸棒取手座金付タイプ

Type: ①UWANZ, ②UWANKZ, ③UWANSZ, ④UWANAZ, ⑤UWANEAZ, ⑥UWANBZ

材質: SUM22L, SUM24L, SUS304, アルミ合金
表面処理: クロムメッキ, 四三酸化鉄皮膜, パフ研磨, アルマイト処理(白), 静電塗装(つや消し黒)

寸法図: D, L, H, L1, M(並目)

RoHS10

型式 Type	D	L	H	L1	M	許容荷重 (N)	¥基準単価							
							UWAN	UWANK	UWANS	UWANA	UWANEAZ	UWANB	UWANHM	UWANSHM
UWAN UWANK UWANS UWANA UWANEAZ UWANB UWANHM (端部フリスタイプ) UWANSHM (端部フリスタイプ)	10	80	27	90	5	2500	245	290	295	370	550	360	350	590
			50				385	400	410	465	630	410	440	650
		100	27	280			300	305	385	570	365	360	630	
			50	430			385	450	510	650	420	450	690	
		110	27	355			330	380	405	580	380	380	625	
			50	—			—	390	—	—	—	—	—	
	120	30	—	—	—		—	—	—	—	—			
		50	450	385	475		540	660	425	460	700			
	125	27	360	340	400		400	610	390	390	660			
		50	—	—	405		—	—	—	—	—			
	160	27	485	390	500		540	700	440	470	720			
		50	365	350	410		405	620	375	400	665			
200	27	490	430	520	550	705	445	480	730					
	50	420	400	450	470	720	480	460	700					
12	150	40	540	480	575	610	800	610	640	870				
		75	600	540	650	740	880	680	690	970				
	188	40	560	500	650	670	850	650	660	980				
		75	610	555	750	800	930	740	715	1,080				
	238	40	630	590	750	750	1,020	730	760	1,100				
		75	680	625	850	860	1,110	790	870	1,150				
288	40	675	630	890	830	1,120	850	825	1,280					
75	760	700	890	950	950	1,210	900	1,030	1,350					

型式 Type	D	L	H	座金選択	L1	許容荷重 (N)	¥基準単価					
							UWANZ	UWANKZ	UWANSZ	UWANAZ	UWANEAZ	UWANBZ
UWANZ UWANKZ UWANSZ UWANAZ UWANEAZ UWANBZ	10	80	27	G (SUM22L クロムメッキ)	90	2500	370	375	390	420	750	410
			50				480	500	510	490	930	450
		100	27				390	400	400	440	840	430
			50				520	530	520	540	960	470
		110	27				440	450	430	460	850	450
			50				530	540	530	560	970	500
	120	27	470	480	460		490	870	460			
		50	540	550	570		580	990	540			
	125	27	480	490	490		510	910	500			
		50	550	560	580		600	1,000	550			
	160	27	480	500	530		550	1,050	540			
		50	610	620	630		660	1,170	590			
200	27	510	520	620	630	1,080	600					
	50	630	640	770	780	1,190	640					
250	27	510	640	730	740	1,240	700					
	50	620	680	860	870	1,340	730					

○H寸指定なしの場合は、D10のときはH27、D12のときはH40になります。

丸棒取手L・H寸指定タイプ

Type: UWAF, UWAFS, UWAFAL, UWAFB
材質: SS400, SUS304, アルミ合金
表面処理: クロムメッキ, パフ研磨, 静電塗装(つや消し黒)

寸法図: D, L, H, L+D, M(並目)

RoHS10

ラバー付取手

Type: UWANSL, UWANLZ
材質: SUS304+ラバー, SUM22L又はSUM24L+ラバー
表面処理: パフ研磨, クロムメッキ

寸法図: D, L, H, L1, M(並目)

RoHS10

型式 Type	D	L	H	M(並目)	参考許容荷重 (N)
UWAF (スチール)	6	80~200	27~40	4	500~1000
	7				
	8				
UWAFS (ステンレス)	6	80~300	27~50	4	600~1000
	7				
	8				
UWAFAL (アルミ)	9	40~50	5	1700~2500	
	10				
UWAFB (アルミ黒色)	12		8	2700~3400	

型式 Type	D	L	H	座金選択 座金付タイプのみ選択	L1	M	A	(t)	許容荷重 (N)	¥基準単価			
										UWANL	UWANSL	UWANLZ	UWANSLZ
UWANL UWANSL UWANLZ (座金付) UWANSLZ (座金付)	10	80	27	G (SUM22L クロムメッキ)	90	5	50	11.5	2500	290	400	345	620
			50							335	450	390	680
		100	27							295	430	350	660
			50							340	450	395	680
		110	27							305	430	360	660
			50							345	465	400	700
	120	27	320	445	375		680						
		50	355	480	410		720						
	125	27	325	455	380		690						
		50	365	490	420		740						
	160	27	350	475	405		720						
		50	420	520	475		780						
200	27	375	520	430	780								
	50	425	550	480	820								
250	27	450	600	505	890								
	50	480	650	515	960								
12	150	40	470	610	—	—							
		75	515	690	—	—							
	188	40	520	670	—	—							
		75	515	690	—	—							
	238	40	535	750	—	—							
		75	560	770	—	—							
288	40	720	850	—	—								
75	630	890	—	—									
		790	950	—	—								

型式 Type	¥基準単価											
	D6	D7	D8	D9	D10	D12	D6	D7	D8	D9	D10	D12
UWAF (スチール)	740	750	780	790	810	870	740	750	940	950	970	1,030
UWAFS (ステンレス)	800	820	830	840	860	920	800	820	1,250	1,270	1,300	1,380
UWAFAL (アルミ)	930	950	980	1,000	1,030	1,110	930	950	1,430	1,450	1,490	1,580
UWAFB (アルミ黒色)	950	970	990	1,000	1,040	1,120	950	970	1,450	1,480	1,510	1,600

つまみ取手
Type: UWANC, UWANCZ
材質: SS400, SUS304
表面処理: クロムメッキ, パフ研磨

取手用あて板
UWANAT
材質: SUS304

寸法図: L, L1, 適用取手, 参考質量, ¥基準単価, ¥スライド単価

RoHS10

型式 Type	D	L	H	M	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価			
							UWANC	UWANCZ	1~19コ	20コ
UWANC (スチール)	6	48	37	4	3000	24	210	199	219	208
						28	—	—	219	208
	8	48	23	5		45	260	247	265	251
		66	37	4		52	63	68	71	—
	9	48	—	—		63	270	256	275	261
		66	—	—		71	—	—	—	—

取手用座金
Type: UZG, UZB, UZS
材質: SUM24L, SUS304
表面処理: クロムメッキ, 静電塗装(つや消し黒), バレル加工

寸法図: C1, φ10.2, φ15, φ5.5, 2, 3.5

RoHS10

型式	¥基準単価
UZG	55
UZB	60
UZS	150

Order 注文例: 型式 - L
UWANC6 - 66

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分: 標準対応 (小口), 個別対応 (大口)

Order 注文例: 型式 - L - H - 座金選択
UWANLZ10 - 100 - 27 - G

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分: 標準対応 (小口), 個別対応 (大口)

49
取手・蝶番