型式及び規格変更 新文字表示

MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

油圧・水圧用ブロックマニホールド

-T字穴タイプ-

2日目出荷 納期短縮

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp



カタログ規格外品はこちら P.137　CADデータフォルダ名：50_Manifolds

テーパおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細は**P.1280**をご確認ください。
型式の前に「G−」をつけると「PTねじ（管用テーパめねじ）」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ（管用平行めねじ）」に変更ができます（単価の変更はございません）。



RoHS10

Type ピッチ(P)固定 25×32角	40角	50角	60角	70角	ピッチ(P)指定 40角	50角	60角	M材質	S表面処理	最高使用圧力
BMAS	BMAFA	BMAFL	BMAFLK	BMAL	BMAFPA	BMAFLP	BMAFLKP	一般構造用鋼	三価クロメート 無電解ニッケルメッキ	20.6MPa≒210kgf/cm²以下
—	BMAFMA	BMAFLM	—	BMALM	—	BMAFLMP	—			
BMASR	BMAFRA	BMAFLR	—	—	—	—	—	SUS304	—	
—	BMAFSA	—	—	—	—	—	—	SUS316		1MPa≒10kgf/cm²以下
—	BMAFCA	—	—	—	—	—	—	黄銅		

＊図面は**連数3**を選択時のものです。
Q・R・Sのねじ合計の数は9となります。

ねじ部　JIS B0203 Rc(PT)
JIS B0202 G(PF)：ISO 228−1 互換性有
ANSI/ASME B.1.20.1−1983(NPT)



●取付穴基本形状

●取付穴形状変更

通し穴(NA)　タップ穴(T)　ザグリタップ穴(ZT)



●取付穴横変更の場合



●取付穴横変更

横ザグリ(YZ)　横通し穴(YN)



取付穴寸法	d	D	h	D1	d1	h1
M5	5.5	9.5	5.5	8	*4.2	4.5
M6	6.6	11	6.5	9.5	5.1	5.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

＊SUS304のみd1寸法は4.3になります。

取付穴形状を自由にお選び頂けます。
取付穴形状変更を指定しない場合は、**取付穴基本形状**になります。
<L寸法の計算方法>
例：BMAFP3−〜−P35 の場合
L=N×P+2E=（連数3−1）×35+2×20=110

型式 Type	取付穴形状変更	連数	Rc(PT)、NPT選択 Q・R・S	ピッチP 固定タイプ	ピッチP 指定タイプ1mm単位	ピッチ数 N	Q・R・S総ねじ数	A	B	E	F	X	Y	取付穴 M
（25×32角）		1		—		0	3							
		2				1	6							
		3				2	9							
ピッチ固定		4				3	12							
BMAS		5	1(1/8)	25	—	4	15	25	32	20	16	7.5	7	M5
BMASR		6				5	18							
		7				6	21							
		8				7	24							
（40角）		1		—	—	0	3							
	NA(通し)	2	1(1/8)			1	6							
ピッチ固定　ピッチ指定		3	2(1/4)			2	9							
BMAFA　BMAFPA		4	3(3/8)		25〜50	3	12							
BMAFMA	T(タップ)	5	1N(NPT1/8)	40		4	15	40	40	25	20	7.5	7	M6
BMAFRA		6	2N(NPT1/4)			5	18							
BMAFSA		7	3N(NPT3/8)		30〜50	6	21							
BMAFCA	ZT(ザグリタップ)	8				7	24							
（規格変更：E寸法）		1		—	—	0	3							
（50角）		2	2(1/4)			1	6							
ピッチ固定　ピッチ指定		3	3(3/8)			2	9							
BMAFL　BMAFLP	YZ(横ザグリ)	4	4(1/2)	60	35〜60	3	12	50	50	30	25	7.5	8	M8
BMAFLM　BMAFLMP		5	6(3/4)			4	15							
BMAFLR		6			40〜60	5	18							
（60角）	YN(横通し)	1		—	—	0	3							
		2	2(1/4)			1	6							
ピッチ固定　ピッチ指定		3	3(3/8)			2	9							
BMAFLK　BMAFLKP		4	4(1/2)	60	35〜60	3	12	60	60	30	30	7.5	8	M8
		5	6(3/4)			4	15							
		6			40〜60	5	18							
（70角）		1		—		0	3							
ピッチ固定		2	6(3/4)			1	6							
BMAL		3	8(1)	60	—	2	9	70	70	40	35	10	10	M8
BMALM		4				3	12							

型式の前に " G− " をけけるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例：G−BMAF)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・R・Sは（ ）の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3Nでご指定ください。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。
ブロック角□50タイプで直角方向のテーパねじを共に3/4を選択された場合、テーパおねじ同士が干渉する可能性がありますので、ブロック角□60タイプをご選択ください。
連数7・8の取付穴形状はNA・T・ZTからご選択ください。
ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(20・25角を除く)
SUS316・黄銅は6連までです。

Order 注文例

型式 Type	取付穴形状変更	連数	Q	R	S	P
BMAF		4	Q3	R2	S3	
BMAFLP	NA	3	Q3	R4	S4	P45
G−BMAFLP	NA	3	Q3	R4	S4	P45 (Gねじ)

Price 価格

■数量スライド価格 (*1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応 小口 1〜9	10〜14	15〜19	大口 20〜50	51〜100	101〜	個別対応 大口
数量							
値引率	基準単価	5%	10%	15%	20%		お見積り
出荷日	通常			+3日	+7日		

*表示数量超えはWEBにてご確認ください。
*標準対応大口はストーク対応なし

Delivery 出荷日

●SUS304

2 日目出荷　ストークA早割 翌日出荷 800円/1明細行 PM 3:00迄　ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄　ご注文締切　P.134

*ストークA早割は1明細行当たり一律300円
*ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●一般構造用鋼無電解ニッケルメッキ（ブロック角40）・SUS316・黄銅

3 日目出荷

●一般構造用鋼三価クロメート
一般構造用鋼無電解ニッケルメッキ（ブロック角50・70）

5 日目出荷　ストークB 3日目出荷 800円/1本 PM 8:00迄　ご注文締切　P.134

*3本以上で1明細行当たり一律2,160円

連数	ピッチ(P)固定 ¥基準単価 25×32角 BMAS	BMASR	40角 BMAFA	BMAFMA	BMAFRA	BMAFSA	BMAFCA	50角 BMAFL	BMAFLM	BMAFLR	60角 BMAFLK	70角 BMAL	BMALM	ピッチ(P)指定 ¥基準単価 40角 BMAFPA	50角 BMAFLP	BMAFLMP	60角 BMAFLKP
1	2,150	3,000	2,330	2,370	3,490	4,660	2,620	4,380	4,430	4,950	4,870	7,080	7,290	—	—	—	—
2	2,240	3,550	2,440	2,480	3,660	4,890	2,810	4,860	4,910	6,320	5,450	7,930	8,160	3,040	5,400	5,460	5,980
3	2,480	4,450	2,660	2,700	3,990	5,320	3,040	5,580	5,630	7,250	6,250	10,370	10,680	3,230	6,080	6,130	6,740
4	2,660	4,680	2,870	2,910	4,080	5,440	3,150	5,840	5,890	8,180	6,660	11,680	12,030	3,260	6,310	6,360	7,100
5	2,840	4,980	2,930	2,960	4,390	5,850	3,330	6,490	6,540	9,740	7,430	—	—	3,450	6,930	6,980	7,850
6	3,120	5,500	3,220	3,260	4,860	6,090	3,490	7,200	7,250	11,030	7,610	—	—	3,540	7,000	7,230	7,990
7	3,260	5,700	3,900	4,110	5,470	—	—	—	—	—	—	—	—	4,570	—	—	—
8	3,400	5,980	4,170	4,470	6,160	—	—	—	—	—	—	—	—	4,920	—	—	—

AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

エア用ブロックマニホールド

-T字穴タイプ-

大口対応 BIG ORDER



カタログ規格外品はこちら P.137　CADデータフォルダ名：50_Manifolds

テーパおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細は**P.1280**をご確認ください。
型式の前に「G−」をつけると「PTねじ（管用テーパめねじ）」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ（管用平行めねじ）」に変更ができます（単価の変更はございません）。

RoHS10

Type ピッチ(P)固定 20角	25角	35角	50角	ピッチ(P)指定 20角	25角	35角	M材質	S表面処理	最高使用圧力
BMGFC	BMGF	BMGFK	BMGFL	BMGFCP	BMGFP	BMGFKP	アルミ合金	—	1MPa≒10kgf/cm²以下
BMGFCA	BMGFA	—	BMGFLA	BMGFCAP	BMGFAP	—		白アルマイト	

＊図面は**連数3**を選択時のものです。
Q・R・Sのねじ合計の数は9となります。

ねじ部
JIS B0203 Rc(PT)
JIS B0202 G(PF)：ISO 228−1 互換性有
ANSI/ASME B.1.20.1−1983(NPT)



●取付穴基本形状



●取付穴形状変更

通し穴(NA)　タップ穴(T)　ザグリタップ穴(ZT)

●取付穴横変更の場合



●取付穴横変更

横ザグリ(YZ)　横通し穴(YN)



取付穴寸法	d	D	h	D1	d1	h1
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2	4.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

取付穴形状を自由にお選び頂けます。
取付穴形状変更を指定しない場合は、**取付穴基本形状**になります。
但し、20角の場合は、通し穴になります。
<L寸法の計算方法>
例：BMGFP3−〜−P25 の場合
L=N×P+2E=（連数3−1）×25+2×20=90

型式 Type	取付穴形状変更	連数	Q・R・S	ピッチP 固定タイプ	ピッチP 指定タイプ1mm単位	ピッチ数 N	Q・R・S総ねじ数	A	B	E	F	X	Y	取付穴 M
（20角）		1		—	—	0	3							
		2				1	6							
		3	1(1/8)			2	9							
ピッチ固定　ピッチ指定	T(タップ)	4	M3(M3)			3	12							
BMGFC　BMGFCP		5	M4(M4)	15	15〜50	4	15	20	20	20	10	5	4	M5
BMGFCA　BMGFCAP	YN(横通し)	6	5(M5)			5	18							
		7			20〜50	6	21							
		8				7	24							
（25角）		1		—	—	0	3							
		2	1(1/8)			1	6							
ピッチ固定　ピッチ指定		3	2(1/4)			2	9							
BMGF　BMGFP		4	5(M5)		20〜50	3	12							
BMGFA　BMGFAP		5	1N(NPT1/8)	30		4	15	25	25	20	12.5	7.5	7	M5
	NA(通し)	6	2N(NPT1/4)			5	18							
		7			25〜50	6	21							
		8				7	24							
（35角）	T(タップ)	1		—	—	0	3							
		2	1(1/8)			1	6							
		3	2(1/4)			2	9							
ピッチ固定　ピッチ指定	ZT(ザグリタップ)	4	5(M5)		20〜50	3	12							
BMGFK　BMGFKP		5	1N(NPT1/8)	30		4	15	35	35	20	17.5	7.5	7	M5
	YZ(横ザグリ)	6	2N(NPT1/4)			5	18							
		7			25〜50	6	21							
	YN(横通し)	8				7	24							
（50角）		1		—	—	0	3							
ピッチ固定		2	2(1/4)			1	6							
BMGFL		3	3(3/8)			2	9							
BMGFLA		4	4(1/2)	40	—	3	12	50	50	25	25	8.5	8.5	M8
		5				4	15							
		6				5	18							

型式の前に " G− " をけけるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例：G−BMGF)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・R・Sは（ ）の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。
ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(20・25角を除く)
ブロック角□25タイプで直角方向のテーパねじ共に1/4を選択された場合、テーパおねじ同士干渉する可能性がありますので、ブロック角□35タイプをご選択ください。
連数7・8の取付穴形状はNA・T・ZTからご選択ください。

Order 注文例

型式 Type	取付穴形状変更	連数	Q	R	S	P
BMGF	T	4	Q2	R5	S2	
BMGFP	ZT	4	Q2	R2	S2	P50
G−BMGFP	ZT	4	Q2	R2	S2	P50 (Gねじ)

Price 価格

■数量スライド価格 (*1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応 小口 1〜9	10〜14	15〜19	大口 20〜50	51〜100	101〜	個別対応 大口
数量							
値引率	基準単価	5%	10%	15%	15%		お見積り
出荷日	通常			+3日	+7日		

*表示数量超えはWEBにてご確認ください。
*標準対応大口はストーク対応なし

Delivery 出荷日

●アルミ合金

3 日目出荷　ストークA早割 翌日出荷 800円/1明細行 PM 3:00迄　ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄　ご注文締切　P.134

*ストークA早割は1明細行当たり一律300円
*ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●アルミ合金白アルマイト品

3 日目出荷

連数	ピッチ(P)固定 ¥基準単価 20角 BMGFC	BMGFCA	25角 BMGF	BMGFA	35角 BMGFK	50角 BMGFL	BMGFLA	ピッチ(P)指定 ¥基準単価 20角 BMGFCP	BMGFCAP	25角 BMGFP	BMGFAP	35角 BMGFKP
1	3,400	3,980	2,100	2,680	2,520	4,020	4,270	—	—	—	—	—
2	3,590	4,170	2,250	2,830	2,730	4,510	4,780	4,050	4,670	2,820	3,450	3,250
3	3,880	4,560	2,480	3,070	3,010	5,310	5,640	4,330	4,980	3,030	3,630	3,500
4	4,070	4,750	2,640	3,220	3,210	5,920	6,290	4,500	5,180	3,170	3,720	3,690
5	4,280	4,940	2,870	3,450	3,490	6,480	6,870	4,670	5,380	3,380	3,950	3,940
6	4,560	5,320	3,100	3,690	3,770	6,550	6,980	4,940	5,680	3,590	4,250	4,190
7	4,960	5,790	3,300	4,060	4,130	—	—	5,280	6,270	3,950	4,610	4,620
8	5,170	6,150	3,560	4,310	4,370	—	—	5,710	6,560	4,190	4,900	4,890