

# TERMINAL FOR PIPING MANIFOLDS

## 継手付プレート/簡易マニホールド



CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

■継手付プレート

Type	材質		S表面処理	最高使用圧力
	プレート	ソケット		
TGPLA	SPCC	S25C	三価クロメート	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下

ねじ部 JIS B0203 R(PT)

\*図面はソケット数4の時のものです。

型式	ソケット数	A	B	Y	S	P	Rc	D	W	t	¥基準単価			
											H1	H2	H3	H4
TGPLA	1	150~300	100~150	50	20~200	30~60	1/8	19	22	2.3	2,150	2,650	3,160	3,670
	2										2,180	2,700	3,210	3,730
	3										2,220	2,740	3,270	3,790
	4													

●No.1のとき、A-(H-1)×P-S≧20 ●No.2・3のとき、A-(H-1)×P-S≧25 ●Pの指定がない場合、No.1はP30、No.2・3はP40となります。

Order 注文例: TGPLA3 - 3 - A200 - B120 - Y50 - S40 - P50

Delivery 出荷日: 5 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~20
値引率	標準単価	5%
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

EX Example 使用例

■簡易マニホールド

Type	材質		S表面処理	最高使用圧力
	プレート	継手		
TGMF	SPCC	FCMB270	三価クロメート	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下
TGMSF	SUS304D	SUS304	-	-

ねじ部 JIS B0203 R(PT)

\*図面は継手数3の時のものです。

●チースタイプ

●ソケットタイプ

●TGMSFは( )内寸法となります。

■チースタイプ

型式	No.	H	Rc(PT)	L		W		B	¥基準単価					
				TGMF	TGMS	TGMF	TGMS		1H	2H	3H	1H	2H	3H
TGMF	1	1	1/8	25	25	34	35	28	1,890	2,250	2,740	2,750	3,590	4,340
	2	2	1/4	29	29.5	38	39	32	1,930	2,280	2,750	2,770	3,620	4,360
	3	3	3/8	35	36	46.5	47.5	40	1,970	2,310	2,820	2,800	3,670	4,440

■ソケットタイプ

型式	No.	H	ピッチP	Rc(PT)	L		W		B		E		¥基準単価					
					TGMSF	TGMSS	TGMSF	TGMSS	TGMSF	TGMSS	TGMSF	TGMSS	1H	2H	3H	1H	2H	3H
TGMSF	1	1	35	1/8	19	15	22	23	18	19	25	25	1,840	2,210	2,570	2,300	3,160	3,920
	2	2	50	1/4	22	19	25	29	21	25	25	25	1,880	2,280	2,690	2,370	3,370	4,030
	3	3		3/8	28	22	28	30	24	26	30	25	1,960	2,400	2,840	2,410	3,410	4,070

●H1の時、ピッチPは選択不要です。

Order 注文例: TGMF2 - 3 - H(継手数) - P

Delivery 出荷日: 5 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~19
値引率	標準単価	5%
出荷日	通常	+3日

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●ソケットタイプは適用不可

# TERMINALS FOR PIPING

## 継手付ブラケット

ソケットタイプ/ワンタッチ継手タイプ



CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

■継手付ブラケット

Type	材質		S表面処理	最高使用圧力
	ブラケット	ソケット		
TGLB	SPCC	S25C	三価クロメート	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下
TGLBS	SUS304D	SUS304	-	-

ねじ部 JIS B0203 R(PT)

\*1段タイプの図面はソケット数3、2段タイプの図面はソケット数6の時のものです。

●1段タイプ

L=(H-1)×P+2×S

●2段タイプ

L=(H/2-1)×P+2×S

EX Example 使用例

■1段タイプ

型式	ソケット数	Y	B	Rc	P	S	D		W		t	¥基準単価			
							TGLB	TGLBS	TGLB	TGLBS		H1	H2	H3	H4
TGLB	1	2	40	1/8	30	20	19	15	22	23	SPCC	1,390	1,890	2,360	2,720
	2	3	50	1/4	40	25	22	19	25	29	SUS304D	1,420	1,920	2,400	2,770
	3	4	60	3/8	40	25	28	22	28	30	SUS304D 2.0	1,450	1,980	2,500	2,900

■2段タイプ

型式	ソケット数	Y	B	Rc	P	P1	S	D		W		t	¥基準単価			
								TGLBW	TGLBS	TGLBW	TGLBS		H2	H4	H6	H8
TGLBW	1	2	40	1/8	30	30	20	19	15	22	23	SPCC	2,310	3,140	3,920	4,520
	2	4	50	1/4	40	40	25	22	19	25	29	SUS304D 2.0	2,360	3,190	3,990	4,600
	3	6	60	3/8	40	40	25	28	22	28	30	SUS304D 2.0	2,410	3,290	4,150	4,760

■継手付ブラケット

Type	ブラケット		ワンタッチ継手		仕様
	1段タイプ	2段タイプ	材質	S表面処理	
TGLCW	-	TGLCW	SPCC	三価クロメート	使用可能流体: 圧縮空気, 水 使用温度範囲: -5~60°C, 5~40°C 最高使用圧力: 1MPa, 0.3MPa 使用真空圧力: -100kPa, -
TGLCS	-	TGLCS	SUS304D	-	●仕様 使用流体として水をご使用の場合は、チューブにソフトチューブ用インサート(P1446)を挿入してご使用ください。

●1段タイプ

L=(H-1)×P+2×S

●2段タイプ

L=(H/2-1)×P+2×S

\*1段タイプの図面は継手数3、2段タイプの図面は継手数6の時のものです。

■1段タイプ

型式	No.	ワンタッチ継手数	Y	B	P	S	D	W	ねじサイズ	有効断面積	t	¥基準単価					
												H1	H2	H3	H4	H5	H6
TGLCS	4	1	40	30	28	14	14	32.6	M12×1	4.3	2.0	3,420	5,970	7,170	9,170		
	6	2										3,540	6,210	7,460	9,560		
	8	3										3,660	6,220	7,620	9,750		
	10	4										3,840	6,400	7,880	9,870		
	12	5										3,840	6,400	7,880	9,870		
	12	6										4,680	7,530	11,100	14,410		

■2段タイプ

型式	No.	ワンタッチ継手数	Y	B	P	P1	S	D	W	ねじサイズ	有効断面積	t	¥基準単価					
													H2	H4	H6	H8	H10	H12
TGLCW	4	2	40	30	28	28	14	14	33	M12×1	4.3	2.3	2,320	3,400	4,380	5,130		
	6	4											2,340	3,420	4,430	5,190		
	8	6											2,420	3,580	4,640	5,460		
	10	8											2,650	4,020	5,290	6,280		
	12	10											2,710	4,150	5,480	6,530		
	12	12											2,710	4,150	5,480	6,530		

Order 注文例: TGLB3 - 2 - H - Y - B

Delivery 出荷日: 5 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~19
値引率	標準単価	5%
出荷日	通常	+3日

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

50 マニホールド