

SCREWED FITTINGS FOR LOW PRESSURE
低圧用ねじ込み継手
—シールコーティング付タイプ—



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■特長: おねじ部分にシールコーティングをした商品です。ご購入後、すぐにご利用頂けます。

■鋼管用継手
—メス・オスエルボ—

Type	材質	表面処理
SGCEL	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCEL	SCS13A	—

耐熱温度: 150℃

■鋼管用継手
—プラグ—

Type	材質	表面処理
SGCPP	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCPP	SCS13A	—

耐熱温度: 150℃

■鋼管用継手
—丸ニップル—

Type	材質	表面処理
SGCNP	SGP	溶融亜鉛メッキ
SUCNP	SUS304	—

耐熱温度: 150℃

■鋼管用継手
—六角ニップル—

Type	材質	表面処理
SGCNR	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCNR	SCS13A	—

耐熱温度: 150℃

■鋼管用継手
—プッシング—

Type	材質	表面処理
SGCPB	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUCPB	SCS13A	—

耐熱温度: 150℃

型式	R	SGCEL					SUCEL					SGCEL		SUCEL		
		No.	Rc(PT)	(D)	(L)	A	B	(D)	(L)	A	B	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
SGCEL SUCEL	6A	1/8	19	23	36	17	26	14.5	22	33	17	26	380	320	820	740
	8A	1/4	22	26	42	19	30	21	26	41	19	30	810	720	690	620
	10A	3/8	27	31	48	23	35	25	32	48	23	35	350	750	720	650
	15A	1/2	31	38	56	27	40	29	38	55	27	40	900	810	1,000	830
	20A	3/4	36	45	66	32	47	36	46	65	32	47	1,260	1,130	1,350	970
25A	1	45	55	76.5	38	54	44	55	76	38	54	1,590	1,420	1,720	1,220	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	R	対辺H	t	L		SGCPP		SUCPP		
				SGCPP	SUCPP	SGCPP	SUCPP			
SGCPP SUCPP	6A	1/8	7	7	16	16	380	340	360	320
	8A	1/4	9	8	19	19	250	230	340	300
	10A	3/8	12	9	21	21	270	240	430	380
	15A	1/2	14	10	26	25	300	270	490	440
	20A	3/4	17	11	29	28	410	370	730	650
25A	1	19	12	31	31	600	540	820	650	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	R	D	L	d		SGCNP		SUCNP		
				SGCNP	SUCNP	SGCNP	SUCNP			
SGCNP SUCNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	6.5	530	470	430	390
	8A	1/4	13.8	26	8.7	9.7	410	370	430	390
	10A	3/8	17.3	28	12.1	13.1	440	400	450	410
	15A	1/2	21.7	34	15.8	15.5	560	510	450	410
	20A	3/4	27.2	38	21.6	21.3	590	520	630	560
25A	1	34	42	27.8	28.1	680	610	700	620	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	R	B	L		(l)		d		SGCNR		SUCNR		
			SGCNR	SUCNR	SGCNR	SUCNR	SGCNR	SUCNR	SGCNR	SUCNR			
SGCNR SUCNR	8A	1/4	17	34	34	12.5	12	7	7	320	290	530	480
	10A	3/8	21	36	36	13	13	9	9	350	290	530	480
	15A	1/2	26	43	42	16.5	16	13	13	340	310	630	570
	20A	3/4	32	48	47	18.5	18	18	16	360	320	1,010	910
	25A	1	38	52	52	20	20	24	22	500	450	1,130	1,020

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式	Rc(PT)	R(PT)	L	B	SGCPB		SUCPB		
					SGCPB	SUCPB	SGCPB	SUCPB	
SGCPB SUCPB	12	1/8	1/4	17	17	410	370	450	320
	13	1/8	3/8	18	21	470	420	400	360
	23	1/4	3/8	18	21	410	370	350	320
	24	1/4	1/2	21	26	470	430	400	370
	34	3/8	1/2	21	26	390	400	480	340
	36	3/8	3/4	24	32	400	580	690	500
46	1/2	3/4	24	32	590	530	620	450	

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

SCREW CONVERSION JOINTS
ネジ変換継手
—L型タイプ・T型タイプ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

ねじ部 JIS B 0203 R (PT)
JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 互換性有
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

Type	材質	表面処理	最高使用圧力
L型タイプ	APBLM	一般構造用鋼	20.6MPa
	APBLS	無電解ニッケルメッキ	
	APBLA	アルミ合金	1MPa

耐熱温度: 150℃

■L型タイプ

型式	ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	A	B	E	F	¥基準単価			
												APBLM	APBLS	APBLA	
APBLM APBLS APBLA	T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)	1,110	1,850	1,300	
															2
		M5	2	1/4	T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	30	30	30	15	15	1,260	1,920	1,450
			3	3/8	40	40	20	20	1,820	2,730	2,060				
												2	1/4	40	40
	3		3/8	40	40	20	20	1,910	2,730	2,240					
											4	1/2	50	50	50
	4	1/2	50	50	25	25	2,670	4,040	2,990						
										4	1/2	50	50	50	25

■T型タイプ

型式	ネジ形状①	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状②	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	ネジ形状③	No.	T(PT) G(PF) N(NPT)	L	A	B	E	F	¥基準単価		
															APBMT	APBTS	APBTA
APBMT APBTS APBTA	T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)	1,310	1,860	1,550
		M5	2	1/4	T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	30	30	30	15	15	1,610	2,030	1,800		
																2	1/4
			3	3/8	40	40	20	20	2,270	2,850	2,610						
												1	1/8	40	40	40	20
	3		3/8	40	40	20	20	2,370	2,850	2,750							
											2	1/4	40	40	40	20	20
	4	1/2	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390								
										3	3/8	50	50	50	25	25	3,290
	4	1/2	50	50	25	25	3,290	4,480	3,620								
										4	1/2	50	50	50	25	25	

Order 注文例: 型式 SGCEL25A SGCPP20A

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

- 注意事項
1. 蒸気配管ではご利用頂く事が出来ません。
 2. 一度使用した継手は、シールコーティング樹脂が剥がれ、シール機能が失われるため、シールテープを巻いてご利用ください。

Order 注文例: 型式 APBLM APBLA

ネジ形状① - T1 T1

ネジ形状② - T2 M5

ネジ形状③ - M5

Price 価格: 3 日目出荷

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~19	20~30
値引率	基準単価	5%	10%
			お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

51 管・継手・バルブ