

HOSE MOUNTING CONNECTOR ARM LOCK COUPLERS

樹脂ホース取付コネクタ/アームロックカップラー



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

樹脂ホース取付コネクタ

Type	M材質						対応ホース	
	ニップル	インナー	ゴムキャップ	ワッシャ	袋ナット	ゴムバックシン		
TCSM	SCS13	-	-	-	SCS13	NBR	POM	HOTR□・HOTRS□・HOTSG□・HOTG□

型式	L	六角・八角対辺 B	V	(F)	G	R(PT)	対応ホース	¥基準単価	¥スライド単価
TCSM (ステンレス)	9	43.5	29	7	32	3/8	HOTR□ HOTRS□ HOTSG□ HOTG□	1~4コ	5~10コ
	12	48	32	10	35.5	1/2		4,500	4,280
	15	48	36	13	40	1/2		4,810	4,570
	19	53.5	41	16.5	45	3/4		5,960	5,660
	25	59	49	22.5	53	1		7,950	7,550
								10,260	9,750

使用圧力は、対応ホースと同様です。表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

アームロックカップラー

一オネジアダプター

Type	M材質
SNAMA	SCS14A

型式	R(PT)	D	d	H	h	B	¥基準単価	¥スライド単価
SNAMA	15A	1/2	32	20	58	26	2,220	2,000
	20A	3/4	32	20	58	26	2,220	2,000
	25A	1	37	24	70	32	2,580	2,320
	40A	1 1/2	53	36	79	40	3,430	3,090
	50A	2	63	46	87	47	3,780	3,400

一メネジアダプター

Type	M材質
SNAFA	SCS14A

型式	Rc(PT)	D	d	H	h	B	¥基準単価	¥スライド単価
SNAFA	15A	1/2	32	20	39	26	1,690	1,520
	20A	3/4	32	20	39	26	1,690	1,520
	25A	1	37	24	49	34	2,000	1,800
	40A	1 1/2	53	36	55	40	2,540	2,290
	50A	2	63	46	63	47	3,000	2,700

一ホース取付アダプター

Type	M材質
SNAHA	SCS14A

型式	D	d	H	h	I	J	¥基準単価	¥スライド単価
SNAHA	20A	32	20	90	37	21	1,930	1,740
	25A	37	23	108	48	27	2,240	2,020
	40A	53	37	116	53	41	2,780	2,510
	50A	63	46	134	60	53	2,960	2,670

一オネジソケット

Type	本体	カム	リング	M材質
SNAMJ	SCS14A	SMS1025	SUS304	

型式	R(PT)	A	B	C	H	h	¥基準単価	¥スライド単価	
SNAMJ	15A	1/2	110	52	32	52	3,810	3,430	
	20A	3/4	110	52	32	52	3,810	3,430	
	25A	1	125	60	37	59	38	4,030	3,630
	40A	1 1/2	188	90	54	68	44	4,930	4,440
	50A	2	197	97	63	76	51	6,050	5,450

一メネジソケット

Type	本体	カム	リング	M材質
SNAFJ	SCS14A	SMS1025	SUS304	

型式	Rc(PT)	A	B	C	H	h	¥基準単価	¥スライド単価	
SNAFJ	15A	1/2	110	52	32	51	2,830	2,550	
	20A	3/4	110	52	32	51	2,830	2,550	
	25A	1	125	60	37	60	38	3,200	2,880
	40A	1 1/2	188	90	54	69	45	4,170	3,760
	50A	2	197	97	63	77	51	5,420	4,880

一ホース取付ソケット

Type	本体	カム	リング	M材質
SNAHJ	SCS14A	SMS1025	SUS304	

型式	No.	A	B	C	I	H	h	¥基準単価	¥スライド単価
SNAHJ	20A	110	52	32	21	86	32	2,960	2,670
	25A	125	60	37	27	100	38	3,180	2,870
	40A	188	90	54	41	110	46	4,120	3,710
	50A	197	97	63	53	129	51	5,150	4,640

アームロックカップラーは、米国MIL規格A-A-59326-1998 (旧MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば同規格他社製品とも互換性を有します。

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

HOSE BANDS

ホースバンド

P1383のダクトホースを取付ける際にもご使用できます。ホースバンドはホースの抜けを防止するための商品です。構造上、締付範囲の最小で、すき間が生じる場合があります。CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

一スタンダードタイプ

HOSBS

六角対辺 7mm

材質 SUS304

Order注文例: 型式 HOSBS13N

Delivery出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式	No.	ホース外径 締付範囲 (mm)	L	T	E	締付トルク (N・m)	¥基準単価	¥スライド単価
HOSBS	9N	9.5~12	19	0.7	9.5	3.5	1~9コ	10~50コ
	13N	13~20					210	190
	16N	16~22					220	200
	19N	18~25					230	210
	22N	22~30					250	230
	25N	25~35	24	0.8	12	4.4	260	240
	28N	30~40					270	250
	31N	35~50					370	290
	38N	40~55					410	290
	44N	45~60					230	210
	50N	55~70	33	0.8	12	6.1	260	240
	60N	60~80					270	240
	70N	70~90					290	240
	83N	85~100					280	250
	95N	90~120					410	370
	104N	100~125	6.1	0.8	12	6.9	460	410
	127N	130~150					620	580
	146N	130~160					640	600
	149N	150~180					670	630
	175N	170~200					680	640
200N	190~230	720	680					

一バイラルタイプ

HOSSB

材質 SUS304

型式	No.	ホース外径 締付範囲 (mm)	L	E	締付トルク (N・m)	¥基準単価	¥スライド単価
HOSSB	30	30~37	30.5	15	5	1~9コ	10~30コ
	32	32~42				1,230	920
	47	47~57				1,230	920
	61	61~71				1,300	970
	71	71~81				1,300	970
	86	86~96				1,450	1,080
	90	90~110				1,520	1,140

一手締めタイプ

HOSBH

材質 SPCC

表面処理 三価クロメート

型式	No.	ホース外径 締付範囲 (mm)	L	T	E	締付トルク (N・m)	¥基準単価	¥スライド単価
HOSBH	15	15~22	32	0.5	12	13	1~9コ	10~30コ
	18	18~28					460	230
	20	20~34					500	250
	25	25~40					510	250
	40	40~55					520	260

一安全キャップ付タイプ

Type	バンド	ハウジング	ボルト	キャップ	M材質
HOABS (セミスチレンス)	SUS430	SUS430	鉄 (亜鉛メッキ)	PE	
HOASU (オールステンレス)	SUS304	SUS304	SUS304	PE	

Order注文例: 型式 HOABS13

Delivery出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式	No.	ホース外径 締付範囲 (mm)	L	T	E	締付トルク (N・m)	HOABS		HOASU	
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
HOABS HOASU	8	8~12	21.5	0.7	9	3.5	1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ
	10	10~15					190	170	370	340
	11	11~17					200	180	370	340
	13	13~20					200	180	380	350
	16	16~22					210	190	390	360
	18	18~25	240	220	480	440				
	22	22~30	240	220	490	450				
	25	25~35	250	230	480	440				
	27	27~40	250	230	490	450				
	30	30~45	250	230	500	450				
	35	35~50	260	230	500	450				
	40	40~55	290	250	550	470				
	45	45~60	290	250	570	480				
	55	55~70	330	280	600	510				

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

51 管・継手
ホース・バルブ