




PIPING PARTS FOR DUCT HOSES

ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品


取付フランジ
-エコノミータイプ-



商品タイプ	Type		材質	表面処理
	ダクトホース用	アルミダクトホース用		
エコノミータイプ	HOFMN	-	ポリカ・ABS (ガス繊維入り)	-
ノーマルタイプ	HOFM	HOAFM	SS400	アクリル焼付け塗装
	HOFS	HOAFS	SUS304	-

※HOFMNは耐熱温度80℃です。


HOFMN



取付フランジ
-ノーマルタイプ-




HOFM HOFS
HOAFM HOAFS



エルボ



ダクトホース用	Type		材質	表面処理
	アルミダクトホース用	ダクトホース用		
HOEM	HOAEM	SS400	アクリル焼付け塗装	
HOES	HOAE	SUS304	-	



仕様
・使用温度範囲 0~160℃

- ダクトホースとの組合せについては、P.1359をご覧ください。
- ご使用の際はP.1378のホースバンドの使用を推奨します。
- ダクトホース・ホースバンドとあわせてご選定頂く際は、配管部品のD寸と、ダクトホースの内径(カフス付の場合はカフスの内径)をご確認ください。

型式	呼び径	D	L	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価			
								HOFMN	HOAFM	HOAFS	
ダクトホース用 エコノミータイプ HOFMN	38	38	32	66	52	6.6	3	990	-	-	
	50	50.8	39	79	65			1,150	-	-	
	65	63.5	50	91.5	77.5			1,400	-	-	
	75	76.3	57	111	94			1,700	-	-	
	32	32	24	56	44			4.5	1.2	-	1,870
ダクトホース用 ノーマルタイプ HOFM HOFS	38	38	28	66	52	6.6	2(1.6)	-	1,980	3,780	
	50	50.8	35	79	65			-	2,300	4,590	
	65	63.5	46	91.5	77.5			-	2,800	5,050	
	75	76.3	53	111	94			-	3,400	5,980	
	90	89.1	63	123	106			9	-	4,860	6,460
	100	101.6	70	136	119			2	-	6,070	7,430
	125	127	84	162	144			11	-	7,530	-
	150	152.4	101	188	170			-	9,930	-	

☉()寸法は型式HOFMNに適用。

型式	呼び径	D	L	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
								HOAFM	HOAFS	
ダクトホース用 HOFM HOFS	38	38	28	66	52	6.6	1.2	1,650	3,580	
	50	48.6	35	79	65			1.5	2,070	4,340
	65	63.5	46	91.5	77.5			2(1.6)	2,410	4,780
	75	75	53	111	94			9	3,000	4,950
	100	98	70	136	119			2	5,410	7,150
アルミダクトホース用 HOAFM HOAFS	113	112	75	152	134	9	2	6,330	8,840	
	125	124	80	168	148			7,150	10,920	
	150	149	90	193	173			8,230	13,320	


☉()寸法は型式HOAFMに適用。

型式	呼び径	D	A	A1	B	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価	
										HOEM	HOES
ダクトホース用 HOEM HOES	32	32	42	14	42	56	44	4.5	1.2	4,530	7,320
	38	38	61	28	63	66	52	6.6	1.5	5,150	10,000
	50	50.8	78	35	82	79	65			5,730	13,530
	65	63.5	90	35	89	91.5	77.5	2(1.6)	7,530	15,690	
	75	76.3	100	35	94	111	94	9	2	8,610	16,580
	100	101.6	130	45	124	136	119			13,300	24,140
	125	127	149	55	151	162	144			18,000	32,420
150	152.4	174	60	176	188	170	23,680			42,180	

☉()寸法は型式HOEMに適用。

型式	呼び径	D	A	A1	B	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価			
										HOAEM	HOAE		
アルミダクトホース用 HOAEM HOAE	38	38	61	28	63	66	52	6.6	1.5	5,150	10,000		
	50	48.6	78	35	82	79	65			5,730	13,530		
	65	63.5	90	35	89	91.5	77.5			2(1.6)	7,530	15,690	
	75	75	100	35	94	111	94			8,610	16,580		
	100	98	130	45	124	136	119			13,300	24,140		
	113	112	138	50	140	152	134			9	2	15,710	27,800
	125	124	149	55	151	168	148			18,000	32,420		
150	149	174	60	176	193	173	23,680	42,180					


☉()寸法は型式HOAEMに適用。



レデューサ



ダクトホース用	Type			材質	表面処理
	アルミダクトホース用	フランジ有	フランジ有		
HORM	HOARM	HOARFM	SS400	アクリル焼付け塗装	
HORS	HOAR	HOARF	SUS304	-	




RoHS10

集塵フード



Type	材質
ダクトホース用 HOSYS	SUS304




RoHS10

ダンパ



アルミダクトホース用	Type			材質	表面処理
	フランジなし	フランジ付	両フランジ		
HOANM	HOANPM	HOANPFM	SS400	アクリル焼付け塗装	
HOAN	HOANP	HOANFP	SUS304	-	



RoHS10

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

型式	呼び径	D	L	D1	P.C.D.	d1	t1	t2	¥基準単価	
									HORM	HORS
ダクトホース用 (フランジ付) HORM HORS	32	38	38.8	66	52	6.6	1.2	1.5	4,160	6,570
		50	50.8	79	65				4,410	7,880
	65	63.5	91.5	77.5	5,900				11,960	
	75	76.3	111	94	6,110				9,130	
	90	89.1	123	106	6,300				10,950	
	100	101.6	136	119	6,470				12,500	
	125	127	148	144	7,750				13,390	
	150	152.4	188	170	8,710				16,460	
	75	76.3	111	94	7,750				12,800	
	100	101.6	136	119	10,140				14,840	
アルミダクトホース用 (フランジなし) HOARM HOAR	50	50	50.8	90	111	6.6	1.5	2(1.6)	4,000	9,230
		65	63.5	111	94				4,170	9,690
		75	76.3	136	119				5,450	10,580
		90	89.1	162	144				5,790	12,460
		113	112	188	170				5,410	10,920
(フランジ付) HOARFM HOARF	65	65	63.5	111	94	9	2	2(1.6)	4,740	13,840
		75	76.3	136	119				7,470	14,730
		90	89.1	162	144				8,280	17,050
		113	112	188	170				10,120	20,360
		125	124	193	173				13,920	26,020

☉()寸法は型式HORMに適用。

型式	呼び径	d	D	L	D1	P.C.D.	d1	t1	t2	¥基準単価				
										HOARM	HOAR	HOARFM	HOARF	
アルミダクトホース用 (フランジなし) HOARM HOAR	38	50	38	49	79	65	6.6	1.2	1.5	4,000	9,230	5,900	11,960	
		65	48.6	63.5	91.5	77.5				4,170	9,690	6,470	12,500	
	75	49	75	111	94	5,450				10,580	7,750	13,390		
	90	49	98	136	119	5,790				12,460	8,710	15,820		
	113	63.5	75	111	94	5,410				10,920	7,750	12,800		
	125	63.5	98	136	119	6,740				13,840	8,740	14,840		
	150	75	98	136	119	7,470				14,730	9,780	15,670		
	100	113	98	112	100	152				134	8,280	17,050	11,490	17,730
	113	125	112	124	168	148				10,120	20,360	13,460	21,160	
	125	150	124	149	193	173				13,920	26,020	17,030	27,730	

☉()寸法は型式HOARM・HOARFMに適用。

型式	呼び径	A	B	D	A1	B1	t	t1	L	L1	¥基準単価	
											HOSYS	HOSYS
ダクトホース用 HOSYS	32	50	50	32	40	40	1.2	1.2	60	20	7,210	7,930
		75	38	40	40	7,970					8,180	
	100	38	50	48	8,180	9,230						
	150	50	75	100	9,230	9,650						
	200	50	100	100	10,060	11,070						
	250	50	100	150	11,070	11,850						
	300	65	150	150	12,480	13,520						
	350	65	150	200	13,520	14,150						
	400	75	200	200	14,990	16,460						
	450	100	200	300	101.6	112					112	150

型式	呼び径	D	A	B	C	D1	P.C.D.	d1	¥基準単価					
									HOANM	HOAN	HOANPM	HOANP	HOANPFM	HOANFP
アルミダクトホース用 (フランジなし) HOANM HOAN	38	38	66	52	75	6.6	6.6	6.6	66	52	66	52		
		50	48.5	99					41	79	65	79	65	
		65	63.5	119					51	91.5	77.5	91.5	77.5	
	(フランジ付) HOANPM HOANP	75	75	111					94	111	94	111	94	
			100	98					136	119	136	119	136	119
			113	112					152	134	152	134	152	134
			125	124					168	148	168	148	168	148
(両フランジ付) HOANPFM HOANFP	150	149	193	173	193	173	193</							