

TUBES チューブ

価格改訂

2日目納短縮
出荷

□: 値下げ価格
■: 新価格
□: スライド価格変更

類似品比較ポイント | エアだけでなく、水にも使用できる耐水性ポリウレタンチューブやそのほか豊富なバリエーションがあります。指定寸カット出荷により無駄なくご利用できます。

耐水性ポリウレタンチューブ
PUT
PUTL

材質 ポリウレタン

型式 Type	外径(mm)	固定寸タイプ 長さ(m)		チューブ色	内径(mm)	最小曲げ半径(mm)	外径精度(mm)	質量(kg/m)	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
		PUT	PUTL						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価/m	¥スライド単価/m
PUT (固定寸タイプ)	3.2	10	0.5~9.5	B(黒) C(透明)	1.8	7	±0.1	0.0064	1~4本	5~10	1,470	1,100
		20	10.5~19.5						1,700	1,270		
	4	10	0.5~9.5		780	715						
		20	10.5~19.5		1,235	949						
	6	10	0.5~9.5		4,455	3,993			481	390		
		20	10.5~19.5		1,274	1,170			676	546		
8	10	0.5~9.5	1,872	1,560	572	462						
	20	10.5~19.5	7,348	6,589	1,131	910						
PUTL (指定寸タイプ)	10	10	0.5~9.5	B(黒) C(透明) W(白) R(赤) Y(黄) BL(青) G(緑) CB(透明青)	6.5	25	±0.1	0.037	1~4本	5~10	3,276	3,120
		20	10.5~19.5						4,771	4,277		
	12	10	0.5~9.5		19,030	17,127			1,298	1,034		
		20	10.5~19.5		4,823	4,342			2,184	1,742		
	16	10	0.5~9.5		7,059	5,941			1,848	1,474		
		20	10.5~19.5		27,918	25,135			2,980	2,266		

ソフトポリウレタンチューブ
PUTY
PUTYL

材質 軟質ポリウレタン

型式 Type	外径(mm)	固定寸タイプ 長さ(m)		チューブ色	内径(mm)	最小曲げ半径(mm)	外径精度(mm)	質量(kg/m)	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
		PUTY	PUTYL						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価/m	¥スライド単価/m
PUTY (固定寸タイプ)	4	10	0.5~9.5	B(黒) C(透明)	2.5	17	+0.05 -0.2	0.009	1~4本	5~10	1,350	1,100
		20	10.5~19.5						1,910	1,600		
6	10	0.5~9.5	1,870		1,580	1,000			850			
	20	10.5~19.5	2,890		2,210	2,120			1,700			
8	10	0.5~9.5	3,870		3,090	2,670			2,140			
	20	10.5~19.5	6,480		5,130	8,000			6,600			
10	10	0.5~9.5	4,880	3,900								
	20	10.5~19.5	8,000	6,600								

ナイロンチューブ
PUTN
PUTNL

材質 ナイロン(ポリアミド)

型式 Type	外径(mm)	固定寸タイプ 長さ(m)		チューブ色	内径(mm)	最小曲げ半径(mm)	外径精度(mm)	破壊圧力(MPa)	常用圧力(MPa)	質量(kg/m)	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
		PUTN	PUTNL								¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価/m	¥スライド単価/m
PUTN (固定寸タイプ)	3.2	10	0.5~9.5	B(黒) W(白)	2	7	±0.05	5.4	1.8	0.0052	1~4本	5~10	1,020	790
		20	10.5~19.5								1,300	1,140		
	4	10	0.5~9.5		870	610					400	320		
		20	10.5~19.5		1,170	870					1,210	900		
	6	10	0.5~9.5		1,650	1,280					570	460		
		20	10.5~19.5		1,690	1,400					2,450	2,000		
8	10	0.5~9.5	2,320	2,030	1,080	860								
	20	10.5~19.5	3,630	2,890	3,130	2,970								
10	10	0.5~9.5	3,130	2,970	1,350	1,080								
	20	10.5~19.5	5,090	4,230										

耐圧ナイロンチューブ
PUTHP
PUTHPL

材質 ナイロン(ポリアミド) RoHS10

型式 Type	外径(mm)	固定寸タイプ 長さ(m)		チューブ色	内径(mm)	最小曲げ半径(mm)	外径精度(mm)	破壊圧力(MPa)	常用圧力(MPa)	質量(kg/m)	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
		PUTHP	PUTHPL								¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価/m	¥スライド単価/m
PUTHP (固定寸タイプ)	4	10	0.5~9.5	B(黒) W(白)	2.5	15	±0.05	8.8	2.9	0.008	1~4本	5~10	1,110	1,050
		20	10.5~19.5								2,150	2,040		
	6	10	0.5~9.5		1,500	1,420					810	770		
		20	10.5~19.5		2,880	2,740					1,960	1,860		
	8	10	0.5~9.5		3,780	3,600					980	930		
		20	10.5~19.5		2,650	2,520					5,080	4,820		
10	10	0.5~9.5	3,690	3,510	1,570	1,490								
	20	10.5~19.5	7,150	6,800	6,580	6,250								
12	10	0.5~9.5	12,920	12,280	2,840	2,690								
	20	10.5~19.5												

ソフトナイロンチューブ
PUTNS
PUTNSL

材質 ナイロン

型式 Type	外径(mm)	固定寸タイプ 長さ(m)		チューブ色	内径(mm)	最小曲げ半径(mm)	外径精度(mm)	質量(kg/m)	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
		PUTNS	PUTNSL						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価/m	¥スライド単価/m
PUTNS (固定寸タイプ)	4	10	0.5~19.5	W(白) B(黒)	2.5	9	±0.1	0.009	1~4本	5~10	1,360	990
		20	10.5~19.5						2,290	1,700		
	6	10	0.5~19.5		2,970	2,350			550	530		
		20	10.5~19.5		3,780	3,600			740	700		
	8	10	0.5~19.5		4,470	3,500			1,090	1,040		
		20	10.5~19.5		6,530	5,120			1,350	1,290		
10	10	0.5~19.5										
	20	10.5~19.5										

Order 注文例

型式 - 長さ - 色
PUT4 - 10 - B
PUTNL8 - 2.5 - W

<指定寸タイプ価格計算例>
PUTL12-1.5の場合、基準単価/m=2,184円
→2,184×1.5=3,276円

Delivery 出荷日

●PUT・PUTL ●のみ、PUTHP・PUTNS

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

●PUTY・PUTN

2 日日出荷

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

●PUTN・PUTNL

2 日日出荷

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

●PUTHP・PUTHPL

3 日日出荷

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

MiSUMI C-VALUE チューブ

類似品比較ポイント

類似品比較ページ P.1441

最大類似品40%OFF

類似品比較ポイント | エア配管専用のチューブです。巻いた状態で販売のため、社内在庫や大量使用時にご利用ください。

ポリウレタンチューブ(黒)

材質 ポリウレタン

型式 タイプ	外径(mm)	1巻当たりの長さ(m)		内径(mm)	外径公差(mm)	最小曲げ半径(mm)	破壊圧力(MPa)	常用圧力(MPa)	質量(kg/巻)	¥基準単価			
		小口	大口										
EPTUB 色:黒	4	200	2.5	±0.1	10	3.0	0.8	1.95	3,056				
		200	4.0										
	6	100	5.5							15	3.0	3.6	5,040
	8	100	6.5							20	3.0	3.3	6,768
	10	100	8.0							27	2.6	5.6	10,380
12	100	8.0	35	2.6	7.6	15,228							

ポリウレタンチューブ(透明)

材質 ポリウレタン

型式 タイプ	外径(mm)	1巻当たりの長さ(m)		内径(mm)	外径公差(mm)	最小曲げ半径(mm)	破壊圧力(MPa)	常用圧力(MPa)	質量(kg/巻)	¥基準単価			
		小口	大口										
EPTUC 色:透明	4	200	2.5	±0.1	10	3.0	0.8	1.95	3,056				
		200	4.0										
	6	100	5.5							15	3.0	3.6	5,040
	8	100	6.5							20	3.0	3.3	6,768
	10	100	8.0							27	2.6	5.6	10,380
12	100	8.0	35	2.6	7.6	15,228							

ポリウレタンチューブ(青)

材質 ポリウレタン

型式 タイプ	外径(mm)	1巻当たりの長さ(m)		内径(mm)	外径公差(mm)	最小曲げ半径(mm)	破壊圧力(MPa)	常用圧力(MPa)	質量(kg/巻)	¥基準単価			
		小口	大口										
EPTUBL 色:青	4	200	2.5	±0.1	10	3.0	0.8	1.95	3,056				
		200	4.0										
	6	100	5.5							15	3.0	3.6	5,040
	8	100	6.5							20	3.0	3.3	6,768
	10	100	8.0							27	2.6	5.6	10,380
12	100	8.0	35	2.6	7.6	15,228							

ポリウレタンチューブ(橙)

材質 ポリウレタン

型式 タイプ	外径(mm)	1巻当たりの長さ(m)		内径(mm)	外径公差(mm)	最小曲げ半径(mm)	破壊圧力(MPa)	常用圧力(MPa)	質量(kg/巻)	¥基準単価			
		小口	大口										
EPTURY 色:オレンジ	4	200	2.5	±0.1	10	3.0	0.8	1.95	3,056				
		200	4.0										
	6	100	5.5							15	3.0	3.6	5,040
	8	100	6.5							20	3.0	3.3	6,768
	10	100	8.0							27	2.6	5.6	10,380
12	100	8.0	35	2.6	7.6	15,228							

Order 注文例

型式 - 長さ
EPTUB6 - 200
EPTUC12 - 100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

仕様・材質×流体の区分選定表(参考)

Type	共通	
材質	ポリウレタン	
使用流体	空気	真空
仕様温度範囲	-5~60℃ (凍結無事)	
破壊圧力	3.0MPa	
最高使用圧力	0.8MPa	
使用真空圧力	-100kPa	
特長	<ul style="list-style-type: none"> ナイロンチューブに比べ、曲げ半径が小さいです。 柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐摩耗性に優れています。 	

- 使用上の注意**
- チューブに過大なねじれ、曲げ、引っ張り等の力を加えないでください。
 - ご使用の際に、最小曲げ半径を守ってください。
 - 配線の際に、十分なチューブ長さを確保してください。
 - ワンタッチ継手と組合せてご使用の際に、チューブ切断面が直角になることをご確認ください。
 - ワンタッチ継手と組合せてご使用の際に、チューブの外径に損傷、曲がりがないことをご確認ください。
 - 火気、静電気のある環境での使用はお避けください。火災の恐れがあります。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	数量	値引率
1	2~4	5	6~	
基準単価	5%	10%	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。