ONE-TOUCH FITTINGS

ワンタッチ継手

2日目出荷 納期短縮

CADデータフォルダ名：53_Fittings

■クロスユニオン

USCRS



M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D	L	C	E	N	質量(g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～50
USCRS	8	23.6	13.6	3.2	17	14.5	430	400
	10	25	16.3	4.2	20	20.5	490	460
	12	32.2	19.7	4.2	24	38	610	570

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■レデューサー

USRDS



M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D1	D2	A	C	有効断面積(mm²)	質量(g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～50
USRDS	4	6	36.1	9	3.2	2	190	180
		8	36.9	9		2	190	180
	6	8	39.5	11.2	11.0	3	200	190
		10	40.3	11.2		3.5	200	190
	8	10	45.6	13.6	25.2	4.5	240	220
		12	46.6	13.6		5.5	240	220
	10	12	46.6	16.3	38.7	6.5	270	250

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ニップル

MSPJ



M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D	A	B	有効断面積(mm²)	質量(g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～50
MSPJ	4	37.5	16	3.2	2	280	260
	6	39.5	17	12.6	3	280	260
	8	43.2	18.5	19.6	4	280	260
	10	47	21	31.2	6	280	260
	12	52.8	22.5	50.2	8	280	260

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■異形接続プラグ

BSLDS



M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D1	D2	A	B1	B2	有効断面積(mm²)	質量(g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～50
BSLDS	4	6	38.3	16	17	3.2	3	120	110
	6	8	41.2	17	18.5	12.6	3	130	120
	8	10	45	18.5	21	18.8	5	140	130
	10	12	49.8	21	22.5	31.2	8	160	150

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■二重Y型

DSNYL



M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D1	D2	A	B	C1	C2	P	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～30
DSNYL	4	6	18.2	32.5	9	11.2	9.2	380	360
	6	8	22.6	36.6	11.2	13.6	11.4	510	480

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■R（PT）付 二重Y型

DSLYL　ねじ部：C3604（黄銅）
：無電解ニッケルメッキ



M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D1	呼び径	A	B	C	二面幅 H	P	ねじサイズ R(PT)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～30
DSLYL	4	1	18.2	41.5	9	11	9.2	R1/8	400	380
		2	18.2	44.5	9	14	9.2	R1/4	410	380
	6	1	22.6	45	11.2	13	11.4	R1/8	540	510

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例　型式　USCRS8

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望により PM6:00迄、当日出荷受付致します。

仕様

使用流体	空気
使用温度範囲＊	0～60℃
最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	−100kPa

＊凍結なきこと

■トリプルシングル

DUNL



RoHS10

M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D1	D2	A	B	C1	C2	P	F	X	Y	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～30
DUNL	4	6	18.5	64	10	12.5	10.5	13.5	39	10.5	580	550
		8	19.5	66	10	14.5	10.5	15.5	39	11.5	660	620
	6	8	21	73	12.5	14.5	13	15.5	46.5	11.5	830	790
		10	22	78.5	12.5	17.5	13	18.5	46.5	13	900	850
	8	10	23.5	84.5	14.5	17.5	15	18.5	52.5	13	960	910

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■トリプルダブル

DUNLW



RoHS10

M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D1	D2	A	B	B1	B2	C1	C2	P	F1	F2	X	Y	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～30
DUNLW	4	8	19.5	66	19.5	29.5	10	14.5	10.5	10	17.5	38	10.5	720	680
	6	10	22	78.5	22	32	12.5	17.5	13	10	19.5	45	12	860	810
	8	12	24.5	87	24.5	36	14.5	20	15	11.5	22	51	13	940	900

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例　型式 − D2　DUNLW4 − 8

仕様

使用流体	空気
使用温度範囲＊	−15～60℃
最高使用圧力	1MPa
使用真空圧力	−100kPa

＊凍結なきこと

Delivery 出荷日　2 日目出荷

急 ストークT 当日出荷 400円/1本　ストークA 翌日出荷 200円/1本　ご注文締切 正午迄 PM 6:00迄 P.134

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

COMPACT AIR FITTINGS

コンパクトエアーフィッティング

―チューブ・ワンタッチ継手・スピードコントローラー

価格改訂　2日目出荷 納期短縮

CADデータフォルダ名：53_Fittings

■チューブ

M材質　ポリウレタン

型式 Type	外径(mm)	長さ(m)	チューブ色	内径(mm)	最小曲げ半径(mm)	外径精度(mm)	最高使用圧力(MPa)	質量(kg/m)	¥基準単価 1～4本	¥スライド単価 5～10
MPUT	1.8	5	B(黒) C(透明) W(白)	1.2	4	±0.1	0.8	0.0017	2,090	1,350
		10							3,080	2,310

Order 注文例　型式 − 長さ − 色　MPUT1.8 − 10 − B

■メイルコネクタ

JCNL　ねじ部：C3604（黄銅）



M材質　ポリプロピレン

型式 Type	D	呼び	A	二面幅 H	ねじサイズ M×ピッチ	有効断面積(mm²)	質量(g)	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～10
JCNL	1.8	M3	10.7	5.5	M3×0.5	0.92	3.9	710	680
		M5	10.4	7	M5×0.8	0.92	4.6	610	580
		1	14.4	10	R1/8	0.97	5.9	610	540

■メイルエルボ

JELL　ねじ部：C3604（黄銅）



M材質　ポリプロピレン

型式 Type	D	呼び	A	B	C	二面幅 H	ねじサイズ M×ピッチ	有効断面積(mm²)	質量(g)	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～10
JELL	1.8	M3	8.5	11	6	5.5	M3×0.5	0.83	4.0	840	800
		M5	8.5	11.5	6	7	M5×0.8	0.83	4.8	650	620
		1	8.5	15	6	10	R1/8	0.7	8.6	610	580

■バルクヘッドユニオン

JBUL　ねじ部：C3604（黄銅）



M材質　ポリプロピレン

型式 Type	D	A	二面幅 H	ねじサイズ M×ピッチ	C (max)	有効断面積(mm²)	質量(g)	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～10
JBUL	1.8	17	10	M8×1	4	0.85	5.3	1,150	1,070

■ユニオンティ

JTEL　ねじ部：C3604（黄銅）



M材質　ポリプロピレン

型式 Type	D	A	C	E	有効断面積(mm²)	質量(g)	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～10
JTEL	1.8	8.7	7.3	3.2	0.9	3.9	840	800

■レデューサ

JRDS　ねじ部：C3604（黄銅）



M材質　ポリプロピレン

型式 Type	D1	D2	A	C	L	有効断面積(mm²)	質量(g)	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～10
JRDS	1.8	4	25.6	6	9.6	0.97	0.5	710	680

仕様

ワンタッチ継手

使用流体	空気
使用温度範囲＊	−10～60℃
使用圧力範囲	−100kPa～0.8MPa

＊凍結なきこと

■スピードコントローラ

メーターアウト
JNL　ねじ部：C3604（黄銅）



M材質　PBT（ポリブチレンテレフタレート）

型式 Type	D	呼び	A	B	C1	C2	E	二面幅 H	ねじサイズ M×ピッチ	質量(g)	¥基準単価 1～4コ	¥スライド単価 5～10
JNL	1.8	M3	15.3	11.4	25.1	27.6	7.5	7	M3×0.5	6.1	3,400	2,880
		M5	15.5	12.4	27.2	30.2	7.5	8	M5×0.8	9.4	3,200	2,780

仕様

スピードコントローラ

使用流体	空気
使用温度範囲	5～60℃（但し凍結なきこと）
最高使用圧力	1.0 MPa
最低使用圧力	0.05 MPa

■流量特性（JNL）



Order 注文例　型式 − 呼び　JCNL1.8 − M5

Delivery 出荷日　2 日目出荷

急 ストークT 当日出荷 600円/1本　ストークA 翌日出荷 300円/1本　ご注文締切 正午迄 PM 6:00迄 P.134

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1～10	11～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。