

O-RINGS
リング
バックアップリング/Pシリーズ



CADデータフォルダ名: 53_Fittings

Technical drawings of O-rings and back-up rings. Includes a table of material properties (Type, Material, Hardness, Color, Temperature Range, JIS Code, Usage, Features) and detailed cross-sectional diagrams with dimensions (W, do, D, T, W, T, W, T, W, T).

取付詳細寸法

Table of installation dimensions for O-rings. Columns: Type, No., G寸法 (許容差), H寸法, R寸法. Rows include NPA, NPB, NPSW, NPSK, NPF, NPFH, NPEG, NPBR for various sizes.

①平面固定用では、内圧がかかる場合はOリングの外周が溝外壁に密着するよう、外圧がかかる場合にはOリング内周が溝内壁に密着するように設計ください。
②平面固定用において、内圧用として使用時、D寸法30mm以下の場合にはD寸法を約0.2~0.3mm大きめに取ってください。
③溝寸法は参考値です。

Diagrams showing various O-ring installation methods: 平面固定用/外圧用, 平面固定用/内圧用, 円筒面固定用, 運動用, バックアップリングなし, 片側バックアップリング, 両側バックアップリング. Each diagram includes dimension lines for G, H, D, R, W, T.

JIS B 2407 バックアップリング (Pシリーズ用・バイアスカット)

Table of JIS B 2407 back-up rings. Columns: 型式 (Type), 適用Oリング呼び番号 (Applicable O-ring call number), W, d, D, T, ¥基準単価 (Standard price), ¥スライド単価 (Slide price). Rows list various types from 15 to 50.

JIS B 2401 Pシリーズ (固定用・運動用)

Large table of JIS B 2401 P-series O-rings. Columns: 型式 (Type), No., JIS呼び番号 (JIS call number), W, 内径 (ID), 相手材 (Counterpart), NPA, NPB, NPSW, NPSK, NPF, NPFH, NPEG. Rows list various types from 3 to 80.

1~9コのご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。
【計算例①】 NPA5を3コご注文の場合 1コ当たりのパラチャージ: 200円÷3コ=66円
1コ当たりの価格: 基準単価14円+66円=80円
計(1明細行)80円×3コ=240円
【計算例②】 NPA5を20コご注文の場合 基準単価14円×20コ=280円(パラチャージなしの場合)

Order and delivery information. Includes 'Order 注文例' (Order example), 'Delivery 出荷日' (Delivery date), '在庫品 翌日出荷 P133' (Inventory items, next-day shipping P133), and 'ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。' (We accept orders for same-day shipping until 6:00 PM if desired).

53 チューブ・継手 吸着部品