

LINKS
リンク
-3穴タイプ-

■特長：3穴タイプで1mm単位で寸法指定が可能です。

①カタログ規格外品はこちら **P.137**
②CADデータフォルダ名：56_Connecting_Parts

Type	材質	表面処理
LNFTB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
LNFTM		無電解ニッケルメッキ
LNFTS	SUS304	-

$\frac{25}{\sqrt{1.6}}$

●T寸の寸法公差
T 5~16 19~22
-0.3~0 -0.33~0

①L≥S ②D≥Pの場合、W≥D+4
P>Dの場合、W≥P+4が必要となります。

■リンク-3穴タイプ

型式	PH7	VH7	L	S	*W	T	F	C	
Type	※DH7	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位	選択			
LNFTB LNFTM LNFTS	3	*3~20	3~20 V≤D	10~150 (L≥S)	10~150 (S≤L)	10~20	5 6	5	3
	4						5 6 9		
	5						5 6 9		
	6			5 6 9	20~30	5 6 9 10	6	3	
	8			5 6 9 10					
	10			5 6 9 10					
	12			20~200 (L≥S)	20~200 (S≤L)	20~30	9 10 12 16	10	5
	13						9 10 12 16		
	14						9 10 12 16		
	15			20~40	20~40	9 10 12 16	12	5	
	16					9 10 12 16			
	18					9 10 12 16			
	20			30~200 (L≥S)	30~200 (S≤L)	25~50	9 10 12 16 19	14	8
	22						9 10 12 16 19 22		
	25						9 10 12 16 19 22		

*D≥Pの場合、W≥D+4。P>Dの場合、W≥P+4が必要となります。

Order 注文例 型式 - P - V - L - S - W - T
LNFTB10 - P8 - V10 - L100 - S50 - W20 - T9

Delivery 出荷日 3 日目出荷 急 ストック A 翌日出荷 500円/1本 急注文締切 PM 6:00迄 P.134
③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~14 15~19 20~25 26~	大口
値引率	標準単価 5% 10% 18% お見積り	

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

DH7	¥基準単価 (L≥S)								
	LNFTB			LNFTM			LNFTS		
3	最短L~50	L51~150	L151~最長L	最短L~50	L51~150	L151~最長L	最短L~50	L51~150	L151~最長L
4	2,030	2,740	-	2,080	2,850	-	2,370	3,210	-
5	2,130	2,830	-	2,200	2,930	-	2,480	3,300	-
6	2,220	2,950	-	2,280	3,050	-	2,580	3,430	-
8	2,450	3,430	4,810	2,530	3,570	4,920	2,800	3,940	5,540
10	2,550	3,540	4,920	2,650	3,650	5,030	2,900	4,050	5,650
12	2,720	3,790	5,290	2,830	3,900	5,390	3,110	4,330	6,040
14	3,090	4,310	6,010	3,210	4,430	6,120	3,520	4,910	6,840
16	3,390	4,920	7,130	3,530	5,130	7,440	3,990	5,830	8,520
20	3,530	5,350	8,110	3,690	5,500	8,210	4,170	6,100	8,920

Alteration 追加加工

型式 - P - V - L - S - W - T - (TPD · TPP · TPV)
LNFTB20 - P18 - V18 - L50 - S30 - W40 - T16 - TPD

タップ穴追加加工

Code TPD · TPP · TPV

Spec. D・P・Vにタップ穴を開けます。適応可能寸法

D/P/V	W	締付ネジM(付属)
12	24~30	M4
13	25~30	
14	26~40	
15	27~40	
16	28~40	
18	36~40	M5
20	38~50	
25	43~60	

¥/1Code 300

LINKS -BENT TYPE / ECONOMY TYPE-
リンク
-ベントタイプ/エコノミータイプ-

2日納期短縮 脱脂洗浄サービス 価格改訂

ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

①:値下げ価格 ②:新価格 ③:スライド値引率変更

■特長：角度、穴種の変更ができるベントタイプを用意しています。

①カタログ規格外品はこちら **P.137**
②CADデータフォルダ名：56_Connecting_Parts

Type	材質	表面処理
LKKBK	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
LKBM		無電解ニッケルメッキ

$\frac{25}{\sqrt{1.6}}$

●T寸の寸法公差
T 5~16 19~22
-0.3~0 -0.33~0

①L≥S ②D≥Pの場合、W≥D+4
P>Dの場合、W≥P+4が必要となります。

■リンク-ベントタイプ

型式	L	S	Q	穴種選択	T	R1	¥基準単価
Type	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1°単位		選択		LKKBK LKBM
LKKBK LKBM	4	40~100	30~100	H HA MA	3 4 5 6 8 10 12 16	P/2+6	1,690 1,810
	5						1,740 1,860
	6						1,810 1,930
	8						1,870 1,930
	10						2,020 2,090
	12						2,160 2,240
	14						2,280 2,400
	15						2,300 2,410
	16						2,400 2,530
	18						2,450 2,560
	20						2,590 2,700
	25						2,880 3,000

Order 注文例 型式 - L - S - Q - H·M - HA·MA - T
LKKBK10 - L80 - S35 - Q130 - H8 - HA8 - T5

Delivery 出荷日 5 日目出荷 大口 出荷日 +2 日目出荷 数量 51~100

Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~14 15~19 20~50 51~100 101~	大口
値引率	標準単価 5% 10% 28% 30% お見積り	

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■リンク-エコノミータイプ

Type	材質	表面処理
LINB	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
LINM		無電解ニッケルメッキ
LINS	SUS304	-

①L≥S ②D≥Pの場合、W≥D+4
P>Dの場合、W≥P+4が必要となります。

■リンク-エコノミータイプ

型式	L	T	W	l	¥基準単価
Type	指定1mm単位	選択			LINB LINM LINS
LINB LINM LINS	3	5	10	L+8	510 640 760
	4	5		L+10	
	5	5		L+12	
	6	5 9	13	L+12	640 800 920
	8	5 9	16	L+16	
	10	5 9	19	L+20	
	12	20~200	9	L+22	640 800 920
	13		9	L+30	
	14		9	L+30	
	15	20~200	9	L+30	930 1,020 1,920
	16		9	L+32	
	18		9	L+36	
	20	30~300	9	L+45	1,070 1,180 2,110
	25		9	L+50	
	25		9	L+50	

Order 注文例 型式 - L - T
LINS10 - 80 - 9

Delivery 出荷日 2 日目出荷 急 ストック A 翌日出荷 800円/1本 急注文締切 PM 3:00迄 急 ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134
③ストークA早割は1明細行当たり一律300円 ④ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9 10~14 15~19 20~50 51~100 101~	大口
値引率	標準単価 5% 10% 18% 20% お見積り	

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

56 連結部品
リンク機構部品