

WASHER ASSEMBLED CAP SCREWS

# 座金組込み六角穴付ボルト

一材質：SUS316Lスタンダードタイプ



CADデータフォルダ名：34\_Screws

RoHS10

**SSCBS**

**SSCBAS**

参考値 引張破壊荷重

M (N)	(N)
3	3,400
4	6,900
5	12,100
6	15,500
8	32,200

Ⓢ保証値ではありません。

M×Pitch	A	E	B	C	D	t	(a) Max	貫通穴 (d)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	0.5	3	1.2
4×0.7	7	4	3	7	9	0.8	4.4	1.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	1.0	5.4	1.5
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	1.5	6.9	2.0
8×1.25	13	8	6	14.5	17	1.5	8.4	2.0

部品	材質	母材強度区分
① ボルト	SUS316L	A4-70
② ばね座金	SUS316L	-
③ 平座金	SUS316L	-

ⓈM5・M6・M8のボルト頭部に「316L」の刻印があります。  
ⓈM3・M4の刻印は、「・」のみとなります。

型式	SSCBS					SSCBAS						
	Type	M-L	¥基準単価		¥スライド単価		Type	M-L	¥基準単価		¥スライド単価	
			1~9本	10~29本	30~49本	50~99本			100~1000本	1~9本	10~29本	30~49本
SSCBS スタンダード	3-6	6	170	105	90	75	49	250	210	190	180	125
		8	170	105	90	75	49	270	230	210	190	135
		10	170	105	90	75	49	280	240	220	200	140
	4-8	8	180	105	90	76	50	290	250	220	200	145
		12	200	115	100	86	50	290	250	220	200	145
		16	180	105	90	75	50	260	220	200	180	130
		20	180	105	90	75	50	280	240	220	200	140
	5-10	10	180	115	100	75	50	280	240	220	200	140
		12	180	115	100	75	50	280	240	220	200	140
		16	180	115	100	85	57	290	250	220	200	145
20		220	125	100	85	59	320	270	240	220	160	
SSCBAS 貫通穴付		6-10	10	180	115	100	96	59	280	240	220	140
		12	180	125	110	96	60	280	240	220	200	140
	16	200	125	110	96	60	300	260	230	210	150	
	20	230	135	120	107	68	320	270	240	220	160	
SSCBAS 貫通穴付	6-12	12	220	125	120	118	89	320	270	240	220	160
		16	230	135	120	118	90	320	270	240	220	160
		20	240	145	130	118	90	360	310	280	250	180
		25	270	160	140	128	99	360	310	280	250	180
	8-12	12	280	170	150	139	107	400	340	310	280	200
		16	290	180	160	149	118	440	370	340	310	220
		20	640	425	400	390	360	1,650	1,400	1,280	1,160	1,100
		25	240	145	130	128	120	480	410	370	340	240
		30	250	160	140	139	130	550	470	430	390	275
		30	280	170	150	149	140	590	500	450	410	295
30	300	190	180	170	157	640	540	490	450	320		

Order 注文例

型式	Type	M	L
SSCBS	4-	16	
SSCBAS	6-	60	

Delivery 出荷日

SSCBS

在庫品 翌日出荷 〓P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

SSCBAS

3 日目出荷

〓注文例

〓在庫A早割 翌日出荷 〓PM 3:00迄 〓P134

〓在庫A 翌日出荷 〓PM 6:00迄

〓数量A早割は1明細行当たり一律200円

〓在庫Aは3本以上で1明細行当たり一律540円

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~500	501~	
出荷日	通常	お見積り	

〓表示数量超えはWOSにてご確認ください。

LONG KNURLED HEAD SCREWS KNURLED STEP SCREWS

# 長尺ローレット付ボルト/段付ローレットボルト

2日目納期短縮  
出荷

大口  
BIG ORDER

脱脂洗浄サービス  
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名：34\_Screws

数量に応じて最大50%割引を実現しました。

■長尺ローレット付ボルト

Type	材質	表面処理
LRLM	SCM435	無電解ニッケルメッキ
LRLB	SUS303	-

RoHS10

型式	M(並目)	L	D	A	LRLM		LRLB	
					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
LRLM LRLB	3	6 10	5.5	10	420	320	440	340
	4	6 10 16	7	16	440	340	470	360
	5	6 10 16 20	8.5	20	490	390	570	450
	6	10 16 20 25 30	10	30	520	420	610	480
	8	20 25 30	13	36	540	430	650	510
	10	20 25 30 40	16	40	640	510	700	570

Order 注文例

型式 - L

LRLB3 - 10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 〓P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (〓1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	大口	大口
数量	1~30	31~100	101~300
値引率	基準単価	40%	45%
出荷日	通常	+9日	+14日

〓表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■全長指定長尺ローレット付ボルト

Type	材質	表面処理
LRLMF	SCM435	無電解ニッケルメッキ
LRLBS・LRLBF	SUS303	-

LRLBS (全長フリー指定タイプ)

LRLMF (フリー指定タイプ)

LRLBF (フリー指定タイプ ステンレス)

RoHS10

■全長フリー指定タイプ

型式	Type	M(並目)	A 指定1mm単位	L 指定1mm単位	D	¥基準単価
						LRLBS
LRLBS	10~40	3	6~40	5.5	830	
		4	6~40	7	850	
		5	10~50	8.5	890	
		6	10~50	10	930	

Order 注文例

型式 - A - L - D

LRLBS3 - A15 - L10

LRLBF5 - A10 - L35 - D12

Delivery 出荷日

LRLBS・LRLBF 3 日目出荷

LRLMF 5 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (〓1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	大口	大口
数量	1~19	20~24	25~29
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	+4日	+4日

〓表示数量超えはWOSにてご確認ください。

〓ストックについてはP135をご覧ください。

ご利用の方はWOSにてご確認ください。

■フリー指定タイプ

型式	Type	M(並目)	A 指定1mm単位	L 指定1mm単位	D 指定1mm単位	¥基準単価	
						LRLMF	LRLBF
LRLMF LRLBF	10~60	3	6~40	5~10	1,230	1,430	
		4	6~40	5~10	1,380	1,580	
		5	10~50	10~25	1,700	1,950	
		6	10~50	10~25	1,850	2,050	

Alteration 追加加工

型式 - A - L - D - (RS・MC)

LRLMF4 - A10 - L30 - D8 - MC3

Alteration Code Spec. ¥/1Code

逃げ加工 RS

首下に逃げ加工を追加します。

〓LRLBS・LRLMF・LRLBFのみ適用

指定方法 RS

M	e	f
3	1.5	2.1~2.3
4	1.5	2.9~3.1
5	1.5	3.6~3.9
6	2	4.4~4.6

300

Alteration Code Spec. ¥/1Code

タップ追加加工 MC

頭部にタップを追加します。

〓LRLBS・LRLMF・LRLBFのみ適用

指定方法 MC4

M	MC(選択範囲)
3	3
4	3・4
5	3・4・5
6	3・4・5・6

300

■段付ローレットボルト

LRLBD

RoHS10

材質 SUS303

型式	Type	D	指定1mm単位			M×P	¥基準単価
			E	L	L		
LRLBD	8~30	4	5.5	2.5×0.45	770		
		5	7.0	3×0.5	810		
		6	8.5	4×0.7	860		
		8	10.0	6×1.0	920		

Order 注文例

型式 - E - L

LRLBD4 - E8 - L10

Delivery 出荷日

2 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (〓1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	大口	大口
数量	1~19	20~24	25~29
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	+4日	+4日

〓表示数量超えはWOSにてご確認ください。

〓ストックについてはP135をご覧ください。

ご利用の方はWOSにてご確認ください。

34  
ねじ・座金