

RETAINING RINGS-C TYPE-EXTERNAL- RETAINING RINGS-E TYPE-

C形止め輪(軸用)/E形止め輪

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 35_Misc

ご使用数が多い場合には箱販売がお得です。P.309

■C形止め輪(軸用)

STWN
STWS(ステンレス)

適用する軸

d4: 止め輪をd1にはめる時の外周の最大径(クリアランス外径)

| Type | 材質 | 硬度 |
|------|------------|----------|
| STWN | ばね用鋼 | 44~53HRC |
| STWS | SUS304-CSP | 36~44HRC |

RoHS 10

| 型式 | 止め輪 | | | | | | | | | | 適用する軸(参考) | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-------|-------|-------|--------|-----|------|------|--------|-------|-----------|-------|------|------|-----|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----|
| | Type | No. | d3 | 許容差 | t | 許容差 | b(約) | a(約) | d0(最小) | d4 | d1 | d2 | 許容差 | m | 許容差 | n(最小) | パラチャージ(明細行単位) | 標準単価 | パラチャージ(明細行単位) | 標準単価 | パラチャージ(明細行単位) | 標準単価 | |
| STWN | 3 | 2.7 | +0.04 | 0.25 | ±0.025 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 7 | 3 | 2.85 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | + | 200円 | 52 | 31 | 21 | - | - | - |
| | 4 | 3.7 | -0.15 | 0.4 | ±0.03 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 9 | 4 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | ±0.04 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 10.5 | 5 | 4.8 | -0.04 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | + | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 6 | 5.6 | 0.7 | 1.3 | ±0.04 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 12 | 6 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | + | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 7 | 6.5 | -0.2 | 1.4 | ±0.04 | 1.4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | + | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | 7.4 | 0.8 | 1.6 | ±0.04 | 1.6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7.6 | -0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | + | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 9 | 8.3 | 0.8 | 1.8 | ±0.04 | 1.8 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8.1 | -0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | + | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 10 | 9.3 | 0.8 | 2.0 | ±0.04 | 2.0 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9.1 | -0.06 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | + | 0 | - | - | - | - | - | - |
| STWS(ステンレス) | 4 | 3.6 | ±0.1 | 0.25 | ±0.03 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 10.5 | 5 | 4.7 | ±0.06 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | - | - | - | - | + | 200円 | 57 | 23 |
| | 5 | 4.5 | ±0.1 | 0.4 | ±0.04 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 12 | 6 | 5.7 | ±0.06 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - |
| | 6 | 5.5 | ±0.1 | 0.4 | ±0.04 | 0.9 | 2.0 | 1 | 14 | 7 | 6.5 | ±0.06 | 0.45 | 0.45 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - |
| | 7 | 6.3 | ±0.1 | 0.65 | ±0.04 | 1.0 | 2.2 | 1 | 15 | 8 | 7.4 | ±0.06 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - |
| | 8 | 7.1 | ±0.15 | 1.0 | ±0.05 | 1.0 | 2.2 | 1 | 15 | 8 | 7.4 | ±0.05 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - |
| | 10 | 9.3 | ±0.15 | 1.8 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - |
| | 11 | 10.2 | ±0.15 | 2 | ±0.05 | 2 | 3.1 | 1.2 | 18 | 11 | 10.5 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - |
| | 12 | 11.1 | ±0.15 | 2.1 | ±0.05 | 3.2 | 3.3 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - |
| STWN | 13 | 12 | ±0.18 | 2.1 | ±0.05 | 3.3 | 1.5 | 20 | 13 | 12.4 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 14 | 12.9 | ±0.18 | 3.4 | ±0.05 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 15 | 13.8 | ±0.18 | 3.5 | ±0.05 | 3.5 | 1.7 | 23 | 15 | 14.3 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 16 | 14.7 | ±0.18 | 3.6 | ±0.05 | 3.6 | 1.7 | 24 | 16 | 15.2 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 17 | 15.7 | ±0.18 | 3.7 | ±0.05 | 3.7 | 1.7 | 25 | 17 | 16.2 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 18 | 16.5 | ±0.18 | 3.8 | ±0.05 | 3.8 | 1.7 | 26 | 18 | 17 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 19 | 17.5 | ±0.18 | 3.8 | ±0.05 | 3.8 | 1.7 | 27 | 19 | 18 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 20 | 18.5 | ±0.18 | 3.9 | ±0.05 | 3.9 | 1.7 | 28 | 20 | 19 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 21 | 19.5 | ±0.18 | 4 | ±0.05 | 4 | 1.7 | 30 | 21 | 20 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 22 | 20.5 | ±0.18 | 4.1 | ±0.05 | 4.1 | 1.7 | 31 | 22 | 21 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 23 | 21.4 | ±0.18 | 4.2 | ±0.05 | 4.2 | 1.7 | 32 | 23 | 22 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 24 | 22.2 | ±0.18 | 4.3 | ±0.05 | 4.3 | 1.7 | 33 | 24 | 22.9 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 25 | 23.2 | ±0.18 | 4.4 | ±0.05 | 4.4 | 1.7 | 34 | 25 | 23.9 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 26 | 24.2 | ±0.18 | 4.4 | ±0.05 | 4.4 | 1.7 | 35 | 26 | 24.9 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 28 | 25.9 | ±0.18 | 4.6 | ±0.05 | 4.6 | 1.7 | 38 | 28 | 26.6 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| | 29 | 26.9 | ±0.18 | 4.7 | ±0.05 | 4.7 | 1.7 | 39 | 29 | 27.6 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | |
| 30 | 27.9 | ±0.18 | 4.8 | ±0.05 | 4.8 | 1.7 | 40 | 30 | 28.6 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |
| 32 | 29.6 | ±0.18 | 5 | ±0.05 | 5 | 1.7 | 43 | 32 | 30.3 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |
| 35 | 32.2 | ±0.18 | 5.4 | ±0.05 | 5.4 | 1.7 | 46 | 35 | 33 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |
| 40 | 37 | ±0.18 | 5.8 | ±0.05 | 5.8 | 1.7 | 53 | 40 | 38 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |
| 45 | 41.5 | ±0.18 | 6.3 | ±0.05 | 6.3 | 1.7 | 58 | 45 | 42.5 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |
| 50 | 45.8 | ±0.18 | 6.7 | ±0.05 | 6.7 | 1.7 | 64 | 50 | 47 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |
| 52 | 47.8 | ±0.18 | 6.8 | ±0.05 | 6.8 | 1.7 | 66 | 52 | 49 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |
| 60 | 55.8 | ±0.18 | 7.2 | ±0.05 | 7.2 | 1.7 | 75 | 60 | 57 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |
| 80 | 74.5 | ±0.18 | 8.2 | ±0.05 | 8.2 | 1.7 | 97 | 80 | 76.5 | ±0.05 | 1.15 | 1.15 | 1.5 | - | - | - | - | + | 0 | - | - | | |

■E形止め輪

NETW
NETWS(ステンレス)

適用する軸

| Type | 材質 | 硬度 | 表面処理 |
|-------|------------|----------|---------|
| NETW | ばね用鋼 | 44~53HRC | 三価クロメート |
| NETWS | SUS304-CSP | 37~46HRC | - |

RoHS 10

| 型式 | 止め輪 | | | | | | | | | | 適用する軸(参考) | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-------|------|-----|--------|--------|-----|-----|-------|-----------|-------|-------|-----|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---|
| | Type | No. | d | 許容差 | D | 許容差 | H | 許容差 | t | 許容差 | d1の区分 | 許容差 | m | 許容差 | n(最小) | パラチャージ(明細行単位) | 標準単価 | パラチャージ(明細行単位) | 標準単価 | パラチャージ(明細行単位) | 標準単価 | |
| NETW | 1.2 | 1.2 | 0 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| | 1.5 | 1.5 | 0 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| | 2 | 2 | -0.09 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| | 2.5 | 2.5 | -0.09 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| | 3 | 3 | 0 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| | 4 | 4 | 0 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| | 5 | 5 | -0.12 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| | 6 | 6 | 0 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| | 7 | 7 | 0 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - |
| 8 | 8 | -0.15 | ±0.1 | 1 | 0.3 | ±0.025 | 1.4 | 2 | 1.2 | ±0.06 | 0.5 | ±0.05 | 0.6 | + | 0 | 17 | 20 | 8 | - | - | - | |

Order 注文例 **型式** STWS6 NETW9 **Delivery 出荷日** **在庫品** **翌日出荷** P.133 **Price 価格**

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

部 1~4コご注文は標準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。
[計算例①] STWS6を3コご注文の場合
1コ当たりのパラチャージ: 200円÷3コ=66円
1コ当たりの価格: 標準単価57円+66円=123円
計(1明細行) 123円×3コ=369円

部 10コご注文の場合
[計算例②] STWS6を10コご注文の場合
標準単価57円×10コ=570円(パラチャージなしの場合)

RETAINING RINGS-C TYPE-INTERNAL- / SLIP JOINT COMBINATION PLIERS WITH CUTTERS

C形止め輪(穴用)/スナッピングプライヤー

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 35_Misc

■C形止め輪(穴用)

RTWN
RTWS(ステンレス)

適用する穴

d4: 止め輪をd1にはめる時の円周の最小径(クリアランス内径)

| Type | 材質 | 硬度 |
|------|------------|----------|
| RTWN | ばね用鋼 | 44~53HRC |
| RTWS | SUS304-CSP | 36~44HRC |

RoHS 10

| 型式 | 止め輪 | | | | | | | | | | 適用する穴(参考) | | | | | | | | | | |
|----|------|-----|----|-----|---|-----|------|------|--------|----|-----------|----|-----|---|-----|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| | Type | No. | d3 | 許容差 | t | 許容差 | b(約) | a(約) | d0(最小) | d4 | d1 | d2 | 許容差 | m | 許容差 | n(最小) | パラチャージ(明細行単位) | 標準単価 | パラチャージ(明細行単位) | 標準単価 | パラチャージ(明細行単位) |