




■フリー指定シール無しで3日目出荷、シール有りは5日目出荷、8材質提供いたします。
 ■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

◎カタログ規格外品はこちら P.137
 ◎CADデータフォルダ名: 38_Urethanes



| 材質 No. | 材質 | 硬度 | 色 | 標準タイプ | | フリー指定タイプ | |
|--------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|
| | | | | シール無 | シール付 | シール無 | シール付 |
| ① | ニトリルゴム (NBR) | ショアA70 | 黒 | WRBN | WRBNA | FWRBN | FWRBNA |
| ② | クロプレンゴム (CR) | ショアA65 | 黒 | WRBC | WRBCA | FWRBC | FWRBCA |
| ③ | エチレンゴム (EPDM) | ショアA65 | 黒 | WRBP | WRBPA | FWRBP | FWRBPA |
| ④ | ブチルゴム (IIR) | ショアA65 | 黒 | WRBR | WRBRA | FWRBR | FWRBRA |
| ⑤ | シロブチルゴム (IIR) | ショアA65 | 白 | WRBW | WRBWA | FWRBW | FWRBWA |
| ⑥ | シリコンゴム (SI) | ショアA70 | ライトグレー | WRBS | WRBSA | FWRBS | FWRBSA |
| ⑦ | シリコンゴム (SI) | ショアA50 | 乳白色 | WRBA | WRBAA | FWRBA | FWRBAA |
| ⑧ | ふっ素ゴム (FPM) | ショアA80 | 黒 | WRBF | WRBFA | FWRBF | FWRBFA |
| ⑨ | 低弾性ゴム (ハネナイト®GP-35LE) | ショアA35 | 黒 | WUNS | WUNSA | FWUNS | FWUNSA |



| D公差 | | V公差 | |
|--------|------|---------|------|
| D | 公差 | 材質 | 公差 |
| 6~40 | ±0.5 | 低弾性ゴム | ±0.5 |
| 41~60 | ±0.6 | 低弾性ゴム以外 | +0.5 |
| 61~100 | ±0.7 | | 0 |

◎ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。
 ◎シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。
 ◎シールの耐熱温度は80℃です。

■標準タイプ(シール無・有)

| 型式 | V 選択 | T 選択 | ¥基準単価 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---------------------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| | | | シール無 | | | | | | | | | シール付 | | | | | | | | |
| Type | D | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| | | | NBR | CR | EPDM | IIR | IIR | SI | SI | FPM | GP-35LE | NBR | CR | EPDM | IIR | IIR | SI | SI | FPM | GP-35LE |
| シール無 | 6 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 240 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 230 | 490 |
| シール付 | 8 | 2, 3, 4 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | 250 | 400 | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 170 | 170 | 290 | 560 |
| WRBN | 10 | 3, 4, 5, 6 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 330 | 500 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 180 | 180 | 390 | 640 |
| WRBC | 12 | 4, 5, 6, 8 | 130 | 130 | 130 | 140 | 150 | 170 | 170 | 380 | 600 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 440 | 720 |
| WRBP | 15 | 4, 5, 6, 8, 10 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 190 | 190 | 460 | 700 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 520 | 840 |
| WRBR | 20 | 5, 6, 8, 10, 12 | 160 | 160 | 160 | 170 | 180 | 230 | 230 | 580 | 800 | 170 | 170 | 170 | 180 | 200 | 260 | 260 | 670 | 920 |
| WRBW | 25 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 | 250 | 250 | 640 | 900 | 190 | 190 | 190 | 210 | 220 | 290 | 290 | 640 | 900 |
| WRBS | 30 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 190 | 190 | 190 | 210 | 220 | 290 | 290 | 640 | 900 | 200 | 200 | 200 | 240 | 260 | 340 | 340 | 860 | 1,020 |
| WRBA | 35 | 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 220 | 220 | 220 | 250 | 260 | 370 | 370 | 750 | 1,000 | 240 | 240 | 240 | 280 | 300 | 400 | 400 | 1,140 | 1,150 |
| WRBF | 40 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WUNSA | 50 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 | 12, 16, 20, 25, 30, 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*黄色部分は在庫品

■ゴムワッシャフリー指定タイプ(シール無)

| 型式 | 指定1mm単位 | | | ¥基準単価 | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | D | V | T | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| Type | | | | FWRBN | FWRBC | FWRBP | FWRBR | FWRBW | FWRBS | FWRBA | FWRBF | FWUNS |
| FWRBN FWRBC FWRBP FWUNS FWRBS FWRBA FWRBF FWRBR FWRBW | 6~15 | 0(穴無) 2~39 (V≤D-6) | 1~5 | 160 | 160 | 160 | 200 | 230 | 290 | 360 | 430 | |
| | | | 6~10 | 220 | 220 | 220 | 270 | 300 | 380 | 380 | 540 | 650 |
| | | | 1~5 | 260 | 260 | 260 | 320 | 360 | 450 | 450 | 650 | 770 |
| | 16~30 | 0(穴無) 2~39 (V≤D-6) | 6~10 | 310 | 310 | 310 | 380 | 430 | 540 | 540 | 770 | 930 |
| | | | 1~5 | 360 | 360 | 360 | 430 | 500 | 610 | 610 | 850 | 1,020 |
| | | | 6~10 | 400 | 400 | 400 | 490 | 580 | 700 | 700 | 1,080 | 1,350 |
| | 31~45 | 0(穴無) 10~70 (V≤D-6) | 1~5 | 460 | 460 | 460 | 550 | 650 | 790 | 790 | 1,220 | 1,390 |
| | | | 6~10 | 510 | 510 | 510 | 610 | 720 | 880 | 880 | 1,630 | 1,860 |
| | | | 1~5 | 560 | 560 | 560 | 670 | 830 | 990 | 990 | 1,780 | 2,050 |
| | 46~60 | 0(穴無) 10~70 (V≤D-6) | 6~10 | 610 | 610 | 610 | 740 | 970 | 1,210 | 1,210 | 2,430 | 2,940 |
| | | | 1~5 | 660 | 660 | 660 | 800 | 1,080 | 1,320 | 1,320 | 2,650 | 3,360 |
| | | | 6~10 | 720 | 720 | 720 | 860 | 1,280 | 1,680 | 1,680 | 3,640 | 4,400 |
| 61~80 | 0(穴無) 20~80 (V≤D-6) | 1~5 | | | | | | | | | | |
| | | 6~10 | | | | | | | | | | |
| | | 1~5 | | | | | | | | | | |
| 81~100 | 0(穴無) 20~80 (V≤D-6) | 6~10 | | | | | | | | | | |
| | | 1~5 | | | | | | | | | | |
| | | 6~10 | | | | | | | | | | |

◎V0の時は穴無になります。

■ゴムワッシャフリー指定タイプ(シール付)

| 型式 | 指定1mm単位 | | | ¥基準単価 | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | D | V | T | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| Type | | | | FWRBNA | FWRBCA | FWRBPA | FWRBRA | FWRBWA | FWRBSA | FWRBAA | FWRBFA | FWUNSA |
| FWRBNA FWRBCA FWRBPA FWRBRA FWRBWA FWRBSA FWRBAA FWRBFA FWUNSA | 6~15 | 0(穴無) 2~39 (V≤D-6) | 1~5 | 230 | 230 | 230 | 280 | 330 | 410 | 410 | 510 | 610 |
| | | | 6~10 | 370 | 370 | 370 | 450 | 510 | 630 | 630 | 910 | 1,080 |
| | 16~30 | 0(穴無) 2~39 (V≤D-6) | 1~5 | 510 | 510 | 510 | 610 | 700 | 860 | 860 | 1,190 | 1,430 |
| | | | 6~10 | 650 | 650 | 650 | 770 | 910 | 1,110 | 1,110 | 1,710 | 1,950 |

◎V0の時は穴無になります。

※印のあるTypeは板厚4の製作ができません。板厚4は特注でのお見積り賜ります。詳しくはカタログ規格外品サービスへお見積り依頼ください。(P.137)

Order 注文例

型式:

標準タイプ: WUNS 20 - D20 - V3 - T5

フリー指定タイプ: FWUNS - D20 - V3 - T5

Delivery 出荷日

標準タイプ (WRBNのD6~20): 3 日目出荷

フリー指定タイプ (シール付): 5 日目出荷

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

標準タイプシール無 (WUNS・WRBF以外)

フリー指定タイプ (左記以外)・フリー指定タイプ (シール付)

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

標準タイプシール無 (WUNS・WRBF以外)

フリー指定タイプ (左記以外)・フリー指定タイプ (シール付)




■加工しにくいスポンジのワッシャをフリー指定で3日目出荷、6材質を提供いたします。
 ■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

◎カタログ規格外品はこちら P.137



| 標準タイプ | フリー指定タイプ | 材質 | 硬度 | 色 | | |
|-------|----------|-------|--------|-------------|------------|------|
| | | | | | シール無 | シール付 |
| WSGC | WSGCA | WSGNC | WSGNCA | クロプレンゴムスポンジ | アスカーC25 | 黒 |
| WSGP | WSGPA | WSGNA | WSGNPA | エチレンゴムスポンジ | アスカーC8 | 黒 |
| WSGB | WSGBA | WSGNB | WSGNBA | ニトリルゴムスポンジ | アスカーC30 | 黒 |
| WSEA | WSEAA | WSEPA | WSEPA | エプトシーラー® | (アスカーC5以下) | 黒 |
| WSGA | WSGAA | WSGNA | WSGNAA | シリコンゴムスポンジ | アスカーC35 | オレンジ |
| WSGF | WSGFA | WSGNF | WSGNFA | ふっ素ゴムスポンジ | アスカーC35 | 黒 |

◎エプトシーラー®(防塵用汎用スポンジ)の特性はP.488を参照
 ◎シールの耐熱温度は80℃です。



| D・V公差 | |
|---------|------|
| D・V | 公差 |
| 2~40 | ±1.0 |
| 41~60 | ±1.5 |
| 61~100 | ±2.0 |
| 101~150 | ±2.5 |
| 151~200 | ±3.0 |

■標準タイプ(シール無)

| 型式 | V 選択 | T 選択 | ¥基準単価 | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|-------|------|------|------|------|------|--|
| | | | WSGC | WSGP | WSGB | WSEA | WSGA | WSGF | |
| Type | D | | | | | | | | |
| WSGC WSGP WSGB WSEA WSGA WSGF | 6 | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | 8 | 2, 3, 4 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | 10 | 3, 4, 5, 6 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | 12 | 4, 5, 6, 8 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| 15 | 4, 5, 6, 8, 10 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| 20 | 5, 6, 8, 10, 12 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| 25 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| 30 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| 35 | 8, 10, 12, 16, 20, 25 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| 40 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| 50 | 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| 60 | 12, 16, 20, 25, 30, 40 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | |

■標準タイプ(シール付)

| 型式 | V 選択 | T 選択 | ¥基準単価 | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | WSGCA | WSGPA | WSGBA | WSEAA | WSGAA | WSGFA | |
| Type | D | | | | | | | | |
| WSGCA WSGPA WSGBA WSEAA WSGAA WSGFA | 6 | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | 8 | 2, 3, 4 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | 10 | 3, 4, 5, 6 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | 12 | 4, 5, 6, 8 | 3 | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| 15 | 4, 5, 6, 8, 10 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| 20 | 5, 6, 8, 10, 12 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| 25 | 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |