

FELT SHEETS フェルトシート



●多種多様のフェルト生地(シール有り・無し)を10mm単位指定で提供します。クッション・液体塗布・研磨材に最適です。

シール無	シール付	材質	密度 (g/cm³)	色	耐熱温度
FELP	FELPA	ポリエステルフェルト	0.2 (5.5mm±0.18)	白	0~120℃
FELPET	FELPETA	ポリエステルフェルト(バインダー入り)	0.32	グレー	0~80℃
FELH	FELHA	ポリアミドフェルト	0.2 (1mm±0.27)	白	-50~250℃
FELWL	FELWLA	羊毛フェルト(レーヨン・PET含む)	0.25	アイボリー	-10~60℃
FELW	FELWA	羊毛フェルト	0.6		

●シールの厚さは0.06~0.10mmです。
●接着力データはP.482 (ADTR) 参照

●A・Bの寸法公差
20~200 ±2 210~400 ±4 410~1000 ±6

型式	T 選択	指定10mm単位	
		A	B
FELP FELPA	1 3 5.5	20~1000	20~950
FELPET FELPETA	5		
FELH FELHA	1 4 6	20~500	20~500
FELWL FELWLA	2 5 10		
FELW FELWA			

Order 注文例
型式 - A - B
FELP3 - 500 - 350

Delivery 出荷日
3 日日出荷

Price 価格
数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~4	5~19
値引率	5%	15%

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	T	A (指定10mm単位)	¥基準単価				
			B (指定10mm単位)				
シール無 FELP (×1.3) (素材係数)	1	20~200	560	—	—	—	
		210~400	630	800	—	—	
		410~600	730	930	1,160	—	
		610~800	800	1,100	1,400	1,450	
		810~1000	860	1,230	1,600	1,680	
		20~200	700	—	—	—	
	シール付 FELPA (×1.3) (素材係数)	3	210~400	860	1,260	—	—
			410~600	1,060	1,630	1,880	—
			610~800	1,260	1,710	2,340	2,600
			810~1000	1,430	2,000	2,800	3,120
			20~200	730	—	—	—
			210~400	930	1,360	—	—
シール無 FELWL (×1.1) (素材係数)	5.5	410~600	1,160	1,540	2,080	—	
		610~800	1,360	1,910	2,620	2,950	
		810~1000	1,560	2,250	2,750	3,550	
		20~200	730	—	—	—	
		210~400	930	1,360	—	—	
		410~600	1,160	1,540	2,080	—	

●この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)

型式 - A - B のとき (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
FELPA3 - 600 - 600 のとき 1,880 × 1.3 = 2,444 → 2,440円

型式	T	A (指定10mm単位)	¥基準単価			
			B (指定10mm単位)			
シール無 FELPET (×1.2) (素材係数)	5	20~100	520	—	—	—
		110~200	580	740	—	—
		210~300	660	880	1,100	—
		310~400	740	1,020	1,320	1,600
		410~500	800	1,160	1,540	1,880
		20~100	860	—	—	—
シール付 FELPETA (×1.2) (素材係数)	5	110~200	920	1,000	—	—
		210~300	960	1,120	1,260	—
		310~400	1,000	1,200	1,420	1,620
		410~500	1,060	1,300	1,560	1,800
		20~100	1,000	—	—	—
		110~200	1,180	1,560	—	—
シール無 FELH (×1.1) (素材係数)	4	210~300	1,380	1,940	2,500	—
		310~400	1,560	2,090	2,760	3,410
		410~500	1,740	2,410	3,250	4,070
		20~100	1,120	—	—	—
		110~200	1,420	2,020	—	—
		210~300	1,720	2,640	3,540	—
シール付 FELHA (×1.1) (素材係数)	4	310~400	1,830	2,920	4,010	5,090
		410~500	2,090	3,450	4,810	6,140
		20~100	1,120	—	—	—
		110~200	1,420	2,020	—	—
		210~300	1,720	2,640	3,540	—
		310~400	1,830	2,920	4,010	5,090
シール無 FELW (×1.1) (素材係数)	6	210~300	1,720	2,640	3,540	—
		310~400	1,830	2,920	4,010	5,090
		410~500	2,090	3,450	4,810	6,140
		20~100	1,120	—	—	—
		110~200	1,420	2,020	—	—
		210~300	1,720	2,640	3,540	—
シール付 FELWA (×1.1) (素材係数)	6	310~400	1,830	2,920	4,010	5,090
		410~500	2,090	3,450	4,810	6,140
		20~100	1,120	—	—	—
		110~200	1,420	2,020	—	—
		210~300	1,720	2,640	3,540	—
		310~400	1,830	2,920	4,010	5,090

型式	T	A (指定10mm単位)	¥基準単価				
			B (指定10mm単位)				
シール無 FELWL (×1.1) (素材係数)	2	20~100	620	—	—	—	
		110~200	800	920	—	—	
		210~300	780	1,100	1,490	—	
		310~400	920	1,360	1,690	1,870	
		410~500	960	1,600	1,770	2,270	
		20~100	720	—	—	—	
	シール付 FELWLA (×1.1) (素材係数)	5	110~200	980	1,630	—	—
			210~300	1,300	1,800	2,570	—
			310~400	1,630	2,310	4,660	6,060
			410~500	1,540	2,810	5,700	6,760
			20~100	1,000	—	—	—
			110~200	1,650	2,340	—	—
シール無 FELW (×1.1) (素材係数)	10	210~300	1,820	4,720	6,860	—	
		310~400	2,340	6,140	8,160	10,720	
		410~500	2,840	6,850	10,050	10,400	
		20~100	1,060	—	—	—	
		110~200	1,360	1,940	—	—	
		210~300	1,640	2,340	3,140	—	
シール付 FELWA (×1.1) (素材係数)	5	310~400	1,940	2,870	3,100	3,940	
		410~500	2,030	3,360	3,720	4,770	
		20~100	1,520	—	—	—	
		110~200	2,070	3,430	—	—	
		210~300	2,760	3,780	5,400	—	
		310~400	3,430	4,870	6,120	7,960	
シール無 FELW (×1.1) (素材係数)	10	410~500	3,240	5,910	7,480	9,770	
		20~100	2,100	—	—	—	
		110~200	3,490	4,920	—	—	
		210~300	3,840	6,200	9,010	—	
		310~400	4,920	8,060	11,780	15,480	
		410~500	5,970	9,900	14,520	19,110	

FELT BUMPERS フェルトクッション —ワッシャタイプ・クッションタイプ—



●給油シートや気密パッキンとして使用されているフェルトをワッシャ・クッション形状に加工して提供します。●CADデータフォルダ名: 38_Urethanes

タイプ	シール無	シール付	材質	密度 (g/cm³)	色	耐熱温度
ワッシャ	WFEP	WFEPA	ポリエステルフェルト	0.2	白	0~120℃
	WFEH	WFEHA	ポリアミドフェルト			-50~250℃
クッション	BFEL	BFELA	ポリエステルフェルト	下記参照		-10~60℃

●接着力データはP.482 (ADTR) 参照

L	密度 (g/cm³)
10	0.12
20	0.08
30	0.07

型式	D	V 選択	T 選択	¥基準単価			
				WFEP	WFEPA	WFEH	WFEHA
シール無 WFEP WFEH	8	0 3	3 (WFEP) (WFEPA)	300	350	320	370
	10	0 4		310	360	330	380
	12	0 4 6		320	370	340	390
	15	0 4 6 8		330	380	350	400
	20	0 6 8 10 12		340	390	360	410
	25	0 6 8 10 12 16 20		350	400	370	420
シール付 WFEPA WFEHA (×1.1)	30	0 6 8 10 12 16 20	4 (WFEH) (WFEHA)	360	410	380	430

*T寸はポリエステルフェルトが3mm、ポリアミドフェルトが4mmになります。

●クッションタイプ(L寸法はフェルト母材の長さである為あくまで目安です。)

型式	D	L 選択	V	¥基準単価		
Type				L10	L20	L30
シール無 BFEL	20	10 20 30	0	180	220	300
シール付 BFELA (×1.1)			10	260	300	380
() 素材係数	30	10 20 30	0	200	300	340
			10	280	380	420

●本製品、特にL寸20, 30は、お届けするまでに型くずれをおこす可能性があります。

フェルトの特性

- 1.耐熱性に優れています。(アルカリ溶液には侵されます)
- 2.吸油性に優れています。毛管現象で油を吸い上げる性質があります。容積の約80%の油を保持可能です。
- 3.油分保持に優れています。容積の約80%の油を保持可能です。
- 4.研磨作用に優れています。異物をフェルトの組織内に吸収するため表面が清浄され、研磨作用が高まります。

Order 注文例
型式 - V - T
WFEP10 - 4 - 3

Price 価格
型式 - L - V
BFEL20 - 10 - 10

Delivery 出荷日
3 日日出荷

●3本以上で1明細行当たり一律810円

材質	材質詳細	用途例
ポリエステルフェルト(シート)	ポリエステル100%のフェルト密度が0.18~0.2と柔らかいのが特長。汎用品。	吸油・吸水・クッション材など汎用的に使用可能
ポリエステルフェルト(バインダー入り)	PETとPETバインダー(接合材)比率9:1バインダーで繊維間がつながっているため形状が安定しています。	強い衝撃が加わる箇所の傷防止・クッション材
ポリアミドフェルト	ポリアミド100%のフェルト耐熱・難燃性に優れています。UL規格試験V-0相当。	耐熱難燃クッション材
羊毛フェルト(レーヨン・PET)	羊毛60%レーヨン・PET40%のフェルトJIS-R25W2の規格品。油分水分の保持に優れています。	クッション材・液体塗布(給油)・スプレー
羊毛フェルト	羊毛100%のフェルト相手を傷つけにくい素材です。	パフ研磨用
ポリエステルフェルト(クッションタイプ)	L寸法により密度が異なります。	ワークへの油塗布

*上記用途例は参考であり、使用を保証するものではありません。