ALUMINUM BRACKETS −6 SERIES (SLOT 8mm)−

突起付ブラケット −2列溝用−

−6シリーズ（溝幅8mm）アルミフレーム用−



“ボルト&ナット”セットのご案内

ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。
詳細は商品ページ下部にある追加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：2列溝タイプのフレーム（HFS6−6060等）をブラケット1つで接続できます。

■突起付反転ブラケット

HBLFSD6
HBLFSDK6（片側突起付）



HBLFSD6側面図



HBLFSDK6側面図
（片側のみ突起があります）



50角用
HBLFSD6−50



Ⓜ材質　ADC12

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBLFSD6	28	CBM6−12	4	HNTT6−6	4	1764	194	185
HBLFSDK6	28						217	207
HBLFSD6−50	24						171	161

Example 使用例　突起付反転ブラケットは、フレームが交差する場合でも使用できます。



■特長：1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームをより強く接続できます。

■突起付反転ブラケット

HBLFSDD6



底面には溝にはめるための突起が0.8mm出ています。



Ⓜ材質　ADC12

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBLFSDD6	65	CBM6−12	8	HNTT6−6	8	2940	207	197

■特長：リブ付で1面に取付穴が4個ついた2列溝用ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

■突起付反転ブラケット

HBLFSDW6





50角用
HBLFSDW6−50





Ⓜ材質　ADC12

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBLFSDW6	88	CBM6−12	8	HNTT6−6	8	2940	340	330
HBLFSDW6−50	53					2964	270	260

Example 使用例　突起付反転ブラケットは、フレームが交差する場合でも使用できます。



PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

■特長：2列溝用の突起付ブラケットです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■突起付ブラケット

HBLFTD6
HBLFTDB6（黒アルマイト）
HBLFTDM6（無電解ニッケルメッキ）





50角用
HBLFTD6−50





Type	Ⓜ材質	Ⓢ表面処理
HBLFTD6	ADC12	−
HBLFTD6−50		
HBLFTDB6		黒アルマイト
HBLFTDM6		無電解ニッケルメッキ

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBLFTD6	88	CBM6−15	4	HNTT6−6	4	1960	215	210
HBLFTDB6*（黒アルマイト）	102						410	390
HBLFTDM6（無電解ニッケルメッキ）							425	410
HBLFTD6−50	86						220	210

■特長：2列溝用の突起付ブラケットです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■突起付ブラケット

HBLFUD6





Ⓜ材質　ADC12

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト	個数	Tナット	個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜200
HBLFUD6	270	CBM6−20	4	HNTT6−6	4	1960	420	400

Order 注文例

型式
HBLFTD6

在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜200	201〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工

型式 HBLFTD6 − (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLFTD6 − SET
HBLFTD6 − C − SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
カバー取付け穴追加工	C	ブラケットに、カバー取付け用のタップ加工をします。(両面M5)（取付け用ネジP.798 HCBM）	HBLFSD6	20
			HBLFSDK6	
			HBLFSD6−50	
			HBLFSDD6	30
			HBLFSDW6	50
			HBLFSDW6−50	
			HBLFTD6	50
			HBLFTDB6	
			HBLFTDM6	
			HBLFTD6−50	
			HBLFUD6	100



Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP	SEC
適用ボルトナットをセット	SET SST（ステンレス） SEU（先入れバネナット） SSU（先入れバネナットステンレス） SEP（後入れバネナット） SSP（後入れバネナットステンレス） SEC（座金組込ボルト・ナット）	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。（ブラケット価格に加算します）	HBLFSD6	176	192	228	364	228	272	−
			HBLFSDK6							
			HBLFSD6−50							
			HBLFSDD6	354	386	458	730	458	546	−
			HBLFSDW6							578
			HBLFSDW6−50							
			HBLFTD6	180	195	232	367	232	275	296
			HBLFTDB6	228	−	280	−	280	−	−
			HBLFTDM6	180	195	232	367	232	275	296
			HBLFTD6−50		180		352		260	276
			HBLFUD6							

(例) HBLFSD6指定時

Code	ボルト 型式	ボルト 個数	ナット 型式	ナット 個数
SET	CBM6−12	4	HNTT6−6	4
SST	SUS6−12		HNTTSN6−6	
SEU	CBM6−12		HNTU6−6	
SSU	SUS6−12		SHNTU6−6	
SEP	CBM6−12		HNTP6−6	
SSP	SUS6−12		SHNTP6−6	
SEC	HCBSTB6−15		HNTB6−6	

HBLFSD6以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

黒アルマイトブラケットのボルトはP.795HCBMTB（三価クロメート黒）になります。
黒アルマイトブラケット以外で−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。