PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

PLATES -6 SERIES-

板金プレート

−6シリーズ（溝幅8mm）アルミフレーム用−



CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：フレーム締結の際の補強としてご使用頂けます。

Type	M材質	S表面処理
HPTSS	SPHC	三価クロメート
HPTSSL		
HPTSD		
SHPTSS	SUS304	−
SHPTSSL		
SHPTSD		

HPTSS6 SHPTSS6



HPTSSL6 SHPTSSL6



HPTSD6 SHPTSD6



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTSS6	32	3.2	M6−10	2	M6	2	70	65
SHPTSS6		3					78	73
HPTSSL6	64	3.2		4		4	160	155
SHPTSSL6		3					187	182
HPTSD6	70	3.2					105	100
SHPTSD6		3					115	110

Type	M材質	S表面処理
HPTLN	SPHC	三価クロメート
HPTLS		
HPTLD6		
HPTLD6−50		
SHPTLN	SUS304	−
SHPTLS		

HPTLN6 SHPTLN6



HPTLS6 SHPTLS6



HPTLD6



HPTLD6−50



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTLN6	56	3.2	M6−10	3	M6	3	180	175
SHPTLN6		3					200	195
HPTLS6	92	3.2		4		4	170	165
SHPTLS6		3					220	210
HPTLD6	250	3.2		8		8	420	400
HPTLD6−50	230	3.2					410	390

Type	M材質	S表面処理
HPTCUL	SPHC	三価クロメート
HPTUL		
HPTWUL		
SHPTCUL	SUS304	−
SHPTUL		
SHPTWUL		

HPTCUL6 SHPTCUL6



HPTUL6 SHPTUL6



HPTWUL6 SHPTWUL6



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTCUL6	150	2.3	M6−10	4	M6	4	630	595
SHPTCUL6		2					710	675
HPTUL6	600	2.3		7		7	1,140	1,080
SHPTUL6		2					1,520	1,440
HPTWUL6	598	2.3		12		12	1,390	1,320
SHPTWUL6		2					1,770	1,680

Order 注文例　型式 HPTSS6

Example 使用例



Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜120	121〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加工　型式 HPTSS6 − (SET)　SET

材質：SPHCでーSET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alterations	Code	Spec.
適用ボルトナットセット	SET 後入れバネナット / SEU 先入れバネナット	各プレートをフレームに取り付ける、適用ボルト・ナットをセットにします。

材質	Code	型式 ボルト	ナット
SPHC	SET	CBM6-10	HNTT6-6
	SEP	CBM6-10	HNTP6-6
	SEU	CBM6-10	HNTU6-6
SUS304	SET	SCB6-10	HNTTSN6-6
	SEP	SCB6-10	SHNTP6-6
	SEU	SCB6-10	SHNTU6-6

型式	¥/1Code SET	SEP	SEU
HPTSS6	95	125	135
SHPTSS6	105	250	295
HPTSSL6	190	245	265
SHPTSSL6	210	500	590
HPTSD6	190	245	265
SHPTSD6	210	500	590
HPTLN6	140	185	200
SHPTLN6	155	375	445
HPTLS6	190	245	265

型式	¥/1Code SET	SEP	SEU
SHPTLS6	210	500	590
HPTLD6	380	490	530
HPTLD6−50	380	490	530
HPTCUL6	190	245	265
SHPTCUL6	210	500	590
HPTUL6	330	430	465
SHPTUL6	370	870	1030
HPTWUL6	525	735	795
SHPTWUL6	620	1490	1765

Type	M材質	S表面処理
HPTTS	SPHC	三価クロメート
HPTTD		
HPTPS		
SHPTTS	SUS304	−

HPTTS6 SHPTTS6



HPTTD6



HPTPS6



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTTS6	106	3.2	M6−10	4	M6	4	159	154
SHPTTS6		3					230	220
HPTTD6	217	3.2		8		8	420	400
HPTPS6	140			6		6	246	236

Type	M材質	S表面処理
HPTBS	SPHC	三価クロメート
HPTBD6		
HPTBD6−50		
HPTBDW		
HPTGS		
SHPTBS	SUS304	−
SHPTBD		
SHPTBDW		

HPTBS6 SHPTBS6



HPTBD6 SHPTBD6



HPTBD6−50



HPTBDW6 SHPTBDW6



HPTGS6



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTBS6	31	3.2	M6−10	2	M6	2	100	95
SHPTBS6		3					110	105
HPTBD6	69	3.2		4		4	140	135
SHPTBD6		3					160	155
HPTBD6−50	64	3.2					140	135
HPTBDW6	197	4.5		8		8	160	155
SHPTBDW6		4					310	300
HPTGS6	213	3.2		4		4	170	165

Order 注文例　型式 HPTTS6

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜120	121〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例



Alteration 追加工　型式 HPTTS6 − (SET)　SET

材質：SPHCでーSET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alterations	Code	Spec.
適用ボルトナットセット	SET 後入れバネナット / SEU 先入れバネナット	各プレートをフレームに取り付ける、適用ボルト・ナットをセットにします。

材質	Code	型式 ボルト	ナット
SPHC	SET	CBM6-10	HNTT6-6
	SEP	CBM6-10	HNTP6-6
	SEU	CBM6-10	HNTU6-6
SUS304	SET	SCB6-10	HNTTSN6-6
	SEP	SCB6-10	SHNTP6-6
	SEU	SCB6-10	SHNTU6-6

型式	¥/1Code SET	SEP	SEU
HPTTS6	190	245	265
SHPTTS6	210	500	590
HPTTD6	380	490	530
HPTPS6	190	370	400
HPTBS6	95	125	135
SHPTBS6	105	250	295
HPTBD6	190	245	265
SHPTBD6	210	500	590
HPTBD6−50	210	245	265
HPTBDW6	380	490	530
SHPTBDW6	420	995	1180
HPTGS6	190	245	265