



FRAME CAPS -6 SERIES-

フレームキャップ

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



■特長：フレーム端面を保護する、標準的なキャップです。アルミフレームの追加加工の必要はありません。




RoHS10


Type	材質
HFC	ポリアミド
GFC	ポリアミド
HFCL	低密度ポリエチレン

- 商品によっては色のご指定が無くてご注文可能な場合があります。その場合、色は黒になります。
- フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。
- HFCLは固定位置レンチ穴(P803)、D穴(P808)、L穴(P811)を施したフレームには適用しません。
- HFCLは材質の特性上、アルミフレームに取り付ける際、寸法差が生じる場合があります。


HFC6-3030




HFCL6-3030




HFC6-3060




HFCL6-3060




HFC6-3090




HFC6-606030




HFC6-6060




HFC6-6090




HFC6-60120




HFC30A6




HFC45A6




HFC60A6




HFRC6-3030




HFC6-5050




HFC6-50100



HFC6-100100



GFC6-3030



- HFC、HFCLはGFS・GNFSシリーズを除くフレームに使用できます。
- GFSシリーズのフレームを使用いただく場合は、GFCまたはHFCD(P672)をご選んでください。
- GFCのみ、取付時4本の突起がフレーム溝内に位置します。

Type	No.	色	¥基準単価			対応フレーム
			1~14コ	15~19	20~200	
HFC6	3030	B (黒)	160	115	65	6-3030
	3060		180	130	75	6-3060
	3090		200	140	80	6-3090
	606030		300	210	120	6-606030
	6060		190	135	80	6-6060
	6090		300	210	120	6-6090
HFCL6	3030	S (ライトグレー)	400	280	160	6-60120
	3060		160	115	65	6-3030
	3060		180	130	75	6-3060
HFC30A6			180	130	75	45A6-30
HFC45A6						60A6-30
HFC60A6						6-3030
HFRC6-3030	5050		200	140	80	6-3030
	50100		180	130	75	6-5050
	100100		310	220	125	6-50100
	3030		480	340	195	6-100100
GFC6	3030	B (黒)	300	216	120	GFS6-3030

型式 - 色
HFC30A6 - B

在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

RoHS10


アルミフレームHFS6-30120を使用する場合には、HFC6-3060を2個使用してください。



④GFSシリーズを含む同形状の全てのフレームにご使用いただけます。

●CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：コーナー部3面を保護するフレームキャップです。追加加工の必要はありません。



足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合がございます。

RoHS10



型式	色	付属品	対応フレーム*	¥基準単価	¥スライド単価
HFCK6-3030	B (黒)	HFBMB4-12	6-3030	290	240

*アルミフレームEFSシリーズは、HFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。

Order注文例 型式 - 色
HFCK6-3030 - B

Delivery出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■特長：ボルト止めタイプのフレームキャップです。追加加工の必要がなく、抜けにくい為安全性も優れます。



材質 ポリアミド(黒・ライトグレー・黄)

Type	No.	色	¥基準単価	¥スライド単価	対応フレーム*
HFCE6	3030	B (黒) S (ライトグレー)	230	160	6-3030
	3060	④黄色タイプは3030のみとなります。	260	180	6-3060


*アルミフレームEFSシリーズは、HFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。

④ボルト止めタイプは、血ボルトが付属となります。(黒：HFBMB4-12、ライトグレー、黄：SHFBS4-12)

Order注文例 型式 - 色
HFCE6-3030 - B

在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■特長：HFCR6-606030用の端面プレートです。フレームに追加加工が必要です。




材質 SUS304

型式	適合ボルト (付属ではありません)	¥基準単価	¥スライド単価	対応フレーム
HFCR6-606030	SHFBS8-12	640	605	580

④HFCR6-606030は、フレーム断面に取付用の追加加工と適合ボルトが必要となります。(ボルトは添付していません。)


■特長：高剛性フレームGFS6-3030、GFS6-3060専用のフレームキャップです。



材質 SUS304

型式	適合ボルト (付属ではありません)	対応フレーム	¥基準単価	¥スライド単価
HFCD6	3030	GFS6-3030	780	740
	3060	GFS6-3060	930	880


④フレームキャップ取付のため、フレーム断面に専用追加加工が必要となります。(P.812)



④フレームのタップ追加加工は必要ありません。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~200	201~
	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



④フレームのタップ追加加工は必要ありません。

Alterations Code	端面プレート取付用穴加工		
	LTS	RTS	TSW
Spec.	フレームの置き方は下図のように置いた状態を基準にします。 LTS：左端面に加工 RTS：右端面に加工 TSW：両端面に加工 例 LTS		
適用フレーム	適合ボルト		
HFSR6-606030	SHFBS8-12	760	1,520

型式
HFCR6-606030

在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~200	201~
	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order注文例 型式
HFCD6-3030

Delivery出荷日 5 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~50	51~
	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。