ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES-

8-45シリーズ アルミフレーム


-1列溝 45mm角-



PDFは21年9月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください(仕様は『外形図・規格表』タブに掲載)



■特長: 45mm角の1列の溝数フレームです。フラット面があります。



1		締結部材		11	b
	ブラケット	ジョイント	ナット	フレーム キャップ	追加
	P.735 P.748	P.749 P.754	P.757 P.766	P.767	P.799 P.81

Туре

指定長 GFSF8

NEFSF8

EFSF8

HFSF8

HFSLF8

HESER8

固定長

KGFSF8

KNEFSF8

KEFSF8

KHFSF8

KHFSLF8

KHESERS



S表面処理

白アルマイト処理

黒アルマイト処理

®カタログ規格外品はこちら SETP.137

CADデータフォルダ名:40 Aluminum Frames

₩材質

A6061SS-T6相当

A6063S-T5

A6N01SS-T5

・ウタップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。


®カタログ規格外品はこちら SETP.137




Ту	ре	□材質	S]表面処理
指定長	固定長	四初 貝	日
GNFS8	KGNFS8	A6063S-T6相当	
GFS8	KGFS8	A6061SS-T6相当]
NEFS8	KNEFS8	A6063S-T5	
NFSL8	KNFSL8	A00035-15	白アルマイト処理
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8		
HFSL8	KHFSL8	l	
EFSB8	KEFSB8	A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFSB8	KHFSB8	MUNU133-13	無 / ル イ 1 ト処理
CAF8	KCAF8		クリア塗装 (アルマイト処理+透明塗装)
HFSY8	KHESY8	1	□ 特付涂装(苦色)*1

・切断面・追加工部には表面処理がされていません。 ・*1 HFSY8の色はD22−80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。 ・タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。

NEFS8-4545 EFS8-4545 EFSB8-4545 (黒アルマイト)


















GNFS8-4545(高剛性) GFS8-4545(高剛性)



■指定長フレーム

型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm²	断面2次モ-	-メントmm⁴	¥基準単価 300mm未満		下単価 m未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥スライト 300m	
	指定0.5mm丰位	Kg/ III		lх	lу	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160
NEFS8						500	470	450	1,690	1,600	1,520
EFS8	50~4000	1.93	713	15.42×10 ⁴	15.42×104	560	532	504	1,760	1,670	1,580
EFSB8 (黒アルマイト)	■商品によって6000mmまで対応					700	665	630	2,350	2,230	2,110
HFS8	可能です。					580	551	522	1,950	1,850	1,750
HFSB8 (黒アルマイト)	P.137の「カタログ規格外品サー	2.1	777	15.13×10 ⁴	15.13×10 ⁴	710	674	639	2,380	2,260	2,140
CAF8 (クリア塗装) 454		2.1	///	15.15 10	13.13^10	720	684	616	2,410	2,280	2,060
HFSY8 (焼付塗装・黄色)	カタログ規格外担当宛にご連絡					970	921	824	3,230	3,060	2,900
NFSL8	ください。	1.7	628	11.73×10 ⁴	11.73×10 ⁴	410	380	360	1,390	1,320	1,250
HFSL8 (ライトタイプ)	・対応できないフレームもあります。	1.7	020	11./3/10	11.73^10	460	437	414	1,550	1,470	1,390
GNFS8 (高剛性)	す。	3.16	1171	23.64×10 ⁴	23.64×10 ⁴	890	850	800	2,980	2,830	2,670
GFS8 (高剛性)		3.10	11/1	23.04 ^ 10	23.04/10	1,000	950	855	3,340	3,170	2,850

●アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。

P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当にご連絡ください。

・
固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。

⊗固定長ブレームは追加工適用不可

■固定長フレーム(有効長さ4000mm塚 P.570)

型式	L	断面積	断面2次モ-	-メントmm⁴	¥基準単価	¥スライド単価
至八	mm	mm ²	lх	lу	1~9本	10~20
KNEFS8					6,080	5,770
KEFS8		713	15.42×10 ⁴	15.42×10 ⁴	6,350	6,030
KEFSB8 (黒アルマイト)					8,460	8,030
KHFS8					7,020	6,660
KHFSB8 (黒アルマイト)	4000	777	15.13×104	15.13×104	8,570	8,140
KCAF8 (クリア塗装) 4545	4000 (有効長さ)	111	15.15 10.	15.15 10	8,670	8,230
KHFSY8 (焼付塗装・黄色)	(有別及で)				11,630	11,040
KNFSL8		con	11.73×10 ⁴	11.73×10 ⁴	5,020	4,760
KHFSL8 (ライトタイプ)		628	11.73×10	11./3×10	5,580	5,300
KGNFS8 (高剛性)		1171	23.64×10 ⁴	23.64×10 ⁴	10,710	10,160
140 E00 (+ 1011 kg)	ı	1171	23.04×10	Z3.04×10	40.000	44 400






E=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。 ex: HFS8-4545-185=580円 L=300以上の場合 下記計算をし価格を算出します。 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価 ex:HFS8-4545-500 1,950×0.5m=970円(1円単位は切り捨て)

■指定長フ	レーム		
数量区分	標準	対応	個別対応
数里区刀	小口	大口	大口
数量	1~79	80~160	161~
出荷日	通常	+1日	お見積り
■固定長フ	レーム(有効	長さ4000mi	m)
数量区分	標準対応	個別対応	
奴里区ガ	小口	大口	
数量	1~20	21~	
出荷日	通常	お見積り	


・表示数量超えはWOSにてご確認ください。

HFSF8-4545 HFSFB8-4545(黒アルマイト)

RoHS10



GFSF8-4545(高剛性)



■指定長フレーム

NEFSF8-4545 EFSF8-4545

HFSLF8-4545(ライトタイプ)

● HFSLF8-4545の溝カバー(P.817)は HSCA8をご利用ください。

型式		L **=0.5**/		断面積		モーメント m⁴	¥基準単価 300mm未満		バ単価 m未満	¥基準単価 300mm以上		・単価/m m以上
		指定0.5mm単位	kg/m	mm ²	lх	lу	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160
NEFSF8		50~4000			4.4.50	45.00404	480	456	432	1,640	1,550	1,470
EFSF8		■商品によって6000mmまで対応 可能です。	1.83	677	14.58×10 ⁴	15.00×10 ⁴	540	513	486	1,830	1,730	1,640
HFSF8	4545	P.137の「カタログ規格外品		730	13.88×10 ⁴	14.58×10 ⁴	560	532	504	1,880	1,780	1,690
HFSFB8 (黒アルマイト)	4545	サービスのご案内」をご覧の上 FAカタログ規格外担当宛にご		/30	13.88×10	14.58×10	800	760	720	2,680	2,540	2,410
HFSLF8 (ライトタイプ)		連絡ください。 ・対応できないフレームもあり	1.60	590	10.88×10 ⁴	11.33×10 ⁴	450	427	405	1,520	1,440	1,360
GFSF8		ます。	3.16	1172	24.54×10 ⁴	23.36×10 ⁴	1,000	950	855	3,340	3,170	2,850

●アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。

P.137の「カタログ規格外品サービスのご案内」をご覧の上、FAカタログ規格外担当にご連絡ください。

正午迄 🔤 P.134

■固定長フレーム(有効長さ4000mm 28 P.570)

□に長ノレームは、谷ノレ	ノームの空	式の頭になり口いた空式の	こなりより。				
型式		L	断面積	断面2次モ-	-メントmm⁴	¥基準単価	¥スライド単価
空八		mm	mm ²	lх	lу	1~9本	10~20
KNEFSF8			677	14.58×10 ⁴	15.00×10 ⁴	6,010	5,700
KEFSF8			077	14.56 10	13.00 \ 10	6,680	6,340
KHFSF8	4545	4000	700	13.88×10 ⁴	14.50×104	6,770	6,430
KHFSFB8 (黒アルマイト)	4545	(有効長さ)	730	13.88×10	14.58×10 ⁴	9,740	9,250
KHFSLF8 (ライトタイプ)			590	10.88×10 ⁴	11.33×10 ⁴	5,480	5,200
KGESE8	1		1172	24 54×104	23 36×104	12 030	11 420

4-R3













L=300未満の場合 長さに関わらず表中単価となります。 ex: HFSF8-4545-185=560円 に当300以上の場合 下記計算をし価格を算出します。 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価 ex: HFSF8-4545-500 1,880×0.5m=940円(1円単位は切り捨て)

■指定長フレーム									
数量区分	標準	個別対応							
数里区万	小口	大口	大口						
数量	1~79	80~160	161~						
出荷日	通常	+1日	お見積り						
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)									
数量区分	標準対応	個別対応							
数里区万	小口	大口							
数 景	1~20	21~							

出荷日 通常 お見積り ・表示数量超えはWOSにてご確認ください