

ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES-
60mm角 8-45シリーズアルミフレーム

価格改訂 **大口対応** BIG ORDER

縮結部材: プラケット P.735, P.748 | ジョイント P.749, P.754 | ナット P.757, P.766 | フレームキャップ P.767 | 他 P.799, P.812

ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES MILLED SURFACES-
特殊用途 8-45シリーズアルミフレーム
—平行面取りフレーム—

価格改訂 **大口対応** BIG ORDER


縮結部材: プラケット P.735, P.748 | ジョイント P.749, P.754 | ナット P.757, P.766 | フレームキャップ P.767 | 他 P.799, P.812

特長: 上下面にフリス加工をしています。リニアガイドのP.1565~などにもご利用頂けます。



フリス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、形状は、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
((例) HFSP8-4545 → 参照図 HFS8-4545 (P.725))

タイプ別寸法図: HFSP8-4545, GFSP8-4545, HFSP8-9045, GFSP8-9045, HFSP8-4590, GFSP8-4590, L型タイプ HFSP8-909045




型式	L 指定0.5mm単位	フレーム シリーズ	T	A	¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	追加価格(本体+)		タップ穴あけ(P.801参照)			高精度カット SC											
							ザグリ穴あけ XA~XE(1列あたり)	レンチ穴あけ AV~EV(1列あたり)	タップ 形状	左 LTP	右 RTP		両方 TPW										
HFSP8	100~3000	HFS8-45	44	45	1,240	4,150	Z6 d6.5 d111	D8 φ8	250	150	M12深さ18 (φ12.5はヘリサード挿入)	400	400	800									
			50	50	1,690	5,640																	
			100	100	2,260	7,540																	
			99	50	1,960	6,540																	
			59	60	2,090	6,980																	
			44	90	2,170	7,240																	
			45	45	1,870	6,240																	
			90	90	2,900	9,680																	
			909045	89	90	2,830									9,460	Z8 d9 d114	D8 φ8	250	150	M12深さ18 (φ12.5はヘリサード挿入)	1,200	1,200	2,400
			4545	44	45	1,340									4,300								
5050	49	50	1,830	5,840																			
10050	100	100	2,440	7,800																			
50100	99	50	2,120	6,780																			
6060	59	60	2,260	7,230																			
9045	44	90	2,350	7,500																			
4590	44	45	2,020	6,470																			
9090	89	90	3,130	10,030	Z6 d6.5 d111	D8 φ8	250	150	M12深さ18 (φ12.5はヘリサード挿入)	400	400	800											
5050	49	50	1,830	5,840																			
10050	100	100	2,440	7,800																			
50100	99	50	2,120	6,780																			
6060	59	60	2,260	7,230																			
9045	44	90	2,350	7,500																			
4590	44	45	2,020	6,470																			
9090	89	90	3,130	10,030									Z8 d9 d114	D8 φ8	250	150	M12深さ18 (φ12.5はヘリサード挿入)	800	800	1,600			
5050	49	50	1,830	5,840																			
10050	100	100	2,440	7,800																			
50100	99	50	2,120	6,780																			
6060	59	60	2,260	7,230																			
9045	44	90	2,350	7,500																			
4590	44	45	2,020	6,470																			
9090	89	90	3,130	10,030																			

Order 注文例: 型式 HFS8-4545 - L 300

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Alteration 追加加工: 指定位置穴あけが追加加工が可能です。P.757~766のアルミフレーム用ナットをご利用ください。



断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。

押出材の為、ねじれが生じます。基準面に固定してご利用されることをおすすめします。アルミフレームの公差データ(P.558)をご参照ください。

ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES-
60mm角 8-45シリーズアルミフレーム

価格改訂 **大口対応** BIG ORDER

縮結部材: プラケット P.735, P.748 | ジョイント P.749, P.754 | ナット P.757, P.766 | フレームキャップ P.767 | 他 P.799, P.812

ALUMINUM FRAMES -8-45 SERIES MILLED SURFACES-
特殊用途 8-45シリーズアルミフレーム
—平行面取りフレーム—


価格改訂 **大口対応** BIG ORDER

縮結部材: プラケット P.735, P.748 | ジョイント P.749, P.754 | ナット P.757, P.766 | フレームキャップ P.767 | 他 P.799, P.812

特長: 設備架台などに、ご利用されるフレームです。



タイプ別寸法図: NFS8-6060, HFS8-6060, GNFS8-6060 (高剛性), GFS8-6060 (高剛性), HFSF8-6060, HFST8-6060



型式	L 指定0.5mm単位	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満		¥基準単価/m 300mm以上		¥スライド単価 300mm未満		¥スライド単価/m 300mm以上	
				lx	ly	1~9本	10~49	50~160	1~9本	10~49	50~160		
NFS8 HFS8 GNFS8 (高剛性) GFS8 (高剛性) HFSF8 HFST8	6060	4.17	1478	56.44×10 ⁴	56.44×10 ⁴	1,050	990	940	3,530	3,350	3,170	3,170	
						1,170	1,110	1,050	3,930	3,730	3,530		
						1,980	1,870	1,770	6,610	6,270	5,940		
						2,220	2,100	1,891	7,420	7,040	6,670		
						1,190	1,130	1,070	3,980	3,780	3,580		
						1,190	1,130	1,070	3,990	3,790	3,590		

型式	L mm	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価		¥スライド単価	
			lx	ly	1~9本	10~20		
KNFS8 HFS8 KGNFS8 (高剛性) KGFS8 (高剛性) KHFS8 KFST8	4000 (有効長さ)	1478	56.44×10 ⁴	56.44×10 ⁴	12,730	12,090	14,150	13,440
					23,780	22,590		
					26,720	25,380		
					14,330	13,610		
					14,370	13,650		

Order 注文例: 型式 HFS8-6060 - L 800

Delivery 出荷日: 1 日日出荷

Alteration 追加加工: 指定長フレームは各種追加加工をご利用可能です。追加加工詳細は、P.799をご覧ください。

フレーム	高さ × 幅 (mm)	NFS・HFSシリーズ		GNFS・GFSシリーズ		HFSシリーズとの 許容荷重差
		許容荷重 (N)	許容荷重 (kgf)	許容荷重 (N)	許容荷重 (kgf)	
60角60角	60×60	1,743	177	2,682	273	1.54倍

フレーム長1000mm、両端支持で中央集中荷重での値となります。

40
アルミフレーム
リニアガイド