


PLATES -8-45 SERIES-

# 板金プレート

-8-45シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: アルミフレームの補強としてご利用頂けます。

**HPTSS8-45**  
SHPTSS8-45

**HPTSSL8-45**  
SHPTSSL8-45

**HPTSD8-45**  
SHPTSD8-45

**HPTSD8-50**

Type	材質	表面処理
HPTSS	SPHC	三価クロメート
HPTSSL		
HPTSD8-45		
HPTSD8-50		
SHPTSS	SUS304	-
SHPTSSL		
SHPTSD8-45		
SHPTSD8-50		

型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	ナット	個数		
HPTSS8-45	80	3.2	M8-15	2	M8	4	160	155
SHPTSS8-45	160	3					187	182
HPTSSL8-45		3.2					190	185
SHPTSSL8-45		3					305	295
HPTSD8-45	150	3.2	4	M8	4	200	195	
SHPTSD8-45		3				220	210	
HPTSD8-50		3.2				220	210	

**HPTLN8**  
SHPTLN8

**HPTLS8**  
SHPTLS8

**HPTLD8-45**

**HPTLD8-50**

Type	材質	表面処理
HPTLN	SPHC	三価クロメート
HPTLS		
HPTLD8-45		
HPTLD8-50		
SHPTLN	SUS304	-
SHPTLS		
SHPTLD8-45		
SHPTLD8-50		

型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	ナット	個数		
HPTLN8*	50	3.2	M8-15	3	M8	4	180	175
SHPTLN8*	89	3					200	195
HPTLS8*		3.2					197	192
SHPTLS8*		3					220	210
HPTLD8-45	535	3.2	8	M8	8	690	660	
HPTLD8-50	569	3.2				760	730	

**HPTCUL8**  
SHPTCUL8

**HPTUL8-45**

**HPTWUL8-45**

Type	材質	表面処理							
HPTCUL	SPHC	三価クロメート							
HPTUL									
HPTWUL									
SHPTCUL									
SHPTCUL	SUS304	-							
HPTCUL8*			M8-15	4	M8	4	790	750	
SHPTCUL8*							4	870	830
HPTWUL8-45							7	2,000	1,900
HPTWUL8-45	12	2,250					2,135		

型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	ナット	個数		
HPTCUL8*	360	3.2	M8-15	4	M8	4	140	135
SHPTCUL8*	1760	3					180	175
HPTWUL8-45		7					330	320
HPTWUL8-45		12					250	240

**Order 注文例**

型式: HPTSS8-45

**Delivery 出荷日**

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

**Alterations 追加加工**

型式: HPTSS8-45 (SET)

材質: SPHCで-SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alterations	Code	Spec.	型式	¥/1Code		
				SET	SEP	SEU
適用ボルトナットセット	SET 後入れ SEU 先入れ	各プレートをフレームに取り付ける。適用ボルト・ナットをセットにします。	HPTSS8-45	120	170	185
			SHPTSS8-45	135	300	340
			HPTSSL8-45	240	340	365
			SHPTSSL8-45	270	600	680
			HPTSD8-45	240	340	365
			SHPTSD8-45	240	600	680
			HPTSD8-50	270	340	365
			HPTLN8*	180	255	275
			SHPTLN8*	200	450	510
			HPTLS8*	240	340	365
			SHPTLS8*	270	600	680
			HPTLD8-45	480	680	730
			HPTLD8-50	480	680	730
			HPTCUL8*	240	340	365
			SHPTCUL8*	270	600	680
			HPTWUL8-45	420	595	640
HPTWUL8-45	525	1020	1095			

※8は8-45と兼用

**HPTTS8**  
SHPTTS8

**HPTTD8-45**

**HPTPS8**

Type	材質	表面処理
HPTTS	SPHC	三価クロメート
HPTTD		
HPTPS		
SHPTTS	SUS304	-

型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価		
			ボルト	個数	ナット	個数				
HPTTS8*	103	3.2	M8-15	4	M8	4	197	192		
SHPTTS8*		3					4	230	220	
HPTTD8-45	633	3.2					8	8	690	660
HPTPS8*	135	3.2					6	6	246	236

**HPTBS8**  
SHPTBS8

**SHPTBD8-45**

**HPTGS8**

Type	材質	表面処理
HPTBS	SPHC	三価クロメート
HPTGS		
SHPTBS		
SHPTBD	SUS304	-

型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	ナット	個数		
HPTBS8*	83	4.5	M8-15	2	M8	2	140	135
SHPTBS8*	234	4					180	175
SHPTBD8-45		4					330	320
HPTGS8*		4					250	240

**Order 注文例**

型式: SHPTBD8-45

**Delivery 出荷日**

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~120	121~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

**Alterations 追加加工**

型式: SHPTBD8-45 (SET)

材質: SPHCで-SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alterations	Code	Spec.	型式	¥/1Code		
				SET	SEP	SEU
適用ボルトナットセット	SET 後入れ SEP 後入れ SEU 先入れ	各プレートをフレームに取り付ける。適用ボルト・ナットをセットにします。	HPTTS8*	240	340	365
			SHPTTS8*	270	600	680
			HPTTD8-45	480	680	730
			HPTPS8*	240	510	550
			HPTBS8*	110	170	185
			SHPTBS8*	135	300	340
			SHPTBD8-45	270	600	680
			HPTGS8*	240	340	365

※8は8-45と兼用

**Example 使用例**

40 アルミフレーム