

SOCKET HEAD CAP SCREWS FOR ALUMINUM FRAMES

アルミフレーム用六角穴付ボルト ー 単品・パック販売 ー



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: 様々なブラケットの接続用として幅広くご利用頂けるスタンダードなボルトです。

■六角穴付ボルト

Type	M材質	S表面処理
CBM	SCM435	ユニクロメッキ
SCB	SUS304相当	—
HCBMTB	SCM435	三価クロメート(黒)

CBM (ユニクロメッキ)
SCB (ステンレス)
HCBMTB (三価クロメート・黒)

ℓ	型式	M×P	A	E	B	CBM		SCB		HCBMTB		
						¥パラチャージ (明細行単位) 1~14本	¥基準単価 15~99本	¥スライド単価 100~500	¥基準単価 1~9本	¥スライド単価 10~29	¥基準単価 30~99	¥スライド単価 100~500
全ねじ	CBM	3 - 18	3×0.5	5.5	3	2.5	17	6	75	25	12	8
	SCB						30	18	88	50	30	15
	HCBMTB						21	8	80	30	16	10
全ねじ	CBM	4 - 18	4×0.7	7	4	3	23	15	95	45	25	20
	SCB						40	20	95	34	30	20
	HCBMTB						25	17	95	40	30	20
全ねじ	CBM	5 - 6	5×0.8	8.5	5	4	19	7	75	25	16	8
	SCB						23	9	75	25	16	8
	HCBMTB						25	10	80	30	19	10
	CBM						25	17	90	40	24	15
	SCB						17	6	75	25	18	8
	HCBMTB						25	17	75	25	24	15
全ねじ	CBM	6 - 8	6×1.0	10	6	5	17	6	75	25	20	8
	SCB						25	17	80	26	20	18
	HCBMTB						13	18	80	26	22	18
	CBM						23	9	80	26	22	10
	SCB						27	10	88	28	23	13
	HCBMTB						60	35	150	72	45	30
	CBM						40	25	95	45	35	30
	SCB						36	14	95	40	28	16
	HCBMTB						40	25	95	45	30	20
	CBM						36	14	95	45	30	16
	SCB						—	—	100	50	40	35
	HCBMTB						40	15	100	50	30	18
28	180	67	300	250	120	100						

Ⓜ上記以外の規格は、P.206・208をご覧ください。

Ⓜ部 1~14本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。
[計算例①]
CBM6-8を6本ご注文の場合
1本当たりのパラチャージ: 200円÷6本=33円
1本当たりの価格: 基準単価25円+33円=58円
計(1明細行)58円×6本=348円

[計算例②]
CBM6-8を20本ご注文の場合
基準単価25円×20本=500円
(パラチャージなしの場合)

Order 注文例

型式: CBM6-8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~500	501~
大口	通常	お見積り

Ⓜ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

ブラケットゆるみ防止として座金を使用するなど、状況に応じて通常の適合ボルトとは違う長さのボルトをご利用ください。

＜フレーム側面から見た図＞

＜フレーム断面から見た図＞

■特長: 座金をかませた状態で、アルミフレームブラケット接続に丁度いい長さとなるボルトです。

■ばね座金組込ボルト

ボルト	M材質	硬度	強度区分
ばね座金	JIS B1251	32~44HRC	10.9 JIS 0209 (6g)
平座金	JIS B1256	—	—

S表面処理 三価クロメート

型式	Type	M - L	M×P	A	E	B	C	D	HCBST	
									¥基準単価 1~99本	¥スライド単価 100~300
HCBST	5 - 12	5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	12.5	40	38
	16								40	38
	6 - 15								45	42
	20	6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	46	43	
	25							47	44	
	8 - 20							69	65	
24	8×1.25	13	8	6	14.5	17	70	66		
29							72	68		

Ⓜ表面処理: 黒色酸化皮膜、材質: ステンレス鋼のばね座金組込み六角穴付ボルトは、P.210をご覧ください。

■特長: ばね座金組込ボルトHCBSTのパック販売です。社内在庫やご使用数の多い場合にはパック販売が出来ます。

■ばね座金組込ボルト

パック販売 (500個入り)

RoHS 10

ボルト	M材質	硬度	強度区分
ばね座金	JIS B1251	32~44HRC	10.9 JIS 0209 (6g)
平座金	JIS B1256	—	—

S表面処理 三価クロメート

型式	Type	M - L - SET1 (500個パック)	M×P	A	E	B	C	D	締付時のばね座金・平座金の高さ(参考)	締付時のばね座金・平座金の高さ(参考)	¥1本あたりの価格	¥1本あたりの価格	
													数量区分
HCBST	SET1	5 - 12 16 6 - 15 20 25 8 - 20 24 29	5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	2.3	2.3	7,850	15.7	
											8,570	17.1	
			6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	3.1	3.1	10,620	21.3	
											11,250	22.5	
			8×1.25	13	8	6	14.5	17	3.6	3.6	11,875	23.8	
											19,375	38.8	
											20,625	41.3	
												21,875	43.8

Order 注文例

型式: HCBST6-15-SET1

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~20	21~
大口	通常	お見積り

Ⓜ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ブラケットごとの座金組込み六角穴付ボルト適用一覧

フレーム	使用ブラケット	座金組込み六角穴付ボルト	使用ブラケット(タップ付)	座金組込み六角穴付ボルト	
HFSS5 シリーズ	HBLFSL5	適用不可	HBLFSL5-C	適用不可	
	HBLFSN5	HCBST5-12	HBLFSN5-C	HCBST5-12	
	HBLFSSW5	適用不可	HBLFSSW5-C	適用不可	
	HBLFSD5	HCBST5-12	HBLFSD5-C	HCBST5-12	
	HBLFUD5	HCBST5-16	HBLFUD5-C	HCBST5-16	
	HBLT□5	HCBST5-12	HBLT□5-C	HCBST5-12	
	HBLU□5	HCBST5-16	HBLU□5-C	HCBST5-16	
	HBL5□5	適用不可	—	—	
	HBLFSNT5 (カバー付)	適用不可	HBLFSNT5-C (カバー付)	適用不可	
	HFSS6 シリーズ	HBLFSL6	適用不可	HBLFSL6-C	適用不可
		HBLFSN6	適用不可	HBLFSN6-C	適用不可
		HBLFS6	HCBST6-15	HBLFS6-C	HCBST6-15
HBLFSSW6 (-50)		HCBST6-15	HBLFSSW6 (-50)-C	HCBST6-15	
HBLFSD6		適用不可	HBLFSD6-C	適用不可	
HBLFSD6		適用不可	HBLFSD6-C	適用不可	
HBLSDW6 (-50)		HCBST6-15	HBLSDW6 (-50)-C	HCBST6-15	
HBLFTD6 (-50)		HCBST6-20	HBLFTD6 (-50)-C	HCBST6-20	
HBLFUD6 (-50)		HCBST6-25	HBLFUD6 (-50)-C	HCBST6-25	
HBLT□6 (-50)		HCBST6-20	HBLT□6 (-50)-C	HCBST6-20	
HBLU□6 (-50)		HCBST6-25	HBLU□6 (-50)-C	HCBST6-25	
HBL5□6 (-50)		適用不可	—	—	
HBLD□6 (トライアングル)	適用不可	—	—		
HBLFSNT6 (カバー付)	適用不可	HBLFSNT6-C (カバー付)	適用不可		
HFSS8 シリーズ	HBLFSN8 (-45)	HCBST8-24	HBLFSN8 (-45)-C	HCBST8-24	
	HBLFS8	HCBST8-24	HBLFS8-C	HCBST8-24	
	HBLFSSW8 (-45)	HCBST8-24	HBLFSSW8 (-45)-C	HCBST8-24	
	HBLFSD8	HCBST8-24	HBLFSD8-C	HCBST8-24	
	HBLFTD8	HCBST8-24	HBLFTD8-C	HCBST8-24	
	HBLFUD8	HCBST8-29	HBLFUD8-C	HCBST8-29	
	HBLT□8 (-45)	HCBST8-24	HBLT□8 (-45)-C	HCBST8-24	
	HBLU□8 (-45)	HCBST8-29	HBLU□8 (-45)-C	HCBST8-29	
	HBL5□8 (-45)	HCBST8-20	—	—	
	HBLSDWT8 (-45) (トライアングル)	適用不可	—	—	
	HBLFSNT8 (カバー付)	適用不可	HBLFSNT8-C (カバー付)	適用不可	

Ⓜ適用不可の場合、ボルトの頭同士が干渉する等の不具合があります。

40 アルミフレーム用ブラケット