

NONSKID COVERS / SEAL COVERS / PROTECTION COVERS

すべり止めカバー/シールカバー/安全保護カバー

PANEL SPACER / MAGNET CATCHES FOR STICKERS

パネルスペーサ/シールタイプマグネットキャッチ

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

41
パネルスペーサ
シールタイプ



すべり止めカバー

| 5シリーズ用 | 6シリーズ用 | 8シリーズ用 | 8-45シリーズ用 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| HSCG5 HSCGF5 | HSCG6 HSCGF6 | HSCG8 HSCGF8 | HSCG845 HSCGF845 |

シールカバー

| 5シリーズ用 | 6シリーズ用 | 8・8-45シリーズ用 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| HSCK5 HSCKF5 | HSCK6 HSCKF6 | HSCK8 HSCKF8 |

安全保護カバー

| 5シリーズ用 | 6シリーズ用 | 8・8-45シリーズ用 | 6シリーズ用 (30mm角) | 8シリーズ用 (40mm角) |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| HSCD5 HSCDF5 | HSCD6 HSCDF6 | HSCD8 HSCDF8 | HSCWF6 | HSCWF8 |

■固定サイズ

| 型式 | No. | 色 | 長さ m | 対応フレーム (タイプ) | ¥基準単価/m | ¥スライド単価 |
|------|-----|------------|------|--------------|---------|---------|
| HSCG | 5 | B (黒) | 12 | 5シリーズ | 5,730 | 5,440 |
| | 6 | | | 6シリーズ | 8,200 | 7,790 |
| | 8 | | | 8シリーズ | 9,870 | 9,380 |
| HSCG | 845 | S (ライトグレー) | 12 | 8-45シリーズ | 10,270 | 9,760 |
| | 5 | | | 5シリーズ | 6,290 | 5,980 |
| | 6 | | | 6シリーズ | 6,410 | 6,090 |
| HSCK | 5 | S (ライトグレー) | 12 | 8-8-45シリーズ | 7,320 | 6,950 |
| | 6 | | | 5シリーズ | 6,460 | 6,140 |
| | 8 | | | 6シリーズ | 8,870 | 8,430 |
| HSCD | 6 | S (ライトグレー) | 12 | 8-8-45シリーズ | 13,540 | 12,860 |
| | 8 | | | 8-8-45シリーズ | 13,540 | 12,860 |

安全保護カバーはライトグレーしか選択できません。
表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

型式 - 色 - 長さ
HSCG6 - B - 12
HSCGF845 - S - 1520

Price 価格

基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HSCGF5-B-800
620×0.8m=490円
(1円単位は切り捨て)

■指定サイズ

| 型式 | No. | 色 | 長さ 指定1mm単位 | 対応フレーム (タイプ) | ¥基準単価/m |
|-------|-----|------------|------------|--------------|---------|
| HSCGF | 5 | B (黒) | 50~3000 | 5シリーズ | 620 |
| | 6 | | | 6シリーズ | 830 |
| | 8 | | | 8シリーズ | 960 |
| HSCGF | 845 | S (ライトグレー) | 50~3000 | 8-45シリーズ | 980 |
| | 5 | | | 5シリーズ | 670 |
| | 6 | | | 6シリーズ | 680 |
| HSCKF | 5 | S (ライトグレー) | 50~3000 | 8-8-45シリーズ | 750 |
| | 6 | | | 5シリーズ | 860 |
| | 8 | | | 6シリーズ | 1,080 |
| HSCDF | 6 | S (ライトグレー) | 50~2000 | 8-8-45シリーズ | 1,540 |
| | 8 | | | 6シリーズ | 1,910 |
| | 8 | | | 8シリーズ | 2,180 |


安全保護カバーはライトグレーしか選択できません。

Order 注文例

型式 - 色 - 長さ
HSCG6 - B - 12
HSCGF845 - S - 1520

Price 価格

基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HSCGF5-B-800
620×0.8m=490円
(1円単位は切り捨て)



アルミフレームの角を保護することで、キャスタによる移動時の衝突に備えます。

■パネルスペーサ

| 5シリーズ用 | 6シリーズ用 | 8シリーズ用 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| HSCS5 HSCSF5 | HSCS6 HSCSF6 | HSCS8 HSCSF8 |

色: Sのパネルスペーサのアウトガス測定結果

| 測定方法 | GCMS | GCMS | GCMS | GCMS |
|------------|----------|-----------|----------|----------|
| アウトガス | アセトアルデヒド | トリクロルベンゼン | ジメチルヘプタン | キシレン |
| 60°C60min. | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
| 検出限界 | 0.01µg/g | 0.01µg/g | 0.01µg/g | 0.01µg/g |

| Type | 色 | 材質 | 耐熱温度 |
|-------|-----------------|-------------|-----------|
| HSCS | 黒 | EPDM | -40~120°C |
| HSCSF | ライトグレー エコノミー | | |
| | ライトグレー | オレフィン系エラストマ | -20~80°C |

■固定サイズ

| 型式 | Type | No. | 色 | 長さ m | 対応フレーム (シリーズ) | B (黒) | SE (ライトグレー) | S (ライトグレー) |
|-------|------|-----|------------|------|---------------|-------|-------------|------------|
| HSCS | 5 | 6 | B (黒) | 12 | 5シリーズ | 3,500 | 3,330 | 7,540 |
| | | | | | 6シリーズ | 5,040 | 4,790 | 14,620 |
| | | | | | 8シリーズ | 7,310 | 6,970 | 22,000 |
| HSCSF | 6 | 8 | S (ライトグレー) | 12 | 5シリーズ | 3,500 | 3,330 | 7,540 |
| | | | | | 6シリーズ | 5,040 | 4,790 | 14,620 |
| | | | | | 8シリーズ | 7,310 | 6,970 | 22,000 |

■指定サイズ

| 型式 | Type | No. | 色 | 長さ 指定1mm単位 | 対応フレーム (シリーズ) | B (黒) | SE (ライトグレー) | S (ライトグレー) |
|-------|------|-----|------------|------------|---------------|-------|-------------|------------|
| HSCS | 5 | 6 | B (黒) | 100~3000 | 5シリーズ | 640 | 640 | 900 |
| | | | | | 6シリーズ | 800 | 800 | 1,470 |
| | | | | | 8シリーズ | 1,000 | 1,000 | 2,090 |
| HSCSF | 6 | 8 | S (ライトグレー) | 100~3000 | 5シリーズ | 640 | 640 | 900 |
| | | | | | 6シリーズ | 800 | 800 | 1,470 |
| | | | | | 8シリーズ | 1,000 | 1,000 | 2,090 |

表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式 - 色 - 長さ
HSCS5 - B - 12
HSCSF5 - SE - 1520

Price 価格

基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HSCSF5-B-800
640×0.8m=510円
(1円単位は切り捨て)

Delivery 出荷日

2 日日出荷

在庫 T 当日出荷 無料

注文受付 正午迄 P134

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| 数量 | 小口 | 大口 |
| 出荷日 | 1~50 | 51~ |
| | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■シールタイプマグネットキャッチ

| Type | 色 | 材質 | 耐熱温度 |
|------|--------------|---------------------|------|
| HSMG | ①スポンジ ②磁石 | クロロレン 異方性フェライト磁石 | 50°C |

Example 使用例

- ブラケットのカーブ取付穴を利用してパネルを固定した際に生じる、パネルとフレームの隙間を埋めます。
- パネル扉の戸当たりとして使用することもできます。

■シールタイプマグネットキャッチ

| 型式 | Type | No. | 色 | 長さ mm | 対応フレーム (タイプ) | マグネットタイプ | 100mmあたり 吸着力 [g] | 表面磁束密度 ガウス [G] | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
|------|------|-----|-------|-------|--------------|---------------|------------------|----------------|-------|---------|
| HSMG | 6 | 8 | B (黒) | 1000 | 6シリーズ | 異方性フェライト磁石 | 75 | 500 | 1,950 | 1,730 |
| | | | | | 8-8-45シリーズ | (プラスチックマグネット) | 2,260 | 1,980 | | |

①N極にはNマークがついています。取付については、使用例をご参照ください。

吸着力は常温(20°C)での参考値です。扉の枠に貼付け、簡易なマグネットキャッチとしてご利用頂けます。
吸着力はHSMG同士を吸着させた場合の参考値です。
ハサミで簡単にカットできます。
表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

型式 - 色
HSMG6 - B

Delivery 出荷日

2 日日出荷

在庫 T 当日出荷 無料

注文受付 正午迄 P134

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| 数量 | 小口 | 大口 |
| 出荷日 | 1~50 | 51~ |
| | 通常 | お見積り |

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

